Italiano
English
Español

Zanon®
ELECTRONIC SYSTEM



GREEN TECHNOLOGY

LINEA ELETTRONICA
ELECTRONIC LINE
LÍNEA ELECTRÓNICA

Cod. C6474011

09.2026

Consulta i nostri cataloghi online per avere gli ultimi aggiornamenti!
Zanon srl si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso
Check out our online catalogues for the latest updates!
Zanon srl reserves the right to make changes without prior notice

zanon.it


NFC
Z-App
USEFUL AND FUNCTIONAL
zanon
The smart connection
between you and your equipment!



INDICE
INDEX
INHALT
ÍNDICE
INDEX

Z-App	NEW	4

BATTERIE AL LITIO
LITHIUM-ION BATTERIES
LITHIUM-AKKUS
BATERÍAS DE LITIO
BATTERIES AU LITHIUM

DRIVE 350.S		8
DRIVE 750.S		10
DRIVE.S 1450-2004		12
GOLD		14
Kit Z-POWER 800	NEW	16
PLUG-IN BATTERIES		18
KIT E-POWER	NEW	20
Power connections	NEW	22

TAGLIO E POTATURA
CUTTING AND PRUNING
SCHNEIDEN UND BESCHNEIDEN
CORTAR Y PODAR
COUPE ET ÉLAGAGE

TIGER SL 38		24
VIPER SV 45		26
SHARK ZS 50.B	NEW	28
MARLIN SA 160		30
MARLIN X-160		32
MARLIN SF 150		34
RINO due		36
RAPTOR		38
DCS 400P		40
DRAGOS 900-T		41
DF 10		42

LINEA WIRELESS
WIRELESS LINE
WIRELESS-LINIE
LÍNEA WIRELESS
LIGNE SANS FIL

ZM 22		44
ZM 27		45
ZM 34		46
ZM 42		47
ZM 44	NEW	48
ZM 100		49
ZP 120-M	NEW	50
ZM 130	NEW	51
ZP 185		52
ZP 185D	NEW	53
ZP 190LP		55
ZP 200		56
DCS 330		57
ZL 700 PRO	NEW	58
Wire spools for ZL 700 PRO		60
ZL 25	NEW	62
Wire spools for ZL 600.S		63
SP220		64

ABBACCHIATORI ELETTRONICI
ELECTRONIC HARVESTERS
ELEKTRONISCHE OLIVENSCHÜTTLER
VAREADORES ELECTRÓNICOS
SECOUEUR À OLIVES ELECTRONIQUES

ALBATROS		66
ALBATROS-F		68
MURCIELAGO-R		70
MURCIELAGO-FR		72
MURCIELAGO X-LAZER	NEW	74
KARBONIUM PRO.S		76
KARBONIUM PRO.S F		78
KARBONIUM X-PRO	NEW	80
KARBONIUM EVO		82
KARBONIUM X-LIGHT	NEW	84
FALCON		86
ADATTATORE 18V		88
KARBONIUM COMBI		89
AVR-250		90

ACCESSORI E RICAMBI 92
ACCESSORIES AND SPARE PARTS
ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
ACCESORIOS Y REPUESTOS
ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

ESPOSITORI PER NEGOZI 98
SHOP DISPLAYS
DISPLAY FÜR VERKAUFSPUNKTE
EXPOSITORES PARA TIENDAS
PRESENTOIRS POUR MAGASINS

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 106
GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN
CONDICIONES GENERALES DE VENTA
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

RETE COMMERCIALE ITALIA 109
ITALIAN SALES NETWORK
VERTRIEBSNETZ ITALIEN
RED COMERCIAL ITALIA
RÉSEAU COMMERCIAL ITALIE ITALIA

EXPORT AREA MANAGER 110
EXPORT AREA MANAGER
EXPORT AREA MANAGER
EXPORT AREA MANAGER
EXPORT AREA MANAGER

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

Z-App

Applicazione per il monitoraggio dei prodotti della linea-X

Z-App è un'applicazione sviluppata da Zanon che utilizza un campo elettromagnetico a bassa frequenza per trasferire dati tra due dispositivi in modalità wireless.

Per il trasferimento è sufficiente che entrambi i dispositivi abbiano un chip NFC e che la connessione sia stata attivata, in uscita e in entrata.

Per avviare la connessione lo smartphone e l'impugnatura devono essere a contatto così da non creare interferenze.

VANTAGGI

- La connessione è istantanea
- Non sono necessarie configurazioni complesse
- L'NFC consuma pochissima batteria

X-Line product monitoring application

Z-App is an application developed by Zanon that uses a low-frequency electromagnetic field to transfer data between two devices wirelessly.

For the transfer both devices must have an NFC chip and the connection must be activated, both outgoing and incoming.

To start the connection the smartphone and the handle must be in contact so as not to create interference.

ADVANTAGES

- The connection is instantaneous
- No need for complex configurations
- NFC consumes very little battery power

Aplicación de supervisión de productos de la línea-X

Z-App es una aplicación desarrollada por Zanon que utiliza un campo electromagnético de baja frecuencia para transferir datos entre dos dispositivos de forma inalámbrica.

Para la transferencia basta con que ambos dispositivos tengan un chip NFC y que la conexión esté activada, tanto en salida como en entrada.

Para iniciar la conexión, el smartphone y el mango deben estar en contacto para no crear interferencias.

VENTAJAS

- La conexión es instantánea
- No se necesitan configuraciones complejas
- El NFC consume muy poca batería

Codice identificativo motore
Engine identification code
Código de identificación del motor

Versione del firmware della scheda inverter
Inverter board firmware version
Versión del firmware de la tarjeta del inversor

Versione del firmware della scheda LED
LED board firmware version
Versión del firmware de la placa LED

Contatore delle ore di funzionamento
Operating hours counter
Contador de horas de funcionamiento



Riconoscimento automatico del prodotto con cui l'applicazione si sta interfacciando
Automatic recognition of the tool with which the application is interfacing
Reconocimiento automático de la herramienta con la que interactúa la aplicación

- ✓ DATA EXCHANGE
- ✓ USEFUL
- ✓ SIMPLE
- ✓ FAST
- ✓ FUNCTIONAL

Compatibile con i seguenti prodotti elettronici:
Compatible with the following electronic products:
Compatible con los siguientes productos electrónicos:

- ✓ MARLIN X-160
- ✓ MURCIELAGO X-LAZER
- ✓ KARBONIUM X-PRO
- ✓ KARBONIUM X-LIGHT
- ✓ ZL 700-PRO

NFC

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Z-App

USEFUL AND FUNCTIONAL

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

Tecnologia NFC

NFC sta per **Near Field Communication**, che in italiano significa "comunicazione in prossimità".

È una tecnologia che permette a due dispositivi di comunicare tra loro quando sono molto vicini, di solito a meno di 4 cm di distanza.

Come funziona?

Funziona in modo simile al Bluetooth, ma è più semplice e veloce da usare:

- basta avvicinare due dispositivi;
- non serve accoppiarli manualmente o inserire codici;
- la connessione avviene in pochi secondi.

Serve una connessione a internet?

No: l'NFC funziona anche senza internet perchè è una comunicazione diretta tra dispositivi.

Come si utilizza la Z-App?

Tutti i prodotti con il **simbolo NFC** sull'impugnatura sono dotati di una memoria interna contenente i dati identificativi del dispositivo, i contatori di utilizzo e i registri degli errori e delle manutenzioni.

Per visualizzare le informazioni basta avvicinare lo smartphone all'impugnatura (in prossimità del simbolo NFC) e automaticamente verranno caricati sull'app i parametri identificativi dello strumento.

Tipologia di utenti

L'**utilizzatore finale** ha a disposizione solo la schermata *Panoramica dispositivo*.

I **Centri Assistenza Autorizzati** avranno invece a disposizione anche la schermata *Errori* e la schermata *Manutenzione*.

NFC technology

NFC stands for **Near Field Communication**.

It is a technology that allows two devices to communicate with each other when they are very close, usually less than 4cm apart.

How does it work?

It works in a similar way to Bluetooth, but is simpler and faster to use:

- just bring two devices close together;
- no need to pair them manually or enter codes;
- the connection is established in a few seconds.

Do you need an internet connection?

No: NFC works even without internet because it is a direct communication between devices.

How is the Z-App used?

All products with the **NFC symbol** on the handle have an internal memory containing device's identification data, usage counters and error and maintenance logs.

To view the information, simply place your smartphone close to the handle (near the NFC symbol) and the instrument's identification parameters will automatically be uploaded to the app.

Types of users

The **end user** only has access to the *Device overview* screen.

Authorised Service Centres, on the other hand, will also have access to the *Errors* and the *Maintenance* screens.

Tecnología NFC

NFC son las siglas de **Near Field Communication** (comunicación de campo cercano).

Es una tecnología que permite que dos dispositivos se comuniquen entre sí cuando están muy cerca, normalmente a menos de 4 cm de distancia.

¿Cómo funciona?

Funciona de forma similar al Bluetooth, pero es más sencillo y rápido de usar:

- basta con acercar dos dispositivos;
- no es necesario emparejarlos manualmente ni introducir códigos;
- la conexión se establece en segundos.

¿Se necesita conexión a Internet?

No: el NFC también incluso sin Internet porque es una comunicación directa entre dispositivos.

¿Cómo se utiliza la Z-App?

Todos los productos con el **símbolo NFC** en el mango tienen una memoria interna que contiene datos de identificación del dispositivo, contadores de uso y registros de errores y mantenimiento.

Para consultar la información basta con acercar el smartphone al mango (cerca del símbolo NFC) y los parámetros de identificación del instrumento se cargarán automáticamente en la app.

Tipología de usuarios

El **usuario final** sólo tiene acceso a la pantalla *Panorama general del dispositivo*.

Los **Centros de Servicio Autorizados**, por su parte, también tendrán acceso a la pantalla *Errores* y a la pantalla *Mantenimiento*.











Batterie al litio
Lithium-Ion batteries
Baterías de litio

Photo: KARBONIUM X-Light telescopic + KIT E-POWER

DRIVE 350.S

SCAN ME!

Batteria molto compatta agli Ioni di litio compatibile con il sistema di comunicazione intelligente che riconosce l'attrezzo collegato.

La batteria è alloggiata in uno speciale cinturone in dotazione, questo consente la massima praticità e libertà di movimento durante il lavoro.

Leggera e performante, ricaricabile in poco tempo. Non risente dell'effetto memoria e può essere ricaricata anche se non completamente scarica, conservando così sempre la massima efficienza. Non risente dei problemi di surriscaldamento, garantendo estrema sicurezza e maggior tempo di vita rispetto alle comuni batterie al litio.

Il display digitale retroilluminato consente un'agevole lettura delle funzioni operative, degli allarmi di errore e il livello di carica della batteria durante l'uso.

VANTAGGI PROFESSIONALI

- Batteria MULTIFUNZIONE adatta per tutti gli attrezzi elettronici ZANON ELECTRONIC SYSTEM compatibili
- Compatta e leggera
- Interfaccia CAN-BUS efficiente per varie funzioni di comunicazione e diagnostica

VANTAGGI AMBIENTALI

- Zero emissioni di CO_2
- Zero inquinamento acustico
- Batteria riciclabile fino al 70%

Very compact lithium-ion battery compatible with the intelligent communication system that recognizes the connected tool.

The battery is housed in a special belt supplied, this allows maximum practicality and freedom of movement during work.

Lightweight and performing, rechargeable in a short time. It does not suffer from the memory effect and can be recharged even if not completely discharged, thus always maintaining maximum efficiency.

It is not affected by overheating problems, guaranteeing extreme safety and longer life than common lithium batteries.

The backlit digital display allows easy reading of operating functions, error alarms and the battery charge level during use.

PROFESSIONAL ADVANTAGES

- MULTIFUNCTION battery suitable for all ZANON ELECTRONIC SYSTEM electronic tools compatibles
- Compact and lightweight
- Efficient CAN-BUS interface for various communication and diagnostic functions

ENVIRONMENTAL ADVANTAGES

- Zero CO_2 emissions
- Zero noise pollution
- Recyclable up to 70%

Batería de iones de litio, muy compacta, compatible con el sistema de comunicación inteligente que reconoce la herramienta conectada.

La batería se puede sujetar con un cinturón especial suministrado, esto permite la máxima practicidad y libertad de movimiento durante el trabajo.

Ligerá y de alto rendimiento, recargable en poco tiempo. LAs baterías de Li-Ion no sufren el efecto memoria y se pueden recargar aunque no estén completamente descargadas, manteniendo así siempre la máxima eficiencia. No se ve afectado por problemas de sobrecalentamiento, lo que garantiza una seguridad extrema y una vida útil más larga que las baterías de litio comunes.

El display digital retroiluminado permite una fácil lectura de las funciones operativas, las alarmas de error y el nivel de carga de la batería durante el uso.

VENTAJAS PROFESIONALES

- Batería MULTIFUNCIÓN compatible con todas herramientas electrónicas ZANON diseñadas para la serie de baterías DRIVE.
- Compacta y ligera
- Interfaz de comunicación a tráves de CAN-BUS para las diversas funciones de comunicación y diagnóstico

VENTAJAS AMBIENTALES

- Cero emisiones de CO2
- Contaminación acústica cero
- Batería reciclable hasta en un 70%



Pulsante on/off - Display grafico multifunzione
On/off button - Multifunction graphic display
Boton on/off - Display gráfico multifunción

Connettore carica batteria
Battery charger connector
Conector para acoplar el cargador de batería

Cintura porta batteria
Battery belt
Cinturón porta batería

DRIVE 350.S

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	DRIVE 350.S
Alimentazione	Supply	Alimentación	**Li-ion battery**
Tensione	Voltage	Voltaje	**50,4 V**
Capacità	Capacity	Capacidad	**3,2 Ah**
Energia accumulata	Accumulated energy	Energía acumulada	**160 Wh**
Vita media - Cicli *	Average life - Cycles *	Vida media - Ciclos *	**1000**
Tempo di ricarica	Charging time	Tiempo de carga	**4 h**
Cavo di collegamento	Connecting cable	Cable de conexión	✓
Carica batteria 0.8 A	0.8 A battery charger	Cargador de 0.8 A	✓
Cintura porta batteria	Battery belt	Cinturón de batería	✓
Peso	Weight	Peso	**990 gr**

** un ciclo corrisponde a una carica e una scarica completa della batteria*

** one cycle corresponds to a complete charge and discharge of the battery*

** un ciclo corresponde a una carga y descarga completa de la batería*

Cod. 2060555

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON



Per collegare la batteria agli abbacchiatori o al seghetto alternativo MARLIN SA 160 è necessario un cavo adattatore.

An adapter cable is required to connect the battery to the harvesters or MARLIN SA 160 jigsaw.

Para conectar la batería a los vareadores o al serrucho electrónico MARLIN SA 160 se necesita un cable adaptador.

Carica batteria standard (0,8 A) per DRIVE 350.S
Standard battery charger (0,8 A) for DRIVE 350.S
Cargador de batería estándar (0,8 A) para DRIVE 350.S



Massimizza la durata della batteria controllando attivamente corrente, tensione e temperatura.

Maximizes battery life by actively controlling current, voltage and temperature.

Maximiza la vida útil de la batería al controlar activamente la corriente, el voltaje y la temperatura.

In dotazione
Supplied
Suministrado

Cod. 5444224

Convertitore tensione 12V-220V da auto
12V-220V car voltage converter
Convertidor de voltaje para automóvil 12V-220V



L'inverter trasforma la tensione in entrata da CC11V-CC15V (di auto, trattrice o di una batteria 12V) a CA220V in uscita, con una potenza di 200W

The inverter transforms the input voltage from CC11V-CC15V (of a car, tractor or a 12V battery) to CA220V at the output, with a power of 200W

El inversor transforma la tensión de entrada de CC11V-CC15V (de un coche, tractor o una batería de 12V) a CA220V en la salida, con una potencia de 200W.

Cod. 5444032

A richiesta
On request
Bajo pedido

Cavo adattatore batteria DRIVE 350.S-Abbacchiatore/MARLIN SA 160
DRIVE 350.S battery adapter cable/Harvester/ MARLIN SA 160
Cable adaptador de batería DRIVE 350.S/Vareador/MARLIN SA 160



Compatibile con i seguenti prodotti
Compatible with the following products
Compatible con los siguientes productos

- ✓ **ALBATROS**
- ✓ **MURCIELAGO**
- ✓ **KARBONIUM PRO**
- ✓ **MARLIN SA 160**

Cod. 3250184

A richiesta
On request
Bajo pedido

Cavo di prolunga batteria DRIVE 350.S / Defioratore el. DF 10 su asta
DRIVE 350.S battery extension cable / Electronic thinner DF 10 on rod
Cable de extensión de batería DRIVE 350.S/Clareador DF 10 en pértiga



Compatibile con i seguenti prodotti
Compatible with the following products
Compatible con los siguientes productos

- ✓ **TIGER SL 38**
- ✓ **VIPER SV 45**
- ✓ **SHARK ZS 50.B**
- ✓ **DF 10 on rod**
  DF 10 su asta
  DF 10 en pértiga

Cod. 3250185

A richiesta
On request
Bajo pedido

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

DRIVE 750.S

SCAN ME!

Potenti batterie agli Ioni di litio ad alte prestazioni dotate di un sistema di comunicazione intelligente che riconosce l'attrezzo collegato.
Un display grafico multifunzione e ben leggibile per visualizzare le funzioni operative, gli allarmi di errore e il livello di carica della batteria. In dotazione lo zaino leggero e confortevole, munito di spallacci regolabili, permette una equa distribuzione dei pesi e un eccellente ergonomia garantendo la massima libertà di movimento.

VANTAGGI PROFESSIONALI

- Batteria MULTIFUNZIONALE, funziona con tutti gli attrezzi elettronici ZANON ELECTRONIC SYSTEM
- Compatta e leggera
- Economia sostenibile con un rapido ritorno dell'investimento rispetto agli attrezzi a motore termico
- Batteria con sistema di ricarica controllata che garantisce una lunga durata delle celle
- Interfaccia CAN-BUS efficiente per varie funzioni di comunicazione e diagnostica
- Batteria reversibile utilizzabile da destrimani o mancini
- Autonomia per completare un'intera giornata lavorativa
- Celle cilindriche agli ioni di litio ad alte prestazioni

VANTAGGI AMBIENTALI

- Zero emissioni di CO_2
- Zero inquinamento acustico
- Batteria riciclabile fino al 70%

Powerful high-performance lithium-ion batteries equipped with an intelligent communication system that recognizes the connected tool.
A multi-function and easily legible graphic display to display operational functions, error alarms and battery charge level. The light and comfortable backpack, equipped with adjustable shoulder straps, allows an equal weight distribution and excellent ergonomics ensuring maximum freedom of movement.

PROFESSIONAL ADVANTAGES

- MULTIFUNCTIONAL battery, works with all ZANON ELECTRONIC SYSTEM electronic tools
- Compact and lightweight
- Sustainable economy with a quick return on investment compared to heat engine tools
- Battery with controlled charging system that guarantees a long life of the cells
- Efficient CAN-BUS interface for various communication and diagnostic functions
- Reversible battery for right-handed or left-handed users
- Autonomy to complete an entire working day
- High performance cylindrical lithium ion cells

ENVIRONMENTAL ADVANTAGES

- Zero CO_2 emissions
- Zero noise pollution
- Recyclable up to 70%

Baterías de iones de litio de alto rendimiento equipadas con un sistema de comunicación inteligente que reconoce la herramienta conectada.
Una pantalla gráfica multifuncional y fácilmente legible para mostrar las funciones operativas, las alarmas de error y el nivel de carga de la batería. El árnes de soporte de diseño ergonomico y de bajo peso, está equipado con tirantes ajustables, permite una distribución equitativa del peso y una excelente ergonomía asegurando la máxima libertad de movimiento.

VENTAJAS PROFESIONALES

- Batería MULTIFUNCIONAL, funciona con todas las herramientas electrónicas ZANON diseñadas para la línea DRIVE.
- Compacta y ligera
- La línea de batería Zanon permiten un rápido retorno de la inversión en comparación con las herramientas de motor térmico.
- Batería con sistema de carga controlada que garantiza una larga vida de las celdas
- Interfaz de comunicación a tráves de CAN-BUS para las diversas funciones de comunicación y diagnóstico
- Batería reversible, para permitir el uso de las herramientas en usuarios diestros o zurdos
- Autonomía para completar una jornada laboral completa
- Celdas cilíndricas de iones de litio de alto rendimiento

VENTAJAS AMBIENTALES

- Cero emisiones de CO_2
- Contaminación acústica cero
- Batería reciclable hasta en un 70%





Pulsante on/off
On/off button
Boton de encendido/apagado



Display grafico multifunzione
Multifunction graphic display
Display gráfico multifunción



Connettore uscita batteria
Battery output connector
Conector de salida de batería



Connettore carica batteria
Battery charger connector
Conector para acoplar el cargador de batería

DRIVE 750.S

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	
Alimentazione	Supply	Alimentación	**Li-ion battery**
Tensione	Voltage	Voltaje	**50,4 V**
Capacità	Capacity	Capacidad	**6,4 Ah**
Energia accumulata	Accumulated energy	Energía acumulada	**320 Wh**
Vita media - Cicli *	Average life - Cycles *	Vida media - Ciclos *	**1000**
Tempo di ricarica	Charging time	Tiempo de carga	**4 h**
Carica batteria 1,75 A	1.75 A battery charger	Cargador de 1,75 A	✓
Zaino di trasporto	Transport backpack	Arnés de sujeción	✓
Peso	Weight	Peso	**2,3 kg**

** un ciclo corrisponde a una carica e una scarica completa della batteria*
Cavo di collegamento NON INCLUSO

** one cycle corresponds to a complete charge and discharge of the battery*
Connection cable NOT INCLUDED

** un ciclo corresponde a una carga y descarga completa de la batería*
Cable de conexión NO INCLUIDO

Cod. 2060556

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON



Carica batteria standard (1.75 A) per DRIVE 750.S
Standard battery charger (1.75 A) for DRIVE 750.S
Cargador de batería estándar (1.75 A) para 750.S



Massimizza la durata della batteria controllando attivamente corrente, tensione e temperatura.

Maximizes battery life by actively controlling current, voltage and temperature.

Maximiza la vida útil de la batería al controlar activamente la corriente, el voltaje y la temperatura.

In dotazione
Supplied
Suministrado

Cod. 5444242



DRIVE 750.S

Cavo di collegamento batteria-attrezzo
Battery-tool connection cable
Cable de conexión batería-herramienta



Compatibile con i seguenti prodotti
Compatible with the following products
Compatible con los siguientes productos

- ✓ **ALBATROS**
- ✓ **MURCIELAGO**
- ✓ **KARBONIUM PRO**
- ✓ **MARLIN SA 160**
- ✓ **RINO due**
- ✓ **RAPTOR**

Cod. 3250062

A richiesta
On request
Bajo pedido

Cavo di collegamento batteria-forbice
Battery-shear connection cable
Cable de conexión batería-tijera



Compatibile con i seguenti prodotti
Compatible with the following products
Compatible con los siguientes productos

- ✓ **TIGER SL 38**
- ✓ **VIPER SV 45**
- ✓ **SHARK ZS 50.B**
- ✓ **DF 10**

Cod. 3250072

A richiesta
On request
Bajo pedido

DRIVE 1450.S - 1650.S - 1850.S - 2004.S

SCAN ME!

Potenti batterie agli Ioni di litio ad alte prestazioni dotate di un sistema di comunicazione intelligente che riconosce l'attrezzo collegato.
Un display grafico multifunzione e ben leggibile per visualizzare le funzioni operative, gli allarmi di errore e il livello di carica della batteria. In dotazione lo zaino leggero e confortevole, munito di spallacci regolabili, permette una equa distribuzione dei pesi e un eccellente ergonomia garantendo la massima libertà di movimento.

Powerful high-performance lithium-ion batteries equipped with an intelligent communication system that recognizes the connected tool.
A multi-function and easily legible graphic display to display operational functions, error alarms and battery charge level. The light and comfortable backpack, equipped with adjustable shoulder straps, allows an equal weight distribution and excellent ergonomics ensuring maximum freedom of movement.

Baterías de iones de litio de alto rendimiento equipadas con un sistema de comunicación inteligente que reconoce la herramienta conectada.
Una pantalla gráfica multifuncional y fácilmente legible para mostrar las funciones operativas, las alarmas de error y el nivel de carga de la batería. El árnes de soporte de diseño ergonomico y de bajo peso, está equipado con tirantes ajustables, permite una distribución equitativa del peso y una excelente ergonomía asegurando la máxima libertad de movimiento.

VANTAGGI PROFESSIONALI

- Batteria MULTIFUNZIONALE, funziona con tutti gli attrezzi elettronici ZANON ELECTRONIC SYSTEM
- Compatta e leggera
- Economia sostenibile con un rapido ritorno dell'investimento rispetto agli attrezzi a motore termico
- Batteria con sistema di ricarica controllata che garantisce una lunga durata delle celle
- Interfaccia CAN-BUS efficiente per varie funzioni di comunicazione e diagnostica
- Batteria reversibile utilizzabile da destrimani o mancini
- Autonomia per completare un'intera giornata lavorativa
- Celle cilindriche agli ioni di litio ad alte prestazioni

PROFESSIONAL ADVANTAGES

- MULTIFUNCTIONAL battery, works with all ZANON ELECTRONIC SYSTEM electronic tools
- Compact and lightweight
- Sustainable economy with a quick return on investment compared to heat engine tools
- Battery with controlled charging system that guarantees a long life of the cells
- Efficient CAN-BUS interface for various communication and diagnostic functions
- Reversible battery for right-handed or left-handed users
- Autonomy to complete an entire working day
- High performance cylindrical lithium ion cells

VENTAJAS PROFESIONALES

- Batería MULTIFUNCIONAL, funciona con todas las herramientas electrónicas ZANON diseñadas para la línea DRIVE
- Compacta y ligera
- La línea de batería Zanon permiten un rápido retorno de la inversión en comparación con las herramientas de motor térmico.
- Batería con sistema de carga controlada que garantiza una larga vida de las celdas
- Interfaz de comunicación a tráves de CAN-BUS para las diversas funciones de comunicación y diagnóstico
- Batería reversible, para permitir el uso de las herramientas en usuarios diestros o zurdos
- Autonomía para completar una jornada laboral completa
- Celdas cilíndricas de iones de litio de alto rendimiento

VANTAGGI AMBIENTALI

- Zero emissioni di CO_2
- Zero inquinamento acustico
- Batteria riciclabile fino al 70%

ENVIRONMENTAL ADVANTAGES

- Zero CO_2 emissions
- Zero noise pollution
- Recyclable up to 70%

VENTAJAS AMBIENTALES

- Cero emisiones de CO_2
- Contaminación acústica cero
- Batería reciclable hasta en un 70%





Pulsante on/off
On/off button
Boton de encendido/apagado



Display grafico multifunzione
Multifunction graphic display
Display gráfico multifunción



Connettore uscita batteria
Battery output connector
Conector de salida de batería



Connettore carica batteria
Battery charger connector
Conector para acoplar el cargador de batería

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	DRIVE 1450.S	DRIVE 1650.S	DRIVE 1850.S	DRIVE 2004.S
Alimentazione	Supply	Alimentación	**Li-ion battery**	**Li-ion battery**	**Li-ion battery**	**Li-ion battery**
Tensione	Voltage	Voltaje	**50,4 V**	**50,4 V**	**50,4 V**	**50,4 V**
Capacità	Capacity	Capacidad	**12,7 Ah**	**15,9 Ah**	**19 Ah**	**20,1 Ah**
Energia accumulata	Accumulated energy	Energía acumulada	**641 Wh**	**801 Wh**	**961 Wh**	**1013 Wh**
Vita media - Cicli *	Average life - Cycles *	Vida media - Ciclos *	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**
Tempo di ricarica	Charging time	Tiempo de carga	**6,5 h**	**8 h**	**9,5 h**	**10 h**
Carica batteria 1,75 A	1.75 A battery charger	Cargador de 1,75 A	✓	✓	✓	✓
Zaino di trasporto	Transport backpack	Arnés de sujeción	✓	✓	✓	✓
Peso	Weight	Peso	**4 kg**	**4,8 kg**	**5,5 kg**	**5,9 kg**
** un ciclo corrisponde a una carica e una scarica completa della batteria* **Cavo di collegamento NON INCLUSO**	** one cycle corresponds to a complete charge and discharge of the battery* **Connection cable NOT INCLUDED**	** un ciclo corresponde a una carga y descarga completa de la batería* **Cable de conexión NO INCLUIDO**	Cod. 2060554	Cod. 2060558	Cod. 2060559	Cod. 2060404

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON



Carica batteria standard (1.75 A) per DRIVE 1450.S - 1650.S - 1850.S - 2004.S
Standard battery charger (1.75 A) for DRIVE 1450.S - 1650.S - 1850.S - 2004.S
Cargador de batería estándar (1.75 A) para 1450.S - 1650.S - 1850.S - 2004.S



Massimizza la durata della batteria controllando attivamente corrente, tensione e temperatura.

Maximizes battery life by actively controlling current, voltage and temperature.

Maximiza la vida útil de la batería al controlar activamente la corriente, el voltaje y la temperatura.

In dotazione
Supplied
Suministrado

Cod. 5444242



DRIVE.S 1450-2004

Cavo di collegamento batteria-attrezzo
Battery-tool connection cable
Cable de conexión batería-herramienta



Cod. 3250062

A richiesta
On request
Bajo pedido

Compatibile con i seguenti prodotti
Compatible with the following products
Compatible con los siguientes productos

- ✓ **ALBATROS**
- ✓ **MURCIELAGO**
- ✓ **KARBONIUM PRO**
- ✓ **MARLIN SA 160**
- ✓ **RINO due**
- ✓ **RAPTOR**
- ✓ **DCS 400P**
- ✓ **DRAGOS 900-T**

Cavo di collegamento batteria-forbice
Battery-shear connection cable
Cable de conexión batería-tijera



Cod. 3250072

A richiesta
On request
Bajo pedido

Compatibile con i seguenti prodotti
Compatible with the following products
Compatible con los siguientes productos

- ✓ **TIGER SL 38**
- ✓ **VIPER SV 45**
- ✓ **SHARK ZS 50.B**
- ✓ **DF 10**

Zaino porta batteria GOLD

Zaino leggero di color rosso e bordature nere, per portare comodamente batterie della serie DRIVE.S.

Lo zaino è realizzato in tessuto in nylon idrorepellente con caratteristiche di robustezza e resistenza ai graffi.

L'attacco della batteria è creato con un materiale viscoelastico flessibile, ventilato e leggero che protegge sia la schiena da eventuali cadute sia la batteria dagli urti. È fissato allo zaino con un perno centrale basculante che ruota in modo da distribuire il peso dei movimenti della batteria in modo equo sulle spalle e sulla schiena.

La sensazione che dà lo zaino una volta indossato è di sicurezza senza risultare invasivo.

Oltre al trasporto della batteria, offre molto spazio per oggetti personali, grazie alla tasca laterale con zip.

Caratteristiche:

- Imbracatura a zaino regolabile in altezza
- Adattabile a tutte le batterie portatili DRIVE.S 1450 e superiori
- Materiale in nylon resistente all'acqua
- Schienale ergonomico per una ventilazione ottimale
- Porta batteria centrale a bascula
- Spallacci imbottiti anatomici
- Fascia lombare con tasca portaoggetti
- Copribatteria antipioggia rimovibile

GOLD battery backpack

Lightweight red backpack with black borders, to comfortably carry DRIVE.S series batteries.

The backpack is made of waterproof nylon fabric with characteristics of strength and scratch resistance.

The battery attachment is made of a flexible, ventilated and lightweight viscoelastic material that protects both the back from falls and the battery from shocks. It is attached to the backpack with a central pivoting pin that rotates to distribute the weight of the battery's movements evenly over the shoulders and back.

The feeling that the backpack gives once worn is of safety without being invasive.

In addition to carrying the battery, it offers plenty of space for personal items, thanks to the zipped side pocket.

Features:

- Height-adjustable backpack harness
- Adaptable to all portable DRIVE.S 1450 and higher batteries
- Waterproof nylon material
- Ergonomic backrest for optimal ventilation
- Central tilting battery holder
- Anatomic padded shoulder straps
- Lumbar belt with storage pocket
- Removable rain cover

Mochila porta batería GOLD

Mochila liviana de color rojo con bordes negros, para llevar cómodamente las baterías de la serie DRIVE.S.

La mochila está fabricada en tejido de nailon repelente al agua con características de resistencia y resistencia al rayado.

El accesorio de la batería está creado con un material viscoelástico ligero, ventilado y flexible que protege tanto la espalda de las caídas como la batería de los impactos.

Se fija a la mochila con un pivote central pivotante que gira para distribuir el peso de los movimientos de la batería por igual en hombros y espalda.

La sensación que da la mochila una vez llevada es de seguridad sin ser invasiva.

Además de llevar la batería, ofrece mucho espacio para artículos personales, gracias al bolsillo lateral con cremallera.

Características:


- Arnés de mochila ajustable en altura
- Adaptable a todas las baterías portátiles DRIVE.S 1450 y superiores
- Material de nailon resistente al agua.
- Respaldo ergonómico para una ventilación óptima
- Soporte de batería inclinable central
- Correas de hombro acolchadas anatómicas
- Cinturón lumbar con bolsillo de almacenamiento
- Funda de lluvia extraíble



Compatibile con / compatible with / compatible con

DRIVE 1450.S Li-Ion battery
DRIVE 1650.S Li-Ion battery
DRIVE 1850.S Li-Ion battery
DRIVE 2004.S Li-Ion battery

** La batteria non è inclusa.*
** Battery is not included*
** La batería no está incluida*



Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	**1400 gr**
Dimensioni	Dimensions	Dimensiones	**35×60 cm**

Cod. 2060468

GOLD

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON



Photo: MARLIN SA 160 telescopic + DRIVE 1860.S

Kit Z-POWER 800

SCAN ME!

Sistema professionale di alimentazione al litio con zaino ergonomico integrato

Il sistema professionale di alimentazione al litio è dotato di uno zaino ergonomico integrato in un supporto portabatteria ultraleggero ad alta resistenza meccanica, progettato per garantire elevata autonomia operativa, massima affidabilità e un comfort superiore durante le attività di raccolta.

La batteria, realizzata in tecnopolimeri ad alte prestazioni, mantiene il peso complessivo del sistema a soli 2,6 kg, offrendo il perfetto equilibrio tra leggerezza, robustezza strutturale e durata nel tempo. Il baricentro ottimizzato assicura una distribuzione bilanciata e uniforme del carico lungo la colonna vertebrale, riducendo l'affaticamento dell'operatore e migliorando l'ergonomia e la postura anche durante impieghi prolungati.

Lo zaino ergonomico è equipaggiato con spallacci anatomici regolabili, schienale traspirante e sistema di ancoraggio Parking Hook per la posizione di riposo, garantendo un'eccellente stabilità posturale, un'aderenza anatomica ottimale e la massima libertà di movimento in qualsiasi condizione operativa.

L'interfaccia utente è affidata a un display grafico digitale che visualizza in tempo reale lo stato di carica (SoC – State of Charge) e le informazioni di diagnostica predittiva della batteria, consentendo di monitorare costantemente l'autonomia residua e di ottimizzare la pianificazione delle operazioni.

Professional Lithium Power Supply System with Integrated Ergonomic Backpack

The professional lithium power supply system features an integrated ergonomic backpack mounted on an ultra-lightweight, high-strength battery carrier, engineered to provide extended operating autonomy, maximum reliability, and outstanding comfort during harvesting operations.

Manufactured from high-performance engineering polymers, the battery keeps the total system weight to only 2.6 kg, delivering the ideal balance of lightweight construction, mechanical strength, and long-term durability. Its optimized center of gravity ensures balanced and uniform load distribution along the spine, reducing operator fatigue and improving posture even during prolonged use.

The ergonomic backpack incorporates adjustable anatomical shoulder straps, a breathable back panel, and an integrated parking hook attachment system, providing excellent postural stability and an optimal anatomical fit while preserving complete freedom of movement in every operating condition.

The user interface is managed through a digital graphic display that provides real-time battery status and predictive diagnostics (SoC – State of Charge), enabling continuous monitoring of the remaining operating autonomy and optimized work planning.

Sistema profesional de alimentación de litio con mochila ergonómica integrada

El sistema profesional de alimentación de litio incorpora una mochila ergonómica integrada en un soporte portabatería ultraligero y de alta resistencia mecánica, diseñado para ofrecer una elevada autonomía de trabajo, máxima fiabilidad y un confort superior durante las operaciones de recolección.

Fabricada con tecnopolímeros de alto rendimiento, la batería permite mantener el peso total del sistema en tan solo 2,6 kg, proporcionando el equilibrio perfecto entre ligereza, resistencia mecánica y durabilidad a largo plazo. Su centro de gravedad optimizado garantiza una distribución equilibrada y uniforme de la carga sobre la columna vertebral, reduciendo la fatiga del operador y mejorando la postura incluso durante un uso prolongado.

La mochila ergonómica incorpora correas anatómicas regulables, respaldo transpirable y un sistema integrado de anclaje para la posición de descanso (parking hook), proporcionando una excelente estabilidad postural y un ajuste anatómico óptimo, sin limitar la libertad de movimiento en ninguna condición de trabajo.

La interfaz de usuario está equipada con una pantalla gráfica digital que muestra en tiempo real el estado de carga y el diagnóstico predictivo de la batería (SoC – State of Charge), permitiendo supervisar la autonomía restante y optimizar la planificación de las operaciones.

NEW

Z-POWER 800

PAT. PENDING

18V 40AH





LI-ION BATTERY

Cod. 2060937

Kit Z-POWER 800

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

Dati tecnici

- Voltaggio nominale: 18 V
- Tensione della batteria carica: 21 V
- Capacità: 720 W - 40 Ah
- Dimensioni: 35×60 cm
- Peso: 2600 g
- Sistema di gestione della batteria (BMS) che controlla la carica e la scarica della batteria
- Indicatore del livello di carica: LCD Display
- Tempo di ricarica: 6:40 h

Technical data

- Nominal Voltage: 18 V
- Maximum Charged Voltage: 21 V
- Energy Capacity: 720 Wh – 40 Ah
- Dimensions: 35 × 60 cm
- Weight: 2.6 kg
- Battery Management System (BMS) for charge and discharge monitoring and protection
- Battery Charge Indicator: Graphic LCD Display
- Charging Time: 6 h 40 min

Datos técnicos

- Tensión nominal: 18 V
- Tensión máxima con carga completa: 21 V
- Capacidad energética: 720 Wh – 40 Ah
- Dimensiones: 35 × 60 cm
- Peso: 2,6 kg
- Sistema de Gestión de la Batería (BMS) para el control y la protección de los ciclos de carga y descarga
- Indicador del nivel de carga: Pantalla LCD gráfica
- Tiempo de carga: 6 h 40 min

Il kit comprende:

- Batteria 18V 40Ah
- Zaino portabatteria
- Caricabatterie
- Prolunga 12 mt

Kit Includes:

- 18V 40Ah Lithium Battery
- Ergonomic Battery Backpack
- Battery Charger
- Extension Power Cable

El kit incluye:

- Batería de litio 18V 40Ah
- Mochila ergonómica portabatería
- Cargador de batería
- Cable prolongador de alimentación



Compatibile con i seguenti prodotti
Compatible with the following products
Compatible con los siguientes productos

- ✓ KARBONIUM X-LIGHT
- ✓ MURCIELAGO X-LAZER
- ✓ KARBONIUM X-PRO
- ✓ ZP 100
- ✓ ZP 120-M
- ✓ ZP 185
- ✓ ZP 185D
- ✓ ZP 190LP
- ✓ ZP 200
- ✓ SP 220
- ✓ DC S330

Photo: Z-POWER 800

PLUG-IN BATTERIES

Batterie al litio compatibili con i prodotti della Linea Wireless e con i prodotti della nuova Linea-X.

Leggere, performanti e ricaricabili in poco tempo. Non risentono dell'effetto memoria e si possono ricaricare anche se non completamente scariche, conservando così sempre la massima efficienza.

Lithium batteries compatible with Wireless Line products and the new X-Line products.

Lightweight, high-performance and rechargeable in a short time. They are not affected by the memory effect and can be recharged even if not completely discharged, thus always maintaining maximum efficiency.

Baterías de litio compatibles con los productos de la Línea Wireless y los nuevos productos de la Línea-X.

Ligeras, de alto rendimiento y recargables en poco tiempo. No sufren el efecto memoria y pueden recargarse aunque no estén completamente descargadas, conservando así siempre la máxima eficiencia.

VANTAGGI

- Scheda di controllo BMS integrata
- Durata 3 volte superiore alle batterie al nichel-cadmio
- A differenza delle batterie tradizionali, la cui potenza diminuisce gradualmente, le celle delle batterie al litio mantengono la potenza costante durante l'intero ciclo
- Le batterie al litio pesano 1/3 delle batterie al nichel-cadmio
- NESSUN EFFETTO MEMORIA: queste batterie al litio possono essere ricaricate in qualsiasi momento senza effetto memoria negativo; riescono infatti ad offrire la massima potenza anche dopo centinaia di cicli di carica
- I caricabatterie permettono di ridurre il consumo energetico in media del 35%
- La batteria si applica al caricabatterie attraverso l'attacco rapido, allo stesso modo in cui si applica all'attrezzo

ADVANTAGES

- Integrated BMS control board
- Life 3 times longer than nickel-cadmium batteries
- Unlike conventional batteries, whose power gradually decreases, lithium battery cells maintain constant power throughout the entire cycle
- Lithium batteries weigh 1/3 of nickel-cadmium batteries
- NO MEMORY EFFECT: these batteries can be recharged at any time without a negative memory effect, offering maximum power even after hundreds of charge cycles
- The chargers reduce power consumption by an average of 35%
- The battery is attached to the charger via the quick coupling, in the same way as it is attached to the tool

VENTAJAS

- Tarjeta de control BMS integrada
- Duración 3 veces superior a la de las baterías de níquel-cadmio
- A diferencia de las baterías convencionales, cuya potencia disminuye gradualmente, las celdas de las baterías de litio mantienen una potencia constante durante todo el ciclo
- Las baterías de litio pesan 1/3 de las de níquel-cadmio
- SIN EFECTO MEMORIA: las baterías de iones de litio pueden recargarse en cualquier momento sin efecto memoria negativo, ya que ofrecen la máxima potencia incluso después de cientos de ciclos de carga
- Los cargadores reducen el consumo de energía en un 35% de media
- La batería se acopla al cargador mediante un enganche rápido, del mismo modo que se acopla a la herramienta



Cod. 5444375

LI-ION BATTERY

7,2V - 2,5Ah

Alimentazione	Power supply	Alimentación	**Li-ion battery**
Celle in serie/parallelo	Cells in series/parallel	Celdas en serie/paralelo	**2s1p**
Tensione	Voltage	Voltaje	**7,2 V**
Capacità	Capacity	Capacidad	**2,5 Ah**
Energia accumulata	Stored energy	Energía acumulada	**18 Wh**
Vita media - Cicli	Average life - Cycles	Vida media - Ciclos	**1000**
Tempo di ricarica	Recharge time	Tiempo de carga	**1,5 h**
Peso	Weight	Peso	**160 g**



Cod. 5444269

LI-ION BATTERY

14,4V (16,8V max) - 2,5Ah

Alimentazione	Power supply	Alimentación	**Li-ion battery**
Celle in serie/parallelo	Cells in series/parallel	Celdas en serie/paralelo	**4s1p**
Tensione	Voltage	Voltaje	**14,4 V (16,8V max)**
Capacità	Capacity	Capacidad	**2,5 Ah**
Energia accumulata	Stored energy	Energía acumulada	**43 Wh**
Vita media - Cicli	Average life - Cycles	Vida media - Ciclos	**1000**
Tempo di ricarica	Recharge time	Tiempo de carga	**1,5-2 h**
Peso	Weight	Peso	**240 g**



Cod. 2060889

Adattatore X-Light per batteria Li-Ion 14,4V

Adattatore compatibile con batterie Li-Ion 14,4V per azionare gli abbacchiatori *KARBONIUM X-LIGHT*.
Il design intuitivo permette una rapida rimozione e sostituzione della batteria anche in caso di uso intensivo.
Il sistema a slitta tiene saldamente insieme la batteria all'attrezzo senza allentarsi o scivolare.

X-Light adapter for 14,4V Li-Ion battery

Adapter compatible with 14.4V Li-Ion batteries to work with *KARBONIUM X-LIGHT* harvesters.
The intuitive design allows for quick battery removal and replacement even with intensive use.
The slide-in system holds the battery firmly together with the tool without loosening or slipping.

Adaptador X-Light para batería Li-Ion 14,4V

Adaptador compatible con baterías Li-Ion de 14,4V para permitir el uso con las vareadores *KARBONIUM X-LIGHT*.
El diseño intuitivo permite extraer y sustituir rápidamente la batería incluso con un uso intensivo.
El sistema de deslizamiento mantiene la batería firmemente unida a la herramienta sin aflojarse ni deslizarse.

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

18V (21V max) - 3Ah



Cod. 5444406

Alimentazione	Power supply	Alimentación	**Li-ion battery**
Celle in serie/parallelo	Cells in series/parallel	Celdas en serie/paralelo	**5s1p**
Tensione	Voltage	Voltaje	**18V (21V max)**
Capacità	Capacity	Capacidad	**2,5 Ah**
Energia accumulata	Stored energy	Energía acumulada	**45 Wh**
Vita media - Cicli	Average life - Cycles	Vida media - Ciclos	**1000**
Tempo di ricarica	Recharge time	Tiempo de carga	**1,5-2 h**
Peso	Weight	Peso	**309 g**

18V (21V max) - 5Ah



Cod. 5444308

Alimentazione	Power supply	Alimentación	**Li-ion battery**
Celle in serie/parallelo	Cells in series/parallel	Celdas en serie/paralelo	**5s2p**
Tensione	Voltage	Voltaje	**18V (21V max)**
Capacità	Capacity	Capacidad	**5 Ah**
Energia accumulata	Stored energy	Energía acumulada	**90 Wh**
Vita media - Cicli	Average life - Cycles	Vida media - Ciclos	**1000**
Tempo di ricarica	Recharge time	Tiempo de carga	**3-4 h**
Peso	Weight	Peso	**670 g**

18V (21V max) - 10Ah



Cod. 5444398

Alimentazione	Power supply	Alimentación	**Li-ion battery**
Celle in serie/parallelo	Cells in series/parallel	Celdas en serie/paralelo	**5s4p**
Tensione	Voltage	Voltaje	**18V (21V max)**
Capacità	Capacity	Capacidad	**10 Ah**
Energia accumulata	Stored energy	Energía acumulada	**180 Wh**
Vita media - Cicli	Average life - Cycles	Vida media - Ciclos	**1000**
Tempo di ricarica	Recharge time	Tiempo de carga	**5-6 h**
Peso	Weight	Peso	**950 g**

KIT E-POWER

Ideale come kit di batterie aggiuntive per prolungare l'autonomia dei prodotti compatibili con le stesse batterie fornite di serie o come kit di alimentazione per i prodotti venduti senza batterie.

Ogni kit è composto da una valigetta rigida antiurto contente due potenti batterie ricaricabili agli ioni di litio ad alte prestazioni con sistema plug-in e un caricabatterie.

Ideal as an additional battery kit to extend the operating time of products compatible with the same batteries supplied as standard, or as a power kit for products sold without batteries.

Each kit consists of a hard-shell case containing two high-performance lithium-ion rechargeable batteries with plug-in system and a battery charger.

Ideal como kit de baterías adicionales para prolongar la autonomía de productos compatibles con las mismas baterías suministradas de serie o como kit de alimentación para productos que se venden sin baterías.

Cada kit de un maletín rígido a prueba de golpes que contiene dos baterías recargables de iones de litio de alto rendimiento con sistema de enchufe y un cargador.



Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	14,4V 3Ah	18V 5Ah	18V 10Ah
Alimentazione	Supply	Alimentación	**Li-ion battery**	**Li-ion battery**	**Li-ion battery**
Tensione	Voltage	Voltaje	**14,4 V**	**18V**	**18V**
Capacità	Capacity	Capacidad	**3 Ah**	**5 Ah**	**10 Ah**
Energia accumulata	Accumulated energy	Energía acumulada	**43 Wh**	**90 Wh**	**180 Wh**
Vita media - Cicli *	Average life - Cycles *	Vida media - Ciclos *	**1000**	**1000**	**1000**
Tempo di ricarica	Charging time	Tiempo de carga	**1,5-2 h**	**3-4 h**	**5-6 h**
Caricabatterie	Battery charger	Cargador	✓	✓	✓
Valigetta rigida antiurto	Hard-shell case	Maletín rígido	✓	✓	✓
Peso del kit batterie	Battery kit weight	Peso del kit de baterías	**1300 g**	**2170 g**	**2730 g**
** Un ciclo corrisponde a una carica e una scarica completa della batteria.*	** One cycle corresponds to a complete charge and discharge of the battery.*	** Un ciclo corresponde a una carga y descarga completa de la bateria.*	Cod. 2060877	Cod. 2060867	Cod. 2060868

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

Compatibile con i seguenti prodotti elettronici:
Compatible with the following electronic products:
Compatible con los siguientes productos electrónicos:



Compatibili con i seguenti prodotti elettronici:
Compatible with the following electronic products:
Compatibles con los siguientes productos electrónicos:



KIT E-POWER

Power connections



Cod. 3250314

Prolunga per batteria Li-Ion 18V

La prolunga per batteria plug-in può essere utilizzata con prodotti alimentati da batterie da 18V.

Si aggancia alla cintura dei pantaloni e consente di tenere l'attrezzo in modo sicuro, senza il peso delle batterie.

Il cavo di prolunga migliora la comodità dell'attrezzo collegato per una giornata lavorativa più confortevole.

18V Li-Ion battery extension

The plug-in battery extension can be used with products powered by 18V batteries.

It clips onto the belt of your trousers and allows you to hold the tool securely without the weight of batteries.

The extension cable improves the convenience of the attached tool for a more comfortable working day.

Extensión batería Li-Ion 18V

El cable de extensión enchufable puede utilizarse con productos alimentados por baterías de 18V.

Se engancha en el cinturón de los pantalones y permite sujetar la herramienta de forma segura sin el peso de las baterías.

El cable alargador mejora la comodidad de la herramienta acoplada para una jornada laboral más cómoda.



Cod. 2060755

Adattatore a cintura per batterie 18V

Consente di utilizzare 2 batterie Li-ion 18V della linea wireless collegate in serie come fonte di alimentazione per gli abbacchiatori della **serie F-33V**.

Dotato di due clip da cintura per consentire all'utente di tenere l'adattatore in modo sicuro.

Il cavo spiralato migliora la comodità dello strumento collegato per una giornata lavorativa più confortevole.

Belt adapter for batteries 18V

It allows to use 2 Li-ion 18V batteries of the wireless line connected in series as a power source for the harvesters of the **F-33V series**.

Equipped with two belt clips to allow the user to hold the adapter securely.

The coiled cable improves the convenience of the connected instrument for a more comfortable working day.

Adaptador de cinturón para baterías de 18V

El sistema permite utilizar 2 baterías, Li-ion 18V, conectadas en serie como fuente de alimentación para las vareadoras de la **serie F-33V**.
Equipado con dos clips para engachar las baterías al cinturón, permite al ususario trabajar comodamente y de forma segura.
El cable en espiral mejora la comodidad de la herramienta conectada para una jornada de trabajo más confortable.



Cod. 2060938

Adattatore X-DRIVE per batterie DRIVE.S

Consente di alimentare gli abbacchiatori della linea X utilizzando le batterie **DRIVE.S** (modelli 1450 e superiori), garantendo una perfetta compatibilità e la massima continuità operativa.

Il sistema di aggancio a slitta garantisce un accoppiamento stabile e sicuro con l'attrezzo, eliminando giochi o disconnessioni accidentali e permettendo un montaggio e uno smontaggio semplici e rapidi.

X-DRIVE Adapter for DRIVE.S Batteries

The X-DRIVE Adapter allows X Series olive harvesters to be powered using **DRIVE.S** batteries (models 1450 and above), ensuring perfect compatibility and maximum operational continuity.

The slide-lock coupling system provides a secure and stable connection to the tool, preventing unwanted movement or accidental disconnection while allowing quick and easy installation and removal.

Adaptador X-DRIVE para baterías DRIVE.S

El Adaptador X-DRIVE permite alimentar los vareadores de la serie X utilizando baterías **DRIVE.S** (modelos 1450 y superiores), garantizando una compatibilidad perfecta y la máxima continuidad operativa.

El sistema de acoplamiento deslizante proporciona una unión firme y segura con la herramienta, evitando holguras o desconexiones accidentales y permitiendo un montaje y desmontaje rápidos y sencillos.



Cod. 2060919

Convertitore 12-24V

Consente di alimentare gli abbacchiatori della linea X con **batterie da 12V**, garantendo un'alimentazione stabile, affidabile e perfettamente compatibile con gli utensili.

Progettato per un impiego professionale, è dotato di un sistema di aggancio a slitta ergonomica che assicura un collegamento rapido, stabile e sicuro all'attrezzo.

La configurazione del collegamento protegge il cavo di alimentazione dalle sollecitazioni meccaniche, riducendo il rischio di danneggiamenti accidentali.

12–24 V Converter

The 12–24 V Converter allows X Series olive harvesters to be powered using **12V batteries**, providing a stable, reliable power supply and full compatibility with the tools

Designed for professional use, it features an ergonomic slide-lock coupling system that ensures quick, secure and stable attachment to the tool.

The connection design protects the power cable from mechanical stress, reducing the risk of accidental damage.

Convertidor de 12–24 V

El Convertidor de 12–24 V permite alimentar los vareadores de la serie X mediante **baterías de 12V**, garantizando una alimentación estable, fiable y totalmente compatible con las herramientas.
Diseñado para un uso profesional, incorpora un sistema de acoplamiento deslizante ergonómico que asegura una conexión rápida, estable y segura a la herramienta.
El diseño de la conexión protege el cable de alimentación frente a los esfuerzos mecánicos, reduciendo el riesgo de daños accidentales.

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON



Taglio e potatura
Cutting and pruning
Cortar y podar

Photo: RINO due

TIGER SL 38

SCAN ME!

- Due posizioni di apertura della lama, regolabili tramite grilletto, che facilitano sia il taglio di rami di grandi dimensioni che tagli rapidi con rami più piccoli
- La tecnologia del taglio progressivo consente un taglio pulito e preciso che favorisce una cicatrizzazione rapida del ramo evitando malattie alla pianta
- Unità di controllo elettronico
- L'impugnatura della forbice consente l'utilizzo a destrimani e mancini

- Two blade opening positions, adjustable through the trigger, that allow both the cutting of large branches and quick cuts with smaller ones
- The progressive cutting technology allows a clean and precise cut that promotes rapid healing of the branch avoiding diseases to the plant
- Electronic control unit
- The handle of the scissor allows for right-handed and left-handed use

- Dos posiciones de apertura de cuchilla, registrables a través del gatillo, lo que facilitá tanto el corte de ramas grandes como realizar cortes rápidos con ramas más pequeñas
- La tecnología de corte progresivo permite seleccionar el corte a efectuar, realizando un corte limpio y preciso que favorece la rápida cicatrización de la rama evitando enfermedades a la planta.
- Unidad de control electrónico
- La empuñadura de la tijera, por su diseño ergonomico, permite que la misma sea operada por zurdos o diestros sin necesidades de cambio alguno.






Batterie serie DRIVE.S con lettura digitale delle funzioni della forbice

DRIVE.S series batteries with digital reading of the pruning shear functions

Baterías de la serie DRIVE.S con lectura digital de las funciones de tijera, además de las alarmas que puedan surgir, a través del display LCD



38 ø mm
19 ø mm

Superleggera

TIGER SL38®





TIGER SL 38

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	Kit DRIVE 350.S	Kit DRIVE 750.S
Diametro di taglio massimo	Maximum cutting diameter	Diámetro máximo de corte	Ø 38 mm	Ø 38 mm
Posizioni di apertura lama	Blade opening positions	Posiciones de apertura de la hoja	2 (19-38 mm)	2 (19-38 mm)
Coppia max di taglio	Max cutting torque	Par de corte máximo	170 Nm	170 Nm
Tipo di motore	Motor type	Tipo de motor	Brushed - 48V	Brushed - 48V
Peso forbice	Scissor weight	Peso de la tijera	814 gr	814 gr
Alimentazione	Power supply	Suministro	Li-Ion battery	Li-Ion battery
Taglio progressivo	Progressive cut	Corte progresivo	✓	✓
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	DRIVE 350.S - 3,2 Ah	DRIVE 750.S - 6,4 Ah
Voltaggio nominale	Rated voltage	Voltaje nominal	50,4 V	50,4 V
Autonomia media della batteria	Autonomy battery life	Autonomía media de la batería	1 working day	2 working days
Tempo di ricarica batteria	Battery charging time	Tiempo de recarga de la batería	4 h	6 h
Intervallo di ricarica	Charging interval	Intervalo de carga	1 year	1 year
Valigetta completa Case complete Maletín completo			Cod. 2060591	Cod. 2060592

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

EXTENSION ROD


AS-100	Asta fissa	Fixed rod	Pértiga fija	100 cm	1,2 kg	Cod. 1040130
AS-150	Asta fissa	Fixed rod	Pértiga fija	150 cm	1,4 kg	Cod. 1040131
AS-200	Asta fissa	Fixed rod	Pértiga fija	200 cm	1,6 kg	Cod. 1040132
AL-200	Asta telescopica	Telescopic rod	Pértiga telescópica	175-255 cm	2,3 kg	Cod. 1040133

Kit asta di prolunga senza cavo di collegamento batteria
Kit extension rod without battery connection cable
Kit pértiga de extensión sin cable de conexión a batería



Sistema antirotazione e sblocco rapido dell'asta
Anti-rotation system and quick release of the rod
Sistema antirrotación y liberación rápida de la pértiga







Sistema rapido di innesto e bloccaggio della forbice
Pruning shear quick coupling and locking system
Sistema montaje y bloqueo rápido de las tijeras en la pértiga

Valigetta completa
- Forbice elettronica
- Zaino porta batteria
- Batteria Li-ion
- Cavo di collegamento
- Carica batteria
- Fodero custodia forbice
- Utensili per manutenzione
- Pietra per affilatura
- Manuale istruzioni

Case complete
- Electronic pruning shear
- Battery backpack
- Li-ion battery
- Connecting cable
- Charger
- Pruning shear case sheath
- Maintenance tools
- Sharpening stone
- Instruction manual

Maletín completo
- Tijeras
- Mochila de batería
- Batería de iones de litio
- Cable de conexión
- Cargador
- Funda para la tijera
- Herramientas de mantenimiento
- Piedra de afilar
- Manual de instrucciones




Forbice + cavo, senza batteria
Shear + cable without battery
Tijera + cable, sin batería



Cod. 2060560



Fodero custodia forbice inclusa
Pruning shear case sheath included
Funda para la tijera incluida



Compatibile con batteria multifunzione agli ioni di litio DRIVE.S
Compatible with DRIVE.S lithium-ion multifunction battery system
Compatible con batería multifunción Li-Ion DRIVE.S

VIPER SV 45

SCAN ME!

- Silenziosa e veloce grazie al motore di ultima generazione brushless
- Apertura/chiusura assistita della lama in base all'azione sul grilletto
- La tecnologia del taglio progressivo consente un taglio pulito e preciso che favorisce una cicatrizzazione rapida del ramo evitando malattie alla pianta
- Unità di controllo elettronico
- Indicatore led luminoso per un utilizzo intuitivo
- L'impugnatura ergonomica e bilanciata consente l'utilizzo a destrimani e mancini

- Silent and fast thanks to the latest generation brushless motor
- Assisted opening/closing of the blade based on the action on the trigger
- The progressive cutting technology allows a clean and precise cut that promotes rapid healing of the branch avoiding diseases to the plant
- Electronic control unit
- Luminous led indicator for intuitive use
- The ergonomic and balanced handle allows for right-handed and left-handed use

- Silenciosa y rápida gracias al motor sin escobillas de última generación.
- Apertura, cierre y cambio de posición de la cuchilla, realizada a través del gatillo.
- La tecnología de corte progresivo permite seleccionar el corte a efectuar, ejecutando un corte limpio y preciso que favorece la rápida cicatrización de la rama evitando enfermedades a la planta.
- Unidad de control electrónico
- Indicador led luminoso para un uso intuitivo
- El diseño ergonómico y equilibrado de la empuñadura, permite el uso para diestros y zurdos, sin realizar ningún cambio.



Batterie serie DRIVE.S con lettura digitale delle funzioni della forbice

DRIVE.S series batteries with digital reading of the pruning shear functions

Baterías de la serie DRIVE.S con lectura digital de las funciones de tijera, además de las alarmas que puedan surgir, a través del display LCD





Nuova lama con profilo scaricato per una maggiore penetrazione

New blade with unloaded profile for greater penetration

Nueva hoja con perfil descargado para mayor penetración



45 Ø mm

25 Ø mm

Viper® SV45







VIPER SV 45

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	Kit DRIVE 350.S	Kit DRIVE 750.S
Diametro di taglio massimo	Maximum cutting diameter	Diámetro máximo de corte	**Ø 45 mm**	**Ø 45 mm**
Posizioni di apertura lama	Blade opening positions	Posiciones de apertura de la hoja	**2 (25-45 mm)**	**2 (25-45 mm)**
Collimazione usura lama	Compensation wear blade	Compensación desgaste de la hoja	✓	✓
Coppia max di taglio	Max cutting torque	Par de corte máximo	**220 Nm**	**220 Nm**
Tipo di motore	Motor type	Tipo de motor	**Brushless - 48V**	**Brushless - 48V**
Peso forbice	Scissor weight	Peso de la tijera	**833 gr**	**833 gr**
Alimentazione	Power supply	Suministro	**Li-Ion battery**	**Li-Ion battery**
Taglio progressivo	Progressive cut	Corte progresivo	✓	✓
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	**DRIVE 350.S - 3,2 Ah**	**DRIVE 750.S - 6,4 Ah**
Voltaggio nominale	Rated voltage	Voltaje nominal	**50,4 V**	**50,4 V**
Autonomia media della batteria	Autonomy battery life	Autonomía media de la batería	**1 working day**	**2 working days**
Tempo di ricarica batteria	Battery charging time	Tiempo de recarga de la batería	**4 h**	**6 h**
Intervallo di ricarica	Charging interval	Intervalo de carga	**1 year**	**1 year**
Valigetta completa / Case complete / Maletín completo			Cod. 2060557	Cod. 2060590

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

EXTENSION ROD



AS-100	Asta fissa	Fixed rod	Pértiga fija	100 cm	1,2 kg	Cod. 1040221
AS-150	Asta fissa	Fixed rod	Pértiga fija	150 cm	1,4 kg	Cod. 1040222
AS-200	Asta fissa	Fixed rod	Pértiga fija	200 cm	1,6 kg	Cod. 1040223
AL-200	Asta telescopica	Telescopic rod	Pértiga telescópica	175-255 cm	2,3 kg	Cod. 1040224

Kit asta di prolunga senza cavo di collegamento batteria
Kit extension rod without battery connection cable
Kit pértiga de extensión sin cable de conexión a batería

Sistema elettronico di protezione wireless

Il kit prevede 2 guanti (destro e sinistro, da indossare entrambi) fabbricati con tessuto conduttivo: questa caratteristica impedisce la chiusura della lama quando la VIPER SV45 entra in contatto con il guanto conduttore indossato. Quando la lama del potatore tocca accidentalmente la mano, il sistema elettronico di protezione rileva una variazione di conducibilità tra lama del potatore — legno da tagliare — mano con guanto ed interviene istantaneamente per bloccare la chiusura della lama.

Wireless protection electronic system

The kit includes 2 gloves (right and left, to be worn both) manufactured with conductive fabric: this feature prevents the blade from closing when the VIPER SV45 comes into contact with the conductive glove worn.

When the pruner blade accidentally touches the hand, the electronic protection system detects a variation in conductivity between the pruner blade - wood to be cut - hand with glove and intervenes instantly to block the closure of the blade.

Sistema de protección electrónico wireless

El kit incluye 1 juego de guantes (derecho e izquierdo, se ruego operar siempre ambos, aunque el operador sea diestro o zurdo) fabricados con tejido especial del tipo conductor, esta característica evita que la hoja se cierre cuando la tijera VIPER SV45 entré en contacto con el guante conductor, tanto en una como en la otra mano. Cuando la hoja de la tijera toca accidentalmente la mano, el sistema de protección electrónica detecta una variación de conductividad entre la hoja de la tijera - madera a cortar - mano con guante e interviene instantáneamente para bloquear el cierre de la hoja.



Protezione non attiva
Protection not active
Protección inactiva



Protezione attiva
Active protection
Protección activa

Sistema antitaglio del cavo elettrico

Il cavo di collegamento alla batteria è ricoperto da un fascio di fili conduttivi che, in caso di contatto accidentale con la lama, il sistema elettronico della forbice rileva l'interferenza e impedisce la chiusura della lama.**Il sistema antitaglio si attiva solo con la modalità "guanto attivato"."**

Anti-cut system of the electric cable

The battery connection cable is covered with a stocking of conductive wires which in the event of contact with the blade, the electronic system detects the interference and prevents the blade from closing..
The anti-cut system is active only with "glove enabled" mode.

Sistema anti-corte del cable eléctrico de conexión entre tijera y batería

El cable de conexión entre la batería y la tijera, está realizado con material especial, evita que cuando la cuchilla de la tijera, accidentalmente intente cortar al mismo, se bloquee evitando el corte del mismo, reduciendo o eliminando posibles averías por el unos no correcto de la herramienta. **El sistema anti-corte está activo solo cuando la tijera se utilice con el modo "guante habilitado"**



Valigetta completa

- Forbice elettronica
- Zaino porta batteria
- Batteria Li-ion
- Cavo di collegamento
- Carica batteria
- Fodero custodia forbice
- Utensili per manutenzione
- Pietra per affilatura
- Manuale istruzioni

Case complete

- Electronic pruning shear
- Battery backpack
- Li-ion battery
- Connecting cable
- Charger
- Pruning shear case sheath
- Maintenance tools
- Sharpening stone
- Instruction manual

Maletín completo

- Tijeras
- Mochila de batería
- Batería de iones de litio
- Cable de conexión
- Cargador
- Funda para la tijera
- Herramientas de mantenimiento
- Piedra de afilar
- Manual de instrucciones



VIPER SV 45

Forbice + cavo, senza batteria
Shear + cable without battery
Tijera + cable, sin batería




Cod. 2060562

Guanti conduttivi wireless
Wireless conductives gloves
Guantes conductivos inalambricos



n. 9	Cod. 5498042
n. 10	Cod. 5498043
n. 11	Cod. 5498044

A richiesta
On request
Bajo pedido



Compatibile con batteria multifunzione agli ioni di litio DRIVE.S
Compatible with DRIVE.S lithium-ion multifunction battery system
Compatible con batería multifunción Li-Ion DRIVE.S

SHARK ZS 50.B

SCAN ME!

- Apertura/chiusura assistita della lama in base all'azione sul grilletto
- Taglio progressivo: consente un taglio pulito e preciso che favorisce una cicatrizzazione rapida del ramo evitando malattie alla pianta
- Lama e controlama in acciaio con affilatura doppia antiusura
- Unità di controllo elettronico
- Impugnatura ergonomica e bilanciata che consente l'utilizzo a destrimani e mancini

- Assisted opening/closing of the blade based on the action on the trigger
- The progressive cutting technology allows a clean and precise cut that promotes rapid healing of the branch avoiding diseases to the plant
- Double-sharpened wear-resistant steel blade and counter-blade
- Electronic control unit
- The ergonomic and balanced handle allows for right-handed and left-handed use

- Apertura, cierre y cambio de posición de la cuchilla, realizada a través del gatillo
- Corte progresivo: permite seleccionar el corte a efectuar, ejecutando un corte limpio y preciso que favorece la rápida cicatrización de la rama evitando enfermedades a la planta
- Hoja y contracuchilla de acero especial, resistente al desgaste, y con doble afilado
- Unidad de control electrónico
- Diseño ergonómico y equilibrado de la empuñadura que permite el uso para diestros y zurdos, sin realizar ningún cambio





Batterie serie DRIVE.S con lettura digitale delle funzioni della forbice

DRIVE.S series batteries with digital reading of the pruning shear functions

Baterías de la serie DRIVE.S con lectura digital de las funciones de tijera, además de las alarmas que puedan surgir, a través del display LCD



50 ø mm
25 ø mm

SHARK® ZS 50.B





SHARK ZS 50.B

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	Kit DRIVE 350.S	Kit DRIVE 750.S
Diametro di taglio massimo	Maximum cutting diameter	Diámetro máximo de corte	**Ø 50 mm**	**Ø 50 mm**
Posizioni di apertura lama	Blade opening positions	Posiciones de apertura de la hoja	**2 (25-50 mm)**	**2 (25-50 mm)**
Coppia max di taglio	Max cutting torque	Par de corte máximo	**240 Nm**	**240 Nm**
Tipo di motore	Motor type	Tipo de motor	**Brushless - 48V**	**Brushless - 48V**
Peso forbice	Scissor weight	Peso de la tijera	**975 gr**	**975 gr**
Alimentazione	Power supply	Suministro	**Li-Ion battery**	**Li-Ion battery**
Taglio progressivo	Progressive cut	Corte progresivo	✓	✓
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	**DRIVE 350.S - 3,2 Ah**	**DRIVE 750.S - 6,4 Ah**
Voltaggio nominale	Rated voltage	Voltaje nominal	**50,4 V**	**50,4 V**
Autonomia media della batteria	Autonomy battery life	Autonomía media de la batería	**1 working day**	**2 working days**
Tempo di ricarica batteria	Battery charging time	Tiempo de recarga de la batería	**4 h**	**6 h**
Valigetta completa **Case complete** **Maletín completo**			Cod. 2060886	Cod. 2060887

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

EXTENSION ROD




AS-100	Asta fissa	Fixed rod	Pértiga fija	100 cm	1,2 kg	Cod. 1040130
AS-150	Asta fissa	Fixed rod	Pértiga fija	150 cm	1,4 kg	Cod. 1040131
AS-200	Asta fissa	Fixed rod	Pértiga fija	200 cm	1,6 kg	Cod. 1040132
AL-200	Asta telescopica	Telescopic rod	Pértiga telescópica	175-255 cm	2,3 kg	Cod. 1040133

Kit asta di prolunga senza cavo di collegamento batteria
Kit extension rod without battery connection cable
Kit pértiga de extensión sin cable de conexión a batería



Sistema antirotazione e sblocco rapido dell'asta
Anti-rotation system and quick release of the rod
Sistema antirrotación y liberación rápida de la pértiga







Sistema rapido di innesto e bloccaggio della forbice
Pruning shear quick coupling and locking system
Sistema montaje y bloqueo rápido de las tijeras en la pértiga

Valigetta completa
- Forbice elettronica
- Zaino porta batteria
- Batteria Li-ion
- Cavo di collegamento
- Carica batteria
- Fodero custodia forbice
- Utensili per manutenzione
- Pietra per affilatura
- Manuale istruzioni

Case complete
- Electronic pruning shear
- Battery backpack
- Li-ion battery
- Connecting cable
- Charger
- Pruning shear case sheath
- Maintenance tools
- Sharpening stone
- Instruction manual

Maletín completo
- Tijeras
- Mochila de batería
- Batería de iones de litio
- Cable de conexión
- Cargador
- Funda para la tijera
- Herramientas de mantenimiento
- Piedra de afilar
- Manual de instrucciones




Forbice + cavo, senza batteria
Shear + cable without battery
Tijera + cable, sin batería



Cod. 2060900



Fodero custodia forbice inclusa
Pruning shear case sheath included
Funda para la tijera incluida



Compatibile con batteria multifunzione agli ioni di litio DRIVE.S
Compatible with DRIVE.S lithium-ion multifunction battery system
Compatible con batería multifunción Li-Ion DRIVE.S

SHARK ZS 50.B

MARLIN SA 160

SCAN ME!

- Disponibile su asta telescopica o fissa grazie alla possibilità di orientare il corpo potatore sarà più semplice raggiungere il ramo da tagliare tra la fitta vegetazione
- Motore Brushless 700 watt con raffreddamento forzato del motore
- Struttura in alluminio ad alta resistenza
- Lama a denti con profilo scaricato per espulsione segatura, montata su guide autolubrificanti
- Corpo potatore orientabile
- Diametro max di taglio: 10 cm

- Available on telescopic pole or fixed, with the ability to orient the body pruner will be more easy to reach the branch to be cut from the dense vegetation
- Brushless Motor 700 watts with forced cooling of the motor
- Made of high-strength aluminum
- Blade mounted on self-lubricating rails
- Head trimmer adjustable
- Max cutting diameter: 10 cm

- Disponible con pértigas telescópica o fija, gracias a la posibilidad de orientar el cuerpo de la podadora, será más fácil llegar a la rama a cortar entre la densa vegetación
- Motor sin escobillas de 700 watt de potencia, con refrigeración forzada del motor
- Cuerpo fabricado en aluminio de alta resistencia
- Cuchilla de corte montada sobre rieles auto lubricados
- Cabezal orientable
- Diámetro máximo de corte: 10 cm

- ✓ PROFESSIONAL LINE
- ✓ PRECISION CUT
- ✓ HIGH RESISTENCE
- ✓ POWER MAX 700 W
- ✓ BRUSHLESS MOTOR
- ✓ LOW VIBRATION
- ✓ ULTRA SLIM PROFILE









Marlin® PAT. PENDING SA 160

MARLIN SA 160

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	SA 160
Diametro di taglio massimo	Maximum cutting diameter	Diámetro máximo de corte	Ø 100 mm
Testata orientabile in 3 posizioni	Adjustable head 3 positions	Cabezal regulable en 3 posiciones	0° - 30° - 60°
Lunghezza lama	Blade length	Longitud de la hoja	16 cm
Tipo di motore	Motor type	Tipo de motor	Brushless - 700 Watt
Numero cicli	Number of cycles	Número de ciclos	1750/min.
Alimentazione	Power supply	Suministro	Li-Ion battery
Batteria consigliata *	Recommended battery *	Batería recomendada *	DRIVE 750.S - 6,4 Ah
Voltaggio nominale	Rated voltage	Voltaje nominal	50,4 V
Autonomia media della batteria	Autonomy battery life	Autonomía media de la batería	1 working day
Tempo di ricarica batteria	Battery charging time	Tiempo de recarga de la batería	4 h
Intervallo di ricarica	Charging interval	Intervalo de carga	1 year

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

EXTENSION ROD

SA 160 / AS-100	Asta fissa	Fixed rod	Pértiga fija	105 cm	1,4 kg	Cod. 1040117
SA 160 / AS-150	Asta fissa	Fixed rod	Pértiga fija	155 cm	1,6 kg	Cod. 1040118
SA 160 / AS-200	Asta fissa	Fixed rod	Pértiga fija	205 cm	1,8 kg	Cod. 1040119
SA 160 / AL-200	Asta telescopica	Telescopic rod	Pértiga telescópica	175-255 cm	2,3 kg	Cod. 1040115
SA 160 / AL-300	Asta telescopica	Telescopic rod	Pértiga telescópica	215-340 cm	2,5 kg	Cod. 1040116

Potatore + asta telescopica
Pruner + telescopic extension rod
Podadora + pértiga telescópica

* Batteria NON INCLUSA
* Battery NOT INCLUDED
* La batería NO ESTÁ INCLUIDA



Sistema antirotazione e sblocco rapido dell'asta
Anti-rotation system and quick release of the rod
Pértiga con sistema antirrotación y apertura/cierra rápido

Azionato da kit batteria multifunzione a litio facilmente trasportabile grazie al pratico zainetto in dotazione.
Operated by a multifunction lithium battery kit that is easily transportable thanks to the practical backpack supplied.
Accionado por un kit de batería de iones de litio, multifunción (Línea DRIVE) de gran capacidad y de bajo peso.

MARLIN SA 160

Batteria multifunzione
Multifunction battery
Batería multifunción

DRIVE 750.S



2,3 kg

A richiesta
On request
Bajo pedido


Cod. 2060556

Cavo di collegamento batteria
Battery connection cable
Cable de conexión de la batería



A richiesta
On request
Bajo pedido

Cod. 3250062



Compatibile con batteria multifunzione agli ioni di litio DRIVE.S
Compatible with DRIVE.S lithium-ion multifunction battery system
Compatible con batería multifunción Li-Ion DRIVE.S

MARLIN X-160

SCAN ME!

- Motore brushless 300 watt con raffreddamento forzato del motore
- Asta telescopica
- Testata orientabile in 3 posizioni
- Lama a denti con profilo scaricato per espulsione segatura, montata su guide autolubrificanti
- Connettività wireless NFC per lo scambio di dati tra dispositivi
- **Z-App** per il monitoraggio del prodotto
- Batteria dotata di attacco rapido per una semplice e rapida sostituzione durante il lavoro
- Applicazione di varie batterie plug-in con diverso amperaggio

- Brushless motor 300 watts with forced cooling of the motor
- Telescopic pole
- Adjustable head 3 positions
- Blade mounted on self-lubricating rails
- NFC wireless connectivity for exchanging data between devices
- **Z-App** for product monitoring
- Battery equipped with a quick-release coupling for quick and easy replacement while working
- Various plug-in batteries with different amperage can be applied

- Motor sin escobillas de 300 watt de potencia, con refrigeración forzada del motor
- Pértigas telescópica,
- Cabezal regulable en 3 posiciones
- Cuchilla de corte montada sobre rieles auto lubricados
- Conectividad inalámbrica NFC para el intercambio de datos entre dispositivos
- Aplicación **Z-App** para la supervisión de productos
- Batería equipada con un acoplamiento rápido para facilitar su sustitución durante el trabajo
- Aplicación de varias baterías plug-in con diferente amperaje

✓ VERY BALANCED TOOL
✓ WIRELESS SYSTEM
✓ PRECISION CUT
✓ HIGH RESISTENCE
✓ BRUSHLESS MOTOR
✓ LOW VIBRATION
✓ ULTRA SLIM PROFILE







100 ø mm

Marlin® X160
PAT. PENDING

MARLIN X-160

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	X-160/AL-200	X-160/AL-300
Alimentazione	Power Supply	Alimentación	18V Plug-in battery	18V Plug-in battery
Tecnologia NFC	NFC technology	Tecnología NFC	✓	✓
Batteria consigliata *	Recommended battery *	Batería recomendada *	18V (21V max) - 5Ah/10Ah	18V (21V max) - 5Ah/10Ah
Diametro di taglio massimo	Maximum cutting diameter	Diámetro máximo de corte	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Testata orientabile in 3 posizioni	Adjustable head 3 positions	Cabezal regulable en 3 posiciones	0° - 30° - 60°	0° - 30° - 60°
Lunghezza lama	Blade length	Longitud de la hoja	16 cm	16 cm
Asta telescopica in alluminio	Telescopic aluminum rod	Pértiga telescópica de aluminio	Telescopic AL-200	Telescopic AL-300
Lunghezza massima totale	Total maximum length	Longitud máxima total	170-250 cm	250-330 cm
Tipo di motore	Motor type	Tipo de motor	brushless 18V - 300W	brushless 18V - 300W
Numero cicli	Number of cycles	Número de ciclos	1750/min.	1750/min.
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	2,5 kg	2,7 kg
Autonomia media della batteria	Autonomy battery life	Autonomía media de la batería	1400-1600 cuts - Ø5cm	1400-1600 cuts - Ø5cm
Potatore + asta telescopica Pruner + telescopic extension rod Podadora + pértiga telescópica	* Batteria NON INCLUSA * Battery NOT INCLUDED * La batería NO ESTÁ INCLUIDA		Cod. 1040295	Cod. 1040296

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON



Sistema antirotazione e sblocco rapido dell'asta
Anti-rotation system and quick release of the rod
Pértiga con sistema antirrotación y apertura/cierra rápido




Indicatore di carica della batteria
Battery power indicator
Indicador de carga de la batería

Indicatore di accensione
Power ON indicator
Interruptor de encendido

Segnalazione errori
Error Reporting
Notificación de errores





NFC

Z-App

USEFUL AND FUNCTIONAL



MARLIN X-160

cod.	A richiesta	On request	Opcionales
5444308	Batteria 18V (21V max) - 5Ah	18V (21V max) - 5Ah battery	Batería 18V (21V max) - 5Ah
5444398	Batteria 18V (21V max) - 10 Ah	18V (21V max) - 10 Ah battery	Batería 18V (21V max) - 10 Ah
2060867	Kit E-POWER 18V 5Ah	E-POWER 18V 5Ah kit	Kit E-POWER 18V 5Ah
2060868	Kit E-POWER 18V 10Ah	E-POWER 18V 10Ah kit	Kit E-POWER 18V 10Ah

MARLIN SF 150

SCAN ME!

- Disponibile su asta telescopica o fissa grazie alla possibilità di orientare il corpo potatore sarà più semplice raggiungere il ramo da tagliare tra la fitta vegetazione
- Motore Brushless 700 watt con raffreddamento forzato del motore
- Struttura in alluminio ad alta resistenza
- Lama a denti con profilo scaricato per espulsione segatura, montata su guide autolubrificanti
- Corpo potatore orientabile
- Diametro max di taglio: 10 cm

- Available on telescopic pole or fixed, with the ability to orient the body pruner will be more easy to reach the branch to be cut from the dense vegetation
- Brushless Motor 700 watts with forced cooling of the motor
- Made of high-strength aluminum
- Blade mounted on self-lubricating rails
- Head trimmer adjustable
- Max cutting diameter: 10 cm

- Disponible con pértigas telescópica o fija, gracias a la posibilidad de orientar el cuerpo de la podadora, será más fácil llegar a la rama a cortar entre la densa vegetación
- Motor sin escobillas de 700 watt de potencia, con refrigeración forzada del motor
- Cuerpo fabricado en aluminio de alta resistencia
- Cuchilla de corte montada sobre rieles auto lubricados
- Cabezal orientable
- Diámetro máximo de corte: 10 cm

- ✓ PROFESSIONAL LINE
- ✓ PRECISION CUT
- ✓ HIGH RESISTENCE
- ✓ POWER MAX 700 W
- ✓ BRUSHLESS MOTOR
- ✓ LOW VIBRATION
- ✓ ULTRA SLIM PROFILE
- ✓ 33V ELECTRIC MOTOR





Marlin® PAT. PENDING SF 150

MARLIN SF 150

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	SF 150
Diametro di taglio massimo	Maximum cutting diameter	Diámetro máximo de corte	Ø 100 mm
Testata orientabile in 3 posizioni	Adjustable head 3 positions	Cabezal regulable en 3 posiciones	0° - 30° - 60°
Lunghezza lama	Blade length	Longitud de la hoja	16 cm
Tipo di motore	Motor type	Tipo de motor	Brushless - 700 Watt
Numero cicli	Number of cycles	Número de ciclos	1750/min.
Alimentazione	Power supply	Suministro	12V battery + Control unit
Assorbimento	Absorption	Absorción	2A
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	12V 80A



ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

EXTENSION ROD



SF 150 / AS-100	Asta fissa	Fixed rod	Pértiga fija	105 cm	1,4 kg	Cod. 1040156
SF 150 / AS-150	Asta fissa	Fixed rod	Pértiga fija	155 cm	1,6 kg	Cod. 1040157
SF 150 / AS-200	Asta fissa	Fixed rod	Pértiga fija	205 cm	1,8 kg	Cod. 1040158
SF 150 / AL-200	Asta telescopica	Telescopic rod	Pértiga telescópica	175-255 cm	2,3 kg	Cod. 1040154
SF 150 / AL-300	Asta telescopica	Telescopic rod	Pértiga telescópica	215-340 cm	2,5 kg	Cod. 1040155

Potatore + asta telescopica
Pruner + telescopic extension rod
Podadora + pértiga telescópica

*** Batteria NON INCLUSA**
*** Battery NOT INCLUDED**
*** La batería NO ESTÁ INCLUIDA**



Sistema antirotazione e sblocco rapido dell'asta
Anti-rotation system and quick release of the rod
Pértiga con sistema antirrotación y apertura/cierra rápido

Il potatore elettronico MARLIN SF 150 viene azionato da una comune batteria a 12V in cui la tensione viene trasformata in 33 volts tramite un apposito booster.
Il cavo di alimentazione da 15 m è fornito con morsetti attacco batteria.

The pruner MARLIN is powered by a common battery at 12V where the voltage is transformed to 33 volts by means of a special booster.
The 15 m power cable is supplied with battery connection terminals.

El serrucho alternativo eléctrònico MARLIN SF 150 es accionado mediante una batería de 12V. La tensiòn se trasformada en 33 volts mediante un amplicador.
El cable de alimentación de 15 m se suministra con terminales de conexión de batería.


MARLIN SF 150



Kit centralina per batteria 12/33 volts
Control unit kit for 12/33 volts battery
Kit centralita para batería 12/33 volts



Cod. 2060044



Funzionante con batteria da 12 volt
It works with 12-volt battery
Funciona con batería de 12 voltios

RINO due

SCAN ME!

- Uno strumento di alta qualità in magnesio ad alta resistenza
- Motore brushless con raffreddamento forzato riesce a sviluppare una potenza massima di 1200 Watt
- Massima mobilità e confort grazie all'impugnatura orientabile su 3 posizioni
- Dotato di circuito di sicurezza a 2 mani, per evitare l'avvio involontario, consente l'utilizzo a destrimani e mancini

- A high quality tool made of high strength magnesium
- Brushless motor with forced cooling manages to develop a maximum power of 1200 Watts
- Maximum mobility and comfort thanks to the 3-position adjustable handle
- Equipped with a 2-hand safety circuit, to avoid unintentional starting, it allows use for right-handed and left-handed users

- Una herramienta de alta calidad fabricada en de magnesio de alta resistencia
- Motor sin escobillas con enfriamiento forzado logra desarrollar una potencia máxima de 1200 Watts
- Máxima movilidad y comodidad gracias al asa ajustable de 3 posiciones
- Equipado con un circuito de seguridad de 2 manos, para evitar un arranque involuntario, se puede utilizar para usuarios diestros y zurdos.

Azionato da kit batteria multifunzione al litio facilmente trasportabile grazie al pratico zainetto in dotazione.

Operated by a multifunction lithium battery kit that is easily transportable thanks to the practical backpack supplied.

Accionado por un kit de batería de iones de litio, multifunción (Línea DRIVE) de gran capacidad y de bajo peso.





Maniglia orientabile per destrimani e mancini
Orientable handle for right-handed and left-handed users
Manija orientable para usuarios diestros y zurdos

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	
Diametro di taglio massimo	Maximum cutting diameter	Diámetro máximo de corte	**Ø 200 mm**
Testata orientabile in 3 posizioni	Adjustable head 3 positions	Cabezal regulable en 3 posiciones	**0° - 30° - 60°**
Lunghezza lama, passo e velocità catena	Blade length, pitch and chain speed	Longitud de la hoja, paso y velocidad cadena	**10" - 1/4" 1,1 - 18 m/s**
Tensionatore catena automatico	Automatic chaine tension	Tensor automático de cadena	✓
Freno catena elettronico	Electronic chain brake	Freno electrónico de cadena	✓
Lubrificazione automatica della catena	Automatic chain lubrication	Lubricación automática de cadenas	✓
Indicazione livello olio	Oil level indication	Indicación del nivel de aceite	✓
Tipo di motore	Motor type	Tipo de motor	**Brushless - 1200 Watt, 10.000 rpm**
Peso	Weight	Peso	**2150 gr**
Alimentazione	Power supply	Suministro	**Li-Ion battery**
Batteria consigliata *	Recommended battery *	Batería recomendada *	**DRIVE 1850.S - 19 Ah**
Voltaggio nominale	Rated voltage	Voltaje nominal	**50,4 V**
Autonomia media della batteria	Autonomy battery life	Autonomía media de la batería	**1 working day**
Tempo di ricarica batteria	Battery charging time	Tiempo de recarga de la batería	**6 h**
Intervallo di ricarica	Charging interval	Intervalo de carga	**1 year**

Potatore RINO DUE (* batteria e cavo di collegamento NON INCLUSI)
Pruner RINO DUE (* battery and connection cable NOT INCLUDED)
Podador RINO DUE (* La batería y el cable de conexión se añaden por separado)

Cod. 1040175

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

EXTENSION ROD



RINO due AS-100	Asta fissa	Fixed rod	Pértiga fija	186 cm	2,6 kg	Cod. 1040174
RINO due AS-150	Asta fissa	Fixed rod	Pértiga fija	211 cm	2,7 kg	Cod. 1040173
RINO due AL-200	Asta telescopica	Telescopic rod	Pértiga telescópica	175-256 cm	3,1 kg	Cod. 1040172
RINO due AL-300	Asta telescopica	Telescopic rod	Pértiga telescópica	218-343 cm	3,3 kg	Cod. 1040177

Potatore RINO DUE su asta (* batteria e cavo di collegamento NON INCLUSI)
Pruner RINO DUE on rod (* battery and connection cable NOT INCLUDED)
Podador RINO DUE en pértiga (* La batería y el cable de conexión se añaden por separado)



Sistema antirotazione e sblocco rapido dell'asta
Anti-rotation system and quick release of the rod
Pértiga con sistema antirrotación y apertura/cierra rápido

Valigetta di trasporto con kit attrezzi
Transport case with tools kit
Maleta de transporte con kit herramientas

Supporto in magnesio
Magnesium support
Soporte de magnesio

Impugnatura ergonomica con dispositivo di sicurezza
Ergonomic handle with safety devices
Empuñadura ergonómica con dispositivo de seguridad

RINO due

Batteria multifunzione
Multifunction battery
Batería multifunción



A richiesta
On request
Bajo pedido


Cod. 2060559

Cavo di collegamento batteria
Battery connection cable
Cable de conexión de la batería



A richiesta
On request
Bajo pedido

Cod. 3250062



Compatibile con batteria multifunzione agli ioni di litio DRIVE.S
Compatible with DRIVE.S lithium-ion multifunction battery system
Compatible con batería multifunción Li-Ion DRIVE.S

RAPTOR

SCAN ME!

- Motore brushless 700 W con raffreddamento forzato
- Velocità variabile in 4 posizioni
- Lama autoaffilante montata su guide autolubricanti
- Doppia lama a taglio reciprocatoria spessore 2,5 mm a tre taglienti
- Circuito di sicurezza a 2 mani, per evitare l'avvio involontario: grazie alla doppia impugnatura (anteriore e posteriore) e al doppio interruttore, il tagliasiepe funzionerà esclusivamente se entrambi gli interruttori saranno premuti

- 700 W brushless motor with forced cooling
- Variable speed in 4 positions
- Self-sharpening blade mounted on self-lubricating rails
- Double blade to cut reciprocating thickness 2.5 mm three-fluted
- 2-hand safety circuit, to prevent accidental start-up: thanks to the double handle (front and rear) and the double switch, the hedge trimmer will only work if both switches are pressed

- Motor sin escobillas de 700 W con refrigeración forzada
- Velocidad variable en 4 posiciones
- Cuchilla autoafilable montada sobre guías autolubricantes
- Doble cuchilla de corte alternativa de grosor 2,5 mm con tres filos de corte
- Circuito de seguridad a 2 manos, para evitar una puesta en marcha accidental: gracias a la doble empuñadura (delantera y trasera) y al doble interruptor, el cortasetos solo funcionará si se pulsan ambos interruptores

✓ PROFESSIONAL LINE
✓ POWER MAX 700 W
✓ BRUSHLESS MOTOR
✓ BEST QUALITY
✓ HIGH POWER

Made in Japan OCHIAI
OCHIAI BLADES MANUFACTURING

Lama affilata al diamante, per una grande precisione di taglio
Blade obtained by diamant sharpening, for a great precision cut
Cuchilla afilada con diamante, para una gran precisión en el corte





Maniglia orientabile (5 posizioni) per destrimani e mancini
Orientable handle (5 positions) for right-handed and left-handed users
Manija orientable (5 posiciones) para usuarios diestros y zurdos



Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	RAPTOR 600	RAPTOR 750
Diametro di taglio massimo	Maximum cutting diameter	Diámetro máximo de corte	Ø 25 mm	Ø 25 mm
Lunghezza lama di taglio	Cutting blade length	Longitud de la cuchilla de corte	600 mm	750 mm
Distanza tra i denti	Distance between the teeth	Distancia entre los dientes	35 mm	35 mm
Tipo di motore	Motor type	Tipo de motor	Brushless - 700 Watt	Brushless - 700 Watt
Numero cicli	Number of cycles	Número de ciclos	3.500	3.500
Peso	Weight	Peso	3,4 kg	3,6 kg
Alimentazione	Power supply	Suministro	Li-Ion battery	Li-Ion battery
Batteria consigliata *	Recommended battery *	Batería recomendada *	DRIVE 1450.S - 12,7 Ah	DRIVE 1450.S - 12,7 Ah
Voltaggio nominale	Rated voltage	Voltaje nominal	50,4 V	50,4 V
Autonomia media della batteria	Autonomy battery life	Autonomía media de la batería	1 working day	1 working day
Tempo di ricarica batteria	Battery charging time	Tiempo de recarga de la batería	6 h	6 h
Intervallo di ricarica	Charging interval	Intervalo de carga	1 year	1 year
			Cod. 1040420	Cod. 1040425

Tosasiepi elettronico RAPTOR (* batteria e cavo di collegamento NON INCLUSI)
Electronic hedge trimmer RAPTOR (* battery and connection cable NOT INCLUDED)
Cortasetos electrónico RAPTOR (* La batería y el cable de conexión se añaden por separado)

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

EXTENSION ROD



RAPTOR 600 / AS-200	Asta fissa	Fixed rod	Pértiga fija	186 cm	3,7 kg	Cod. 1040152
RAPTOR 600 / AL-200	Asta telescopica	Telescopic rod	Pértiga telescópica	218-343 cm	4,1 kg	Cod. 1040153

Tosasiepi elettronico RAPTOR 600 su asta (* batteria e cavo di collegamento NON INCLUSI)
Electronic hedge trimmer RAPTOR 600 on rod (* battery and connection cable NOT INCLUDED)
Cortasetos electrónico RAPTOR 600 en pértiga (* La batería y el cable de conexión se añaden por separado)



Testata orientabile in 4 posizioni
Adjustable head 4 positions
Cabezal orientable en 4 posiciones

Sistema antirotazione e sblocco rapido dell'asta
Anti-rotation system and quick release of the rod
Pértiga con sistema antirrotación y apertura/cierra rápido

RAPTOR

Batteria multifunzione
Multifunction battery
Batería multifunción



A richiesta
On request
Bajo pedido


Cod. 2060554

Cavo di collegamento batteria
Battery connection cable
Cable de conexión de la batería



A richiesta
On request
Bajo pedido

Cod. 3250062



Compatibile con batteria multifunzione agli ioni di litio DRIVE.S
Compatible with DRIVE.S lithium-ion multifunction battery system
Compatible con batería multifunción Li-Ion DRIVE.S

DCS 400P

SCAN ME!



DCS 400P®

- ✓ PROFESSIONAL LINE
- ✓ POWER MAX 800 W
- ✓ BRUSHLESS MOTOR
- ✓ 3 SPEEDS
- ✓ ZERO EMISSIONS
- ✓ LOW VIBRATIONS

Azionato da kit batteria multifunzione a litio facilmente trasportabile grazie al pratico zainetto in dotazione.
Operated by a multifunction lithium battery kit that is easily transportable thanks to the practical backpack supplied.
Accionado por un kit de batería de iones de litio, multifunción (Línea DRIVE) de gran capacidad y de bajo peso.



Tracolla per asta inclusa
Shoulder strap for rod included
Bandolera para pértiga incluida

Batteria multifunzione
Multifunction battery
Batería multifunción



A richiesta
On request
Bajo pedido

Cod. 2060559

Cavo di collegamento batteria
Battery connection cable
Cable de conexión de la batería



A richiesta
On request
Bajo pedido

Cod. 3250062

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	DCS 400P
Impugnatura	Handgrip	Empuñadura	**Single**
Larghezza di taglio con filo	Cutting width with wire	Ancho de corte con alambre	**400 mm**
Bobina filettata in nylon da	Threaded nylon spool from	Carrete de nailon roscado de	**2,4 mm**
Tipo di motore	Motor type	Tipo de motor	**Brushless - 800 Watt**
Giri/min. motore	Engine rpm	Motor rev/min.	**9000 rpm**
Velocità di taglio variabile (3 marce)	Variable cutting speed (3 gears)	Velocidad de corte variable (3 marchas)	**5200 - 5800 - 6500 rpm**
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	**4,8 kg**
Alimentazione	Power supply	Suministro	**Li-Ion battery**
Batteria consigliata *	Recommended battery *	Batería recomendada *	**DRIVE 1850.S - 19 Ah**
Voltaggio nominale	Rated voltage	Voltaje nominal	**50,4 V**
Autonomia media della batteria	Autonomy battery life	Autonomía media de la batería	**6/8 h**
Tempo di ricarica batteria	Battery charging time	Tiempo de recarga de la batería	**6 h**

Decespugliatore a batteria (* batteria e cavo di collegamento NON INCLUSI)
Brush cutter (* battery and connection cable NOT INCLUDED)
Desbrozadora (* La batería y el cable de conexión se añaden por separado)

Cod. 2060748

DCS 400P

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

ZANON ELECTRONIC SYSTEM
ORIGINAL MADE IN ITALY

DRAGOS 900-T

SCAN ME!

- Motore brushless 800 W
- Struttura in tecnopolimero ad alta resistenza
- Velocità variabile in 4 posizioni + TURBO AIR
- Impugnatura ergonomica
- Selettore di velocità
- Grilletto comando progressivo
- Bocchettone aria rinforzato
- Griglia protezione ingresso aria

- 800 W brushless motor
- High resistance technopolymer structure
- Variable speed in 4 positions + TURBO AIR
- Ergonomic Hand grip
- Speed selector
- Trigger with progressive speed
- Reinforced air nozzle
- Air inlet with safety grid

- Motor sin escobillas de 800 W
- Estructura de tecnopolímero de alta resistencia
- Velocidad variable en 4 posiciones + TURBO AIR
- Empuñadura ergonòmica
- Selector de velocidad
- Gatillo de comando progresivo
- Boquilla de aire reforzada
- Rejilla de protección de entrada de aire

- ✓ PROFESSIONAL LINE
- ✓ POWER MAX 800 W
- ✓ BRUSHLESS MOTOR
- ✓ BEST QUALITY
- ✓ HIGH POWER
- ✓ HIGH TECHNOLOGY
- ✓ EASILY DISASSEMBLED



Dragos® 900-T

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	
Dimensioni	Dimensioni	Dimensioni	**100 × 18 × 31 cm**
Peso	Weight	Peso	**2,5 kg**
Tipo di motore	Motor type	Tipo de motor	**Brushless - 800 Watt**
Portata d'aria massima	Maximum air flow	Flujo de aire máximo	**950 mc/h**
Velocità d'aria	Air speed	Velocidad del aire	**65 m/s - 234 km/h**
Alimentazione	Power supply	Suministro	**Li-Ion battery**
Batteria consigliata *	Recommended battery *	Batería recomendada *	**DRIVE 2004.S - 20,1 Ah**
Voltaggio nominale	Rated voltage	Voltaje nominal	**50,4 V**
Autonomia media della batteria	Autonomy battery life	Autonomía media de la batería	**1 working day**

Soffiatore elettronico DRAGOS 900-T completo di cavo di collegamento (* batteria NON INCLUSA)
Electronic blower DRAGOS 900-T with connection cable (* battery NOT INCLUDED)
Soplador electrónico DRAGOS 900-T completo con cable de conexión (* batería NO INCLUIDA)

Cod. 1040421





Barra LED indicatore di velocità
Selettore di velocità (4 velocità) + "TURBO AIR"

LED speed display
Speed selector (4 positions) + "TURBO AIR"

Indicador de velocidad a través de LED Bar
Selector de velocidad (4 posicciones) + "TURBO AIR"

Batteria multifunzione
Multifunction battery
Batería multifunción



A richiesta
On request
Bajo pedido

Cod. 2060404

DF 10

SCAN ME!

- Motore brushless 50 W
- Variatore a 4 velocità (da 1500 a 3500 g/min) e inversione di rotazione
- Pulsante a tenuta stagna (IP 67)
- Impugnatura ergonomica

- 50 W brushless motor
- Variable speed (4 position from 1500 to 3500 rpm) and inversion of rotation
- Water proof button (IP 67)
- Ergonomic handle

- 50 W motor sin escobillas
- Control de velocidad variable (4 posiciones, 1500 a 3500 g/min) y cambio de sentido de giro
- Pulsador estanco (IP 67)
- Empunadura ergonómica



DF 10®

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	
Dimensioni	Dimensioni	Dimensioni	**46 × 5 cm**
Peso	Weight	Peso	**300 gr**
Alimentazione	Power supply	Suministro	**Li-Ion battery**
Batteria consigliata *	Recommended battery *	Batería recomendada *	**DRIVE 350.S - 3,2 Ah**
Voltaggio nominale	Rated voltage	Voltaje nominal	**50,4 V**
Autonomia media della batteria	Autonomy battery life	Autonomía media de la batería	**3 working days**
Tempo di ricarica batteria	Battery charging time	Tiempo de recarga de la batería	**4 h**
Intervallo di ricarica	Charging interval	Intervalo de carga	**1 year**

Defioratore elettronico DF 10
Electronic thinner DF 10
Clareador electrónico DF 10



Cod. 1040120

Batteria multifunzione
Multifunction battery
Batería multifunción



A richiesta
On request
Bajo pedido

Cod. 2060555

Asta di prolunga AS 100 fissa
Extension rod AS 100 fixed
Pértiga de extensión AS 100 fija



A richiesta
On request
Bajo pedido

Cod. 2050451

Cavo di prolunga per asta
Extension cable for rod
Cable de extensión para pértiga



A richiesta
On request
Bajo pedido

Cod. 3250185

Cavo di collegamento per batterie DRIVE.S superiori
Connection cable for upper DRIVE.S batteries
Cable de conexión para baterías DRIVE.S superiores



A richiesta
On request
Bajo pedido

Cod. 3250072



ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON



Linea wireless
Wireless line
Línea wireless

Photo: Shear ZM27

ZM 22

SCAN ME!

- ✓ EXCELLENT POWER/WEIGHT RATIO
- ✓ LOW MAINTENANCE
- ✓ COMFORTABLE TO USE
- ✓ ERGONOMIC GRIP
- ✓ HIGH-PERFORMANCE BATTERY





LI-ION BATTERY RECHARGEABLE



ZM22®

Valigetta completa
- Forbice elettronica
- 1 batteria
- Caricabatterie: cavo USB tipo C
- Utensili per manutenzione
- Manuale istruzioni

Complete case
- Electronic pruning shear
- 1 battery
- Battery charger: USB cable type C
- Maintenance tools
- Instruction manual

Maletín completo
- Tijera
- 1 batería
- Cargador de batería: cable USB tipo C
- Herramientas de mantenimiento
- Manual de instrucciones

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	ZM 22
Diametro di taglio massimo	Maximum cutting diameter	Diámetro máximo de corte	Ø 22 mm
Posizioni di apertura lama	Blade opening positions	Posiciones de apertura de la cuchilla	2 (15 -22 mm)
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	700 gr
Taglio progressivo	Progressive cut	Corte progresivo	✓
Motore elettrico	Electric motor	Motor eléctrico	Brushless
Display LED	Display LED	Display LED	✓
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	7,2V - 2,5Ah
Indicatore di carica batteria	Battery charge indicator	Indicador de carga de la batería	✓
N° di batterie incluse	No. of batteries included	No de baterías incluidas	1
Autonomia media della batteria	Average battery life	Autonomía media de la batería	2~3 h
Tempo di ricarica batteria	Battery charging time	Tiempo de recarga de la batería	1.5~2 h

Valigetta completa
Complete case
Maletín completo

Cod. 2060797

ZM 22

Batteria 7,2V - 2,5Ah
7,2V - 2,5Ah battery
Batería 7,2V - 2,5Ah



W 160 g

LI-ION BATTERY

Cod. 5444375



ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

ZM 27

SCAN ME!

- ✓ POWER AND PERFORMANCE
- ✓ EXTREMELY LIGHTWEIGHT
- ✓ HIGH-QUALITY BLADES
- ✓ ERGONOMIC GRIP
- ✓ HIGH-PERFORMANCE BATTERY





Valigetta completa
- Forbice elettronica
- 2 batterie
- Caricabatterie
- Utensili per manutenzione
- Manuale istruzioni

Complete case
- Electronic pruning shear
- 2 batteries
- Battery charger
- Maintenance tools
- Instruction manual

Maletín completo
- Tijera
- 2 batería
- Cargador de batería
- Herramientas de mantenimiento
- Manual de instrucciones

LI-ION BATTERY RECHARGEABLE



ZM27®

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	ZM 27
Diametro di taglio massimo	Maximum cutting diameter	Diámetro máximo de corte	Ø 27 mm
Posizioni di apertura lama	Blade opening positions	Posiciones de apertura de la cuchilla	2 (15-27 mm)
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	650 gr
Taglio progressivo	Progressive cut	Corte progresivo	✓
Motore elettrico	Electric motor	Motor eléctrico	Brushless
Display LED	Display LED	Display LED	✓
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	14,4V (16,8V max) - 2,5Ah
Indicatore di carica batteria	Battery charge indicator	Indicador de carga de la batería	✓
N° di batterie incluse	No. of batteries included	No de baterías incluidas	2
Autonomia media della batteria	Average battery life	Autonomía media de la batería	2,5~3,5 h
Tempo di ricarica batteria	Battery charging time	Tiempo de recarga de la batería	1.5~2 h

Valigetta completa
Complete case
Maletín completo
Cod. 2060798

Batteria 14,4V (16,8V max) - 2,5Ah
14,4V (16,8V max) - 2,5Ah battery
Batería 14,4V (16,8V max) - 2,5Ah



W 240 g

LI-ION BATTERY

Cod. 5444269

Asta telescopica per forbice ZM27/ZM34/ZM44
Telescopic rod for pruning shear ZM27/ZM34/ZM44
Pértiga telescópica para tijera ZM27/ZM34/ZM44



W 1,5 kg

A richiesta
On request
Bajo pedido

Cod. 3250507



ZM 27

ZM 34

SCAN ME!

- ✓ QUICK AND EFFECTIVE CUTTING
- ✓ DISPLAY LCD
- ✓ COMFORTABLE TO USE
- ✓ LOW MAINTENANCE
- ✓ HIGH-PERFORMANCE BATTERY





Valigetta completa
- Forbice elettronica
- 2 batterie
- Caricabatterie
- Utensili per manutenzione
- Manuale istruzioni

Complete case
- Electronic pruning shear
- 2 batteries
- Battery charger
- Maintenance tools
- Instruction manual

Maletín completo
- Tijera
- 2 baterías
- Cargador de batería
- Herramientas de mantenimiento
- Manual de instrucciones

LI-ION BATTERY RECHARGEABLE





ZM34®

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	ZM 34
Diametro di taglio massimo	Maximum cutting diameter	Diámetro máximo de corte	Ø 35 mm
Posizioni di apertura lama	Blade opening positions	Posiciones de apertura de la cuchilla	2 (20-35 mm)
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	745 gr
Taglio progressivo	Progressive cut	Corte progresivo	✓
Motore elettrico	Electric motor	Motor eléctrico	Brushless
Display LCD	Display LCD	Display LCD	✓
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	14,4V (16,8V max) - 2,5Ah
Indicatore di carica batteria	Battery charge indicator	Indicador de carga de la batería	✓
N° di batterie incluse	No. of batteries included	No de baterías incluidas	2
Autonomia media della batteria	Average battery life	Autonomía media de la batería	2,5~3,5 h
Tempo di ricarica batteria	Battery charging time	Tiempo de recarga de la batería	1.5~2 h

Valigetta completa
Complete case
Maletín completo
Cod. 2060799

Batteria 14,4V (16,8V max) - 2,5Ah
14,4V (16,8V max) - 2,5Ah battery
Batería 14,4V (16,8V max) - 2,5Ah



240 g

LI-ION BATTERY

Cod. 5444269

Asta telescopica per forbice ZM27/ZM34/ZM44
Telescopic rod for pruning shear ZM27/ZM34/ZM44
Pértiga telescópica para tijera ZM27/ZM34/ZM44



1,5 kg

A richiesta
On request
Bajo pedido

Cod. 3250507



ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

ZM 42

SCAN ME!







- ✓ SUPER PROFESSIONAL
- ✓ DISPLAY LCD
- ✓ ADJUSTABLE BLADE
- ✓ OPENING POSITIONS
- ✓ BRUSHLESS MOTOR

Valigetta completa
- Forbice elettronica
- 2 batterie
- Caricabatterie
- Utensili per manutenzione
- Manuale istruzioni

Complete case
- Electronic pruning shear
- 2 batteries
- Battery charger
- Maintenance tools
- Instruction manual

Maletín completo
- Tijera
- 2 baterías
- Cargador de batería
- Herramientas de mantenimiento
- Manual de instrucciones

LI-ION BATTERY RECHARGEABLE





ZM®42

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	ZM 42
Diametro di taglio massimo	Maximum cutting diameter	Diámetro máximo de corte	Ø 42 mm
Posizioni di apertura lama	Blade opening positions	Posiciones de apertura de la cuchilla	2 (20-42 mm)
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	930 gr
Taglio progressivo	Progressive cut	Corte progresivo	✓
Motore elettrico	Electric motor	Motor eléctrico	Brushless
Display LCD	Display LCD	Display LCD	✓
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	18V (21V max) - 2,5Ah
Indicatore di carica batteria	Battery charge indicator	Indicador de carga de la batería	✓
N° di batterie incluse	No. of batteries included	No de baterías incluidas	2
Autonomia media della batteria	Average battery life	Autonomía media de la batería	2,5~3,5 h
Tempo di ricarica batteria	Battery charging time	Tiempo de recarga de la batería	1.5~2 h

Valigetta completa
Complete case
Maletín completo
Cod. 2060835

Batteria 18V (21V max) - 2,5Ah
18V (21V max) - 2,5Ah battery
Batería 18V (21V max) - 2,5Ah



309 g

LI-ION BATTERY

Cod. 5444406

Prolunga batteria Li-Ion 18V
18V Li-Ion battery extension
Extensión batería Li-Ion 18V



A richiesta
On request
Bajo pedido

Cod. 3250314

Asta telescopica per forbice ZM 42
Telescopic rod for pruning shear ZM 42
Pértiga telescópica para tijera ZM 42



1,2 kg

A richiesta
On request
Bajo pedido

Cod. 3250500

ZM 44

SCAN ME!

- ✓ ULTRA-FAST CUTTING
- ✓ DISPLAY LCD
- ✓ PROFESSIONAL PERFORMANCE
- ✓ PRECISION ENGINEERED
- ✓ RELIABLE PERFORMANCE
- ✓ MAXIMUM EFFICIENCY





Valigetta completa
- Forbice elettronica
- 2 batterie
- Caricabatterie
- Utensili per manutenzione
- Manuale istruzioni

Complete case
- Electronic pruning shear
- 2 batteries
- Battery charger
- Maintenance tools
- Instruction manual

Maletín completo
- Tijera
- 2 baterías
- Cargador de batería
- Herramientas de mantenimiento
- Manual de instrucciones

LI-ION BATTERY RECHARGEABLE





ZM44®

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	ZM 44
Diametro di taglio massimo	Maximum cutting diameter	Diámetro máximo de corte	Ø 45 mm
Posizioni di apertura lama	Blade opening positions	Posiciones de apertura de la cuchilla	2 - Settable (10-45 mm)
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	790 gr
Taglio progressivo	Progressive cut	Corte progresivo	✓
Motore elettrico	Electric motor	Motor eléctrico	Brushless
Display LCD	Display LCD	Display LCD	✓
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	14,4V (16,8V max) - 3Ah
Indicatore di carica batteria	Battery charge indicator	Indicador de carga de la batería	✓
N° di batterie incluse	No. of batteries included	No de baterías incluidas	2
Autonomia media della batteria	Average battery life	Autonomía media de la batería	2,5~3,5 h
Tempo di ricarica batteria	Battery charging time	Tiempo de recarga de la batería	1.5~2 h

Valigetta completa
Complete case
Maletín completo
Cod. 2060931

Batteria 14,4V (16,8V max) - 3Ah
14,4V (16,8V max) - 3Ah battery
Batería 14,4V (16,8V max) - 3Ah



W 240 g

LI-ION BATTERY

Cod. 5444269

Asta telescopica per forbice ZM27/ZM34/ZM44
Telescopic rod for pruning shear ZM27/ZM34/ZM44
Pértiga telescópica para tijera ZM27/ZM34/ZM44



W 1,5 kg

A richiesta
On request
Bajo pedido


Cod. 3250507



ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

ZP 100

SCAN ME!



Serbatoio dell'olio per lubrificazione della catena
Oil tank for chain lubrication
Tanque de aceite para lubricación de cadenas

Scatola ingranaggi in alluminio e barra di supporto
Aluminum gear case and bracket to support bar
Caja de cambios y barra de soporte de aluminio



100 ø mm

ZP 100

LI-ION BATTERY RECHARGEABLE





Valigetta completa
- Potatore elettronico
- 1 batteria
- Caricabatterie
- Utensili per manutenzione
- Manuale istruzioni

Complete case
- Electronic pruner
- 1 battery
- Battery charger
- Maintenance tools
- Instruction manual

Maletín completo
- Podador electrónico
- 1 batería
- Cargador de batería
- Herramientas de mantenimiento
- Manual de instrucciones

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	ZP 100
Diametro di taglio massimo	Maximum cutting diameter	Diametro maximo de corte	Ø 100 mm
Lunghezza lama, passo e velocità catena	Blade length, pitch and chain speed	Longitud de la espada, paso y velocidad cadena	100 mm - 1/4" 1,1 - 8 m/s
Motore elettrico	Electric motor	Motor eléctrico	Brushless
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	925 gr
Lubrificazione della catena	Chain lubrication	Lubricación de cadenas	Manual
Freno catena elettronico	Electronic chain brake	Freno electrónico de cadena	✓
Indicazione livello olio	Oil level indication	Indicación del nivel de aceite	✓
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	18V (21V max) - 5Ah
N° di batterie incluse	No. of batteries included	No de baterías incluidas	1
Autonomia media della batteria	Average battery life	Autonomía media de la batería	2~3 h
Tempo di ricarica batteria	Battery charging time	Tiempo de recarga de la batería	1.5~2 h

Valigetta completa
Complete case
Maletín completo

Cod. 5444308 + Cod. 1040202

ZM 100

Batteria 18V (21V max) - 5Ah
18V (21V max) - 5Ah battery
Batería 18V (21V max) - 5Ah



670 g

Cod. 5444308

LI-ION BATTERY

Prolunga batteria Li-Ion 18V
18V Li-Ion battery extension
Extensión batería Li-Ion 18V



Cod. 3250314

A richiesta
On request
Bajo pedido



ZP 120-M

SCAN ME!







120 ø mm

ZP® 120-M

LI-ION BATTERY RECHARGEABLE

2x

Valigetta completa
- Potatore elettronico
- 2 batterie
- Caricabatterie
- Utensili per manutenzione
- Manuale istruzioni

Complete case
- Electronic pruner
- 2 batteries
- Battery charger
- Maintenance tools
- Instruction manual

Maletín completo
- Podador electrónico
- 2 baterías
- Cargador de batería
- Herramientas de mantenimiento
- Manual de instrucciones

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	ZP 120-M
Diametro di taglio massimo	Maximum cutting diameter	Diametro maximo de corte	**Ø 120 mm**
Lunghezza lama, passo e velocità catena	Blade length, pitch and chain speed	Longitud de la espada, paso y velocidad cadena	**120 mm - 1/4" 1,1 - 8 m/s**
Motore elettrico	Electric motor	Motor eléctrico	**Brushless**
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	**1270 gr**
Lubrificazione della catena	Chain lubrication	Lubricación de cadenas	**Mechanical**
Freno catena elettronico	Electronic chain brake	Freno electrónico de cadena	✓
Indicazione livello olio	Oil level indication	Indicación del nivel de aceite	✓
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	**14,4V (16,8V max) - 2,5Ah**
N° di batterie incluse	No. of batteries included	No de baterías incluidas	**2**
Autonomia media della batteria	Average battery life	Autonomía media de la batería	**2~3 h**
Tempo di ricarica batteria	Battery charging time	Tiempo de recarga de la batería	**1.5~2 h**

Valigetta completa
Complete case
Maletín completo

Cod. 2060865

ZP 120-M

Batteria 14,4V (16,8V max) - 2,5Ah
14,4V (16,8V max) - 2,5Ah battery
Batería 14,4V (16,8V max) - 2,5Ah



240 g

Cod. 5444269

LI-ION BATTERY



ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

ZP 130

SCAN ME!







130 ø mm

ZP 130

2x

Valigetta completa
- Potatore elettronico
- 2 batterie
- Carica batteria
- Utensili per manutenzione
- Manuale istruzioni

Case complete
- Electronic pruner
- 2 batteries
- Battery charger
- Maintenance tools
- Instruction manual

Maletín completo
- Podador electrónico
- 2 baterie
- Cargador de batería
- Herramientas de mantenimiento
- Manual de instrucciones

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	ZP 130
Diametro di taglio massimo	Maximum cutting diameter	Diametro maximo de corte	**Ø 130 mm**
Lunghezza lama, passo e velocità catena	Blade length, pitch and chain speed	Longitud de la hoja, paso y velocidad cadena	**127 mm - 1/4" 1,1 - 8 m/s**
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	**1130 gr**
Lubrificazione della catena	Chain lubrication	Lubricación de cadenas	**Automatic**
Freno catena elettronico	Electronic chain brake	Freno electrónico de cadena	✓
Indicazione livello olio	Oil level indication	Indicación del nivel de aceite	✓
Batteria consigliata *	Recommended battery *	Batería recomendada *	**18 V (21 V Max) - 5 Ah**
Indicatore di carica batteria	Battery charge indicator	Indicador de carga de la batería	✓
N° di batterie incluse	No. of batteries included	No de baterías incluidas	**2**
Autonomia media della batteria	Average battery life	Autonomía media de la batería	**2~3 h**
Tempo di ricarica batteria	Battery charging time	Tiempo de recarga de la batería	**1.5~2 h**

** La batteria è compatibile con ZP 100, ZP 120, ZP 130, ZP 180, ZP 190-LA, ZP 200, DCS 330, SP 220*
** The battery is compatible with ZP 100, ZP 120, ZP 130, ZP 180, ZP 190-LA, ZP 200, DCS 330, SP 220*
** La batería es compatible con ZP 100, ZP 120, ZP 130, ZP 180, ZP 190-LA, ZP 200, DCS 330, SP 220*

Valigetta completa
Case complete
Maletín completo
Cod. 2060598

Batteria 18 V (21 V Max) - 5 Ah
18 V (21 V Max) - 5 Ah battery
Batería 18 V (21 V Max) - 5 Ah



640 g

Li-Ion BATTERY

Cod. 5444308

Prolunga batteria Li-Ion 2,5/5 Ah
2.5/5 Ah Li-Ion battery extension
Extensión batería Li-Ion 2,5/5 Ah



A richiesta
On request
Bajo pedido

Cod. 3250314



ZM 130

ZP 185

SCAN ME!

ZP185





120 ø mm

120 mm

180 ø mm

180 mm

2 SPEED

Valigetta completa
- Potatore elettronico
- 2 batterie
- Caricabatterie
- Utensili per manutenzione
- Manuale istruzioni

Complete case
- Electronic pruner
- 2 batteries
- Battery charger
- Maintenance tools
- Instruction manual

Maletín completo
- Podador electrónico
- 2 baterías
- Cargador de batería
- Herramientas de mantenimiento
- Manual de instrucciones

LI-ION BATTERY RECHARGEABLE

2x

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	ZP 185
Diametro di taglio massimo	Maximum cutting diameter	Diametro maximo de corte	Ø 180 mm
Lunghezza lama, passo e velocità catena	Blade length, pitch and chain speed	Longitud de la espada, paso y velocidad cadena	120 mm - 1/4" 1,1 - 8-12 m/s 180 mm - 1/4" 1,1 - 8-12 m/s
Motore elettrico	Electric motor	Motor eléctrico	Brushless
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	1125 gr
Tensionatore catena automatico	Automatic chaine tension	Tensor automático de cadena	✓
Lubrificazione della catena	Chain lubrication	Lubricación de cadenas	Automatic
Freno catena elettronico	Electronic chain brake	Freno electrónico de cadena	✓
Indicazione livello olio	Oil level indication	Indicación del nivel de aceite	✓
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	18V (21V max) - 5Ah
N° di batterie incluse	No. of batteries included	No de baterías incluidas	2
Autonomia media della batteria	Average battery life	Autonomía media de la batería	2~3 h
Tempo di ricarica batteria	Battery charging time	Tiempo de recarga de la batería	1.5~2 h

Valigetta completa
Complete case
Maletín completo

Cod. 2060836

Batteria 18V (21V max) - 5Ah
18V (21V max) - 5Ah battery
Batería 18V (21V max) - 5Ah



670 g

LI-ION BATTERY

Cod. 5444308

Prolunga batteria Li-Ion 18V
18V Li-Ion battery extension
Extensión batería Li-Ion 18V



Cod. 3250314

A richiesta
On request
Bajo pedido



ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

ZP 185D

SCAN ME!

ZP185D®





Valigetta completa
- Potatore elettronico
- 2 batterie
- Caricabatterie
- Utensili per manutenzione
- Manuale istruzioni

Complete case
- Electronic pruner
- 2 batteries
- Battery charger
- Maintenance tools
- Instruction manual

Maletín completo
- Podador electrónico
- 2 baterías
- Cargador de batería
- Herramientas de mantenimiento
- Manual de instrucciones

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	ZP 185
Diametro di taglio massimo	Maximum cutting diameter	Diametro maximo de corte	Ø 180 mm
Lunghezza lama, passo e velocità catena	Blade length, pitch and chain speed	Longitud de la espada, paso y velocidad cadena	160 mm - 1/4" 1,1 - 8-12 m/s 180 mm - 1/4" 1,1 - 8-12 m/s
Motore elettrico	Electric motor	Motor eléctrico	Brushless
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	1490 gr
Tensionatore catena automatico	Automatic chaine tension	Tensor automático de cadena	✓
Lubrificazione della catena	Chain lubrication	Lubricación de cadenas	Automatic
Freno catena elettronico	Electronic chain brake	Freno electrónico de cadena	✓
Indicazione livello olio	Oil level indication	Indicación del nivel de aceite	✓
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	18V (21V max) - 5Ah
N° di batterie incluse	No. of batteries included	No de baterías incluidas	2
Autonomia media della batteria	Average battery life	Autonomía media de la batería	2~3 h
Tempo di ricarica batteria	Battery charging time	Tiempo de recarga de la batería	1.5~2 h

Valigetta completa
Complete case
Maletín completo
Cod. 2060927

Batteria 18V (21V max) - 5Ah
18V (21V max) - 5Ah battery
Batería 18V (21V max) - 5Ah



670 g

LI-ION BATTERY

Cod. 5444308

Prolunga batteria Li-Ion 18V
18V Li-Ion battery extension
Extensión batería Li-Ion 18V



Cod. 3250314

A richiesta
On request
Bajo pedido



ZP 185D


ZANON
ELECTRONIC SYSTEM
Every branch within reach.
Precision in every cut.

ZP 190LP

SCAN ME!



Batteria attacco rapido: si sgancia e si sfila con un semplice gesto.
Quick coupling battery: it can be released and removed with a simple gesture.
Batería de acoplamiento rápido: se puede soltar y quitar con un simple gesto.

ZP 190LP

LI-ION BATTERY RECHARGEABLE

2x

2 SPEED

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	ZP 190LP AL200	ZP 190LP AL300
Diametro di taglio massimo	Maximum cutting diameter	Diámetro máximo de corte	**Ø 180 mm**	**Ø 180 mm**
Lunghezza lama, passo e velocità catena	Blade length, pitch and chain speed	Longitud de la espada, paso y velocidad cadena	**180 mm 1/4" 1,1 - 8-12 m/s**	**180 mm 1/4" 1,1 - 8-12 m/s**
Motore elettrico	Electric motor	Motor eléctrico	**Brushless**	**Brushless**
Lunghezza massima totale	Total maximum length	Longitud máxima total	**178 - 258 cm**	**220 - 345 cm**
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	**2350 gr**	**2550 gr**
Lubrificazione della catena	Chain lubrication	Lubricación de cadenas	**Automatic**	**Automatic**
Freno catena elettronico	Electronic chain brake	Freno electrónico de cadena	✓	✓
Indicazione livello olio	Oil level indication	Indicación del nivel de aceite	✓	✓
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	**18V (21V max) - 5Ah**	**18V (21V max) - 5Ah**
N° di batterie incluse	No. of batteries included	No de baterías incluidas	**2**	**2**
Autonomia media della batteria	Average battery life	Autonomía media de la batería	**1~2 h**	**1~2 h**
Tempo di ricarica batteria	Battery charging time	Tiempo de recarga de la batería	**1.5~2 h**	**1.5~2 h**

Batteria 18V (21V max) - 5Ah
18V (21V max) - 5Ah battery
Batería 18V (21V max) - 5Ah



670 g

LI-ION BATTERY

Cod. 5444308

Prolunga batteria Li-Ion 18V
18V Li-Ion battery extension
Extensión batería Li-Ion 18V



Cod. 3250314

A richiesta
On request
Bajo pedido

Scatola completa
Box complete
Caja completa


Cod. 2060837

Cod. 2060854



ZP 200

SCAN ME!





LI-ION BATTERY RECHARGEABLE

2x



200 ø mm

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	ZP 200
Diametro di taglio massimo	Maximum cutting diameter	Diámetro máximo de corte	**Ø 200 mm**
Lunghezza lama, passo e velocità catena	Blade length, pitch and chain speed	Longitud de la espada, paso y velocidad cadena	**200 mm - 1/4" 1,1 - 4-12 m/s**
Motore elettrico	Electric motor	Motor eléctrico	**Brushless**
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	**1931 gr**
Lubrificazione della catena	Chain lubrication	Lubricación de cadenas	**Automatic**
Freno catena elettronico	Electronic chain brake	Freno electrónico de cadena	✓
Indicazione livello olio	Oil level indication	Indicación del nivel de aceite	✓
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	**18V (21V max) - 5Ah**
N° di batterie incluse	No. of batteries included	No de baterías incluidas	**2**
Autonomia media della batteria	Average battery life	Autonomía media de la batería	**1~2 h**
Tempo di ricarica batteria	Battery charging time	Tiempo de recarga de la batería	**1.5~2 h**

Batteria 18V (21V max) - 5Ah
18V (21V max) - 5Ah battery
Batería 18V (21V max) - 5Ah



W

670 g

Cod. 5444308

LI-ION BATTERY

Scatola completa
Box complete
Caja completa

Cod. 2060564



Dispositivo anti-contraccolpo elettronico
Electronic anti-kickback device
Dispositivo anti-retroceso electrónico

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

DCS 330

SCAN ME!



DCS 330

- ✓ POWER MAX 600 W
- ✓ BRUSHLESS MOTOR
- ✓ 3 SPEEDS
- ✓ ZERO EMISSIONS
- ✓ LOW VIBRATIONS
- ✓ VERY LIGHT

Tracolla inclusa
Shoulder strap included
Bandolera incluida

LI-ION BATTERY RECHARGEABLE

2X

Azionato da 2 batterie al litio performanti wireless estraibili, ricaricabili e intercambiabili

Operated by 2 wireless performing lithium batteries, removable, rechargeable and interchangeable

Accionado por 2 baterías de iones de litio, de gran capacidad, extraíbles, recargables e intercambiables

Batteria 18V (21V max) - 5Ah
18V (21V max) - 5Ah battery
Batería 18V (21V max) - 5Ah



W

670 g

Cod. 5444308

LI-ION BATTERY

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	DCS 330
Impugnatura	Handgrip	Empuñadura	**Single**
Larghezza di taglio con filo	Cutting width with wire	Ancho de corte con alambre	**330 mm**
Larghezza di taglio con lama	Cutting width with blade	Ancho de corte con cuchilla	**245 mm**
Bobina filettata in nylon da	Threaded nylon spool from	Carrete de nailon roscado de	**2,0 mm**
Tipo di motore	Motor type	Tipo de motor	**Brushless - 600 Watt**
Giri/min. motore	Engine rpm	Motor rev/min.	**7500 rpm**
Velocità di taglio variabile (3 marce)	Variable cutting speed (3 gears)	Velocidad de corte variable (3 marchas)	**4500 - 5500 - 6800 rpm**
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	**3,1 kg**
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	**18V (21V max) - 5Ah**
Indicatore di carica batteria	Battery charge indicator	Indicador de carga de la batería	✓
N° di batterie incluse	No. of batteries included	No de baterías incluidas	**2**
Autonomia media della batteria (a velocità minima)	Average battery life (at minimum speed)	Autonomía media de la batería (a velocidad mínima)	**1~2 h**
Tempo di ricarica batteria	Battery charging time	Tiempo de recarga de la batería	**1.5~2 h**

Cod. 2060747

ZL 700 PRO

SCAN ME!





ZL700 PRO®









NFC

Z-App
USEFUL AND FUNCTIONAL

Valigetta completa
- Legatrice elettronica
- 1 batteria
- 2 bobine filo intercambiabile
- Cintura porta bobine
- Caricabatterie
- Utensili per manutenzione
- Manuale istruzioni

Complete case
- Electronic tying machine
- 1 battery
- 2 interchangeable wire reels
- Coils holder belt
- Battery charger
- Maintenance tools
- Instruction manual

Maletín completo
- Atadora electronica
- 1 batería
- 2 bobinas de hilo intercambiable
- Cinta porta bobinas
- Cargador de batería
- Herramientas de mantenimiento
- Manual de instrucciones

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	ZL 700 PRO
Diametro di legatura massimo	Maximum tying diameter	Diámetro máximo de atado	**Ø 32 mm**
Peso con batteria e filo inclusi	Weight with battery and wire included	Peso con batería y cable incluidos	**960 gr**
Regolazione dell'intensità di legatura	Tying intensity adjustment	Ajuste intensidad de atado	**5-7-9-11 binds**
Tecnologia Bluetooth o Wi-fi	Bluetooth or Wi-fi technology	Tecnología Bluetooth o Wi-fi	✓
Lunghezza bobina / n° di legature	Coil length / no. of ties	Longitud bobinas / no. de ataduras	**100 mt / ~640** **400 mt / ~2580**
Display OLED	Display OLED	Display OLED	✓
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	**14,4V (16,8V max) - 2,5Ah**
Indicatore di carica batteria	Battery charge indicator	Indicador de carga de la batería	✓
N° di batterie incluse	No. of batteries included	No de baterías incluidas	**1**
Legature *	Bindings *	Fijaciones *	**15.000**
Tempo di ricarica batteria	Battery charging time	Tiempo de recarga de la batería	**1.5~2 h**

** Il numero di legature può variare a seconda della bobina*
** The number of bindings may vary depending on the reel*
** El numero dè ataduras puede variar en funcion de la bobina*

Valigetta completa
Complete case
Maletín completo
Cod. 2060888



Pulsante ON/OFF e Navigazione Dati
ON/OFF and Data Navigation button
Botón de ON/OFF y navegación datos

Pulsante di selezione delle funzioni
Function selection button
Botón de selección de funciones



Display OLED:
- *Nome o codice identificativo*
- *Stato di carica batteria*
- *Numero avvolgimenti*
- *Tensione e corrente*
- *Numero cicli (parziale e totale)*

OLED display::
- *Name or identification code*
- *Battery charge status*
- *Number of binds*
- *Voltage and current*
- *Number of cycles (partial and total)*

Display OLED:
- *Nombre o código identificativo*
- *Estado de carga de la batería*
- *Número de vueltas*
- *Tensión y corriente*
- *Número de ciclos (parciales y totales)*

Batteria 14,4V (16,8V max) - 2,5Ah
14,4V (16,8V max) - 2,5Ah battery
Batería 14,4V (16,8V max) - 2,5Ah



240 g

LI-ION BATTERY

Cod. 5444269

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

Localizzatore GPS con Z-App

Dispositivo integrato che utilizza la tecnologia GPS (Global Positioning System) per determinare con precisione la posizione esatta della legatrice durante il funzionamento ogni 1-5 min. (intervallo regolabile dall'utente). La legatrice registra i seguenti dati nella memoria interna:

- posizione GPS
- data e ora
- numero di legature eseguite

Queste informazioni sono facilmente accessibili tramite l'applicazione **Z-App**, che fornisce una rappresentazione visiva dei dati registrati direttamente su una mappa digitale.

L'app mostra dei segnalatori interattivi per ogni posizione registrata così si può controllare con precisione dove si ha già legato.

Toccando un segnalatore, si apre una finestra con:

- ID del punto (tipo *P005*)
- numero di legature fatte (tipo *Legature: 3665*)
- data e ora della registrazione (ad es. *27/03/25 - 14:05*)

Una volta stabilita la connessione tra app e legatrice, i dati memorizzati vengono scaricati automaticamente e tracciati sulla mappa.

I dati registrati possono essere conservati per un mese; vengono sovrascritti una volta che la memoria è piena.

Inoltre, tramite l'applicazione **Z-App**, possiamo impostare un nome o un codice che verrà visualizzato sul display per identificare l'operatore che sta utilizzando l'attrezzo o di associare l'attrezzo a un'unità specifica (es. "Squadra A", "Operatore 1"). Questo può essere utile per la gestione dell'inventario, il tracciamento delle ore di lavoro o la responsabilità individuale nell'uso dell'attrezzatura.

Eventualmente, sempre dall'applicazione, possiamo regolare il numero di avvolgimenti (o spire).

GPS Locator with Z-App

Integrated device that uses GPS (Global Positioning System) technology to precisely determine the exact position of the knotter during operation every 1-5 min (user adjustable interval).
The knotter records the following data in the internal memory:

- GPS position
- date and time
- number of ties performed

This information is easily accessible via the **Z-App** application, which provides a visual representation of the recorded data directly on a digital map.

The app shows interactive markers for each registered position, so you can check precisely where you have already tied up.

Tapping a marker opens a window with:

- Point ID (e.g. *P005*)
- Number of ties made (e.g. *Ties: 3665*)
- Date and time of recording (e.g. *03/27/25 - 2:05 p.m.*)

Once the connection between the app and the tying machine is established, the stored data is automatically downloaded and plotted on the map.

Recorded data can be stored for one month, then it is overwritten once the memory is full.

Furthermore, using the **Z-App** application, we can set a name or code that will be displayed on the screen to identify the operator using the tool or to associate the tool with a specific unit (e.g. 'Team A', 'Operator 1'). This can be useful for inventory management, tracking working hours or individual responsibility for equipment use.

If necessary, we can also adjust the number of windings (or coils) from the application.

Localizador GPS con Z-App

Dispositivo integrado que utiliza tecnología GPS (Sistema de Posicionamiento Global) para determinar con precisión la posición exacta de la atadora durante el funcionamiento cada 1-5 min (intervalo ajustable por el usuario). La atadora registra los siguientes datos en la memoria interna:

- Posición GPS
- Fecha y hora
- Número de ataduras realizadas

Esta información es fácilmente accesible a través de la aplicación **Z-App**, que proporciona una representación visual de los datos registrados directamente en un mapa digital.

La aplicación muestra marcadores interactivos para cada posición registrada, de modo que se puede comprobar con precisión dónde ha atado ya.

Al tocar un marcador, se abre una ventana con:

- ID del punto (p. ej. *P005*)
- Núm. de ataduras realizadas (*p. ej. ataduras: 3665*)
- Fecha y hora de registro (*p. ej., 27/03/25 - 14:05*)

Una vez establecida la conexión entre la aplicación y la atadora, los datos almacenados se descargan automáticamente y se trazan en el mapa.


Los datos registrados se pueden conservar durante un mes; se sobrescriben cuando la memoria se llena.

Además, mediante la aplicación **Z-App**, podemos configurar un nombre o un código que aparecerá en la pantalla para identificar al operario que está utilizando la herramienta o asociar la herramienta a una unidad específica (por ejemplo, «Equipo A», «Operario 1»). Esto puede ser útil para la gestión del inventario, el seguimiento de las horas de trabajo o la responsabilidad individual en el uso del equipo.

Si es necesario, también desde la aplicación podemos ajustar el número de vueltas (o espiras).



Regolazione dell'intensità di legatura (5-7-9-11 avvolgimenti)
Tying intensity adjustment (5-7-9-11 binds)
Ajuste intensidad de atado((5-7-9-11 devanados)





Legatrice con porta-bobina incorporata (100 metri)
Tying machine with built-in reel holder (100 metres)
Atadora con soporte para bobina incorporado (100 metros)

Cintura porta bobine con dispenser: permette di avere 400/500 metri di filo sempre disponibili mentre si lavora

Reels holder belt with dispenser: allows to have 400/500 metres of wire always available while working

Cinta porta bobinas con dispensador: permite tener siempre a disposición 400/500 metros de hilo mientras se trabaja.



ZL 700 PRO



Filo tondo per ZL 700 PRO

Filo tondo plastica/acciaio non degradabile
Plastic/steel tie not degradable
Hilo redondo plástico/acero no degradable



Duration: 10-18 months
Ø=0,40×1 mm

*Scatola da **60 bobine** da 100 m*
*One box of **60 reels** of 100 m*
*Caja de **60 bobinas** de 100 m*

Cod. 2060895

Filo tondo plastica/acciaio non degradabile
Plastic/steel tie not degradable
Hilo redondo plástico/acero no degradable



Duration: 10-18 months
Ø=0,50×1 mm

*Scatola da **60 bobine** da 100 m*
*One box of **60 reels** of 100 m*
*Caja de **60 bobinas** de 100 m*

Cod. 2060908

Filo tondo plastica/acciaio fotodegradabile
Plastic/steel tie photodegradable
Hilo redondo plástico/cero fotodegradable



Duration: 8-10 months
Ø=0,40×1 mm

*Scatola da **60 bobine** da 100 m*
*One box of **60 reels** of 100 m*
*Caja de **60 bobinas** de 100 m*

Cod. 2060894

Filo tondo plastica/acciaio non degradabile
Plastic/steel tie not degradable
Hilo redondo plástico/acero no degradable



Duration: 10-18 months
Ø=0,40×1 mm

*Scatola da **24 bobine** da 400 m*
*One box of **24 reels** of 400 m*
*Caja de **24 bobinas** de 400 m*

Cod. 2060157

Filo tondo plastica/acciaio non degradabile
Plastic/steel tie not degradable
Hilo redondo plástico/acero no degradable



Duration: 10-18 months
Ø=0,50×1 mm

*Scatola da **24 bobine** da 400 m*
*One box of **24 reels** of 400 m*
*Caja de **24 bobinas** de 400 m*

Cod. 2060288

Filo tondo plastica/acciaio fotodegradabile
Plastic/steel tie photodegradable
Hilo redondo plástico/cero fotodegradable



Duration: 8-10 months
Ø=0,40×1 mm

*Scatola da **24 bobine** da 400 m*
*One box of **24 reels** of 400 m*
*Caja de **24 bobinas** de 400 m*

Cod. 2060158

Filo tondo carta/acciaio biodegradabile
Biodegradable paper/steel round wire
Hilo redondo de papel/acero biodegradable



Duration: 8-10 months
Ø=0,40×1 mm

*Scatola da **60 bobine** da 100 m*
*One box of **60 reels** of 100 m*
*Caja de **60 bobinas** de 100 m*

Cod. 2060910

Filo tondo carta/acciaio biodegradabile
Biodegradable paper/steel round wire
Hilo redondo de papel/acero biodegradable



Duration: 8-10 months
Ø=0,44×1 mm

*Scatola da **60 bobine** da 100 m*
*One box of **60 reels** of 100 m*
*Caja de **60 bobinas** de 100 m*

Cod. 2060911

Filo tondo carta/acciaio biodegradabile
Biodegradable paper/steel round wire
Hilo redondo de papel/acero biodegradable



Duration: 8-10 months
Ø=0,50×1 mm

*Scatola da **60 bobine** da 100 m*
*One box of **60 reels** of 100 m*
*Caja de **60 bobinas** de 100 m*

Cod. 2060912

Filo tondo plastica/acciaio non degradabile
Plastic/steel tie not degradable
Hilo redondo plástico/acero no degradable



Duration: 8-10 months
Ø=0,40×1 mm

*Scatola da **24 bobine** da 500 m*
*One box of **24 reels** of 500 m*
*Caja de **24 bobinas** de 500 m*

Cod. 2060913

Filo tondo plastica/acciaio non degradabile
Plastic/steel tie not degradable
Hilo redondo plástico/acero no degradable



Duration: 8-10 months
Ø=0,44×1 mm

*Scatola da **24 bobine** da 500 m*
*One box of **24 reels** of 500 m*
*Caja de **24 bobinas** de 500 m*

Cod. 2060914

Filo tondo plastica/acciaio fotodegradabile
Plastic/steel tie photodegradable
Hilo redondo plástico/cero fotodegradable



Duration: 8-10 months
Ø=0,50×1 mm

*Scatola da **24 bobine** da 400 m*
*One box of **24 reels** of 400 m*
*Caja de **24 bobinas** de 400 m*

Cod. 2060915

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

ZL700 PRO





Photo: ZL 700 PRO con cintura porta bobine

Photo: ZL 700 PRO con porta-bobina incorporata

ZL 25

SCAN ME!





Valigetta completa
- Legatrice elettronica
- 2 batterie
- 3 bobine filo intercambiabile
- Carica batteria
- Utensili per manutenzione
- Manuale istruzioni

Complete case
- Electronic brush-cutter
- 2 batteries
- 3 interchangeable wire coil
- Battery charger
- Maintenance tools
- Instruction manual

Maletín completo
- Atadora electronica
- 2 baterie
- 3 bobinas de alambre intercambiable
- Cargador de batería
- Herramientas de mantenimiento
- Manual de instrucciones

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	ZL 25
Diametro di legatura massimo	Maximum tying diameter	Diámetro máximo de atado	**Ø 25 mm**
Peso con batteria e filo inclusi	Weight with battery and wire included	Peso con batería y cable incluidos	**1100 gr**
Regolatore di legatura (4 posizioni)	4-Position tie setting	Ajuste intensidad de atado (4 posiciones)	✓
Lunghezza bobina / n° di legature	Coil length / no. of ties	Longitud bobinas / no. de ataduras	**90 mt / ~640**
Display LCD	Display LCD	Display LCD	✓
Batteria consigliata *	Recommended battery *	Batería recomendada *	**14,4 V (16,8 V Max) - 2,5 Ah**
Indicatore di carica batteria	Battery charge indicator	Indicador de carga de la batería	✓
N° di batterie incluse	No. of batteries included	No de baterías incluidas	**2**
Autonomia media della batteria	Average battery life	Autonomía media de la batería	**4~5 h**
Tempo di ricarica batteria	Battery charging time	Tiempo de recarga de la batería	**1.5~2 h**

Valigetta completa
Complete case
Maletín completo
Cod. 2060457

Batteria 14,4 V (16,8 V Max) - 2,5 Ah
14,4 V (16,8 V Max) - 2,5 Ah battery
Batería 14,4 V (16,8 V Max) - 2,5 Ah



240 g

LI-ION BATTERY

Cod. 5444269

Filo piatto plastica/acciaio fotodegradabile
Plastic flat tie/steel tie photodegradable
Hilo plano plástico/cero fotodegradable



Duration: 8 -10 months
Ø=0,44 x 3,2 mm

*Una scatola contiene **60 bobine** da 90 m*
*One box contains **60 reels** of 90 m*
*Una caja contiene **60 bobinas** de 90 m*

A richiesta
On request
Bajo pedido

Cod. 2060460

Filo piatto plastica/acciaio non degradabile
Plastic flat tie/steel tie not degradable
Hilo plano plástico/acero no degradable



Duration: 10 -18 months
Ø=0,44 x 3,2 mm

*Una scatola contiene **60 bobine** da 90 m*
*One box contains **60 reels** of 90 m*
*Una caja contiene **60 bobinas** de 90 m*

A richiesta
On request
Bajo pedido

Cod. 2060459

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

Filo tondo per ZL 600.S



Filo tondo plastica/acciaio non degradabile
Plastic/steel tie not degradable
Hilo redondo plástico/acero no degradable



Duration: 10-18 months
Ø=0,40×1 mm

*Una scatola contiene **24 bobine** da 400 m*
*One box contains **24 reels** of 400 m*
*Una caja contiene **24 bobinas** de 400 m*

Cod. 2060157

Filo tondo plastica/acciaio non degradabile
Plastic/steel tie not degradable
Hilo redondo plástico/acero no degradable



Duration: 10-18 months
Ø=0,50×1 mm

*Una scatola contiene **24 bobine** da 400 m*
*One box contains **24 reels** of 400 m*
*Una caja contiene **24 bobinas** de 400 m*

Cod. 2060288

Filo tondo plastica/acciaio fotodegradabile
Plastic/steel tie photodegradable
Hilo redondo plástico/cero fotodegradable



Duration: 8-10 months
Ø=0,40×1 mm

*Una scatola contiene **24 bobine** da 400 m*
*One box contains **24 reels** of 400 m*
*Una caja contiene **24 bobinas** de 400 m*

Cod. 2060158



Wire spools for ZL 600.S

SP220

SCAN ME!

- ✓ POWER MAX 300 W
- ✓ BRUSHLESS MOTOR
- ✓ 3 PRESSURE LEVELS
- ✓ ULTRA SLIM PROFILE





Li-Ion BATTERY RECHARGEABLE



SP220

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	SP 220
Potenza nominale	Nominal power	Potencia nominal	300 W
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	2070 gr
Dimensioni	Dimensions	Dimensiones	477×145×268 mm
Display LCD	LCD screen display	Visualización de pantalla LCD	✓
Capacità serbatoio	Tank capacity	Capacidad del depósito	2200 ml
Dimensione particelle	Particle size	Tamaño de partícula	< 60 µm
Gittata dello spray	Spray range	Alcance de pulverización	3,5 m
Batteria consigliata *	Recommended battery *	Batería recomendada *	18V (21V max) - 5Ah
Indicatore di carica batteria	Battery charge indicator	Indicador de carga de la batería	✓
N° di batterie incluse	No. of batteries included	No de baterías incluidas	1
Autonomia media della batteria	Average battery life	Autonomía media de la batería	2~3 h
Tempo di ricarica batteria	Battery charging time	Tiempo de recarga de la batería	1.5~2 h

Scatola completa
Box complete
Caja completa

Cod. 2060601

SP220

Batteria 18V (21V max) - 5Ah
18V (21V max) - 5Ah battery
Batería 18V (21V max) - 5Ah



670 g

Cod. 5444308

Li-Ion BATTERY

Prolunga batteria Li-Ion 18V
18V Li-Ion battery extension
Extensión batería Li-Ion 18V



Cod. 3250314

A richiesta
On request
Bajo pedido



ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON



Abbacchiatori elettronici
Electronic olive harvesters
Vareadores electrónicos

Photo: MURCIELAGO X-LAZER Telescopic

ALBATROS telescopic

SCAN ME!

- Testa in tecnopolimeri/Ergal con bacchette in fibra di carbonio
- Scatola di trasmissione ermetica con ingranaggi in acciaio speciale montati su cuscinetti lubrificati
- Sistema di ventilazione forzata per favorire il raffreddamento
- Sistema antivibrazione
- Asta telescopica in alluminio dotata di impugnatura ergonomica con interruttore, ingresso cavo e protezione antipiega

- Technopolymer/Ergal head with carbon fiber rods
- Hermetic transmission box with special steel gears mounted on lubricated bearings
- Forced ventilation system to promote cooling
- Anti-vibration system
- Telescopic aluminum rod equipped with ergonomic handle with switch, cable entry and anti-crease protection

- Cabezal en tecnopolímero/Ergal con dedos en fibra de carbono
- Caja de transmisión hermética, engranajes en acero especial montados sobre cojinetes
- Motor con sistema de ventilación forzado, para promover la refrigeración
- Sistema anti-vibración
- Pértiga telescópica de aluminio equipada con mango ergonómico con interruptor on-off y cable de conexión a la batería, con sistema de protección

ALBATROS®

- ✓ PROFESSIONAL LINE
- ✓ TWO SPEED
- ✓ POWER MAX 600 W
- ✓ BRUSHLESS MOTOR
- ✓ LOW VIBRATION
- ✓ ULTRA SLIM PROFILE



Sistema di pulizia automatico *della testa per l'espulsione delle polveri*
Automatic head cleaning system *for expelling dust*
Sistema automático de limpieza *de cabezales para expulsar el polvo*





Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	AL-200/A	AL-300/A
Alimentazione	Power Supply	Alimentación	Drive Li-ion battery	Drive Li-ion battery
Assorbimento	Absorption	Absorción	2A	2A
Batteria consigliata *	Recommended battery *	Batería recomendada *	DRIVE 1450.S - 12,7 Ah	DRIVE 1450.S - 12,7 Ah
Larghezza di lavoro	Working width	Anchura de trabajo	53 cm	53 cm
Bacchette in carbonio estraibili	Interchangeable carbon rods	Dedos en fibra de carbono	4+4 Ø 5 mm	4+4 Ø 5 mm
Battute al minuto	Beats per minute	Movimientos por minuto	1100 bpm	1100 bpm
Asta telescopica in alluminio	Telescopic aluminum rod	Pértiga telescópica de aluminio	Telescopic AL-200	Telescopic AL-300
Motore elettrico	Electric motor	Motor eléctrico	Brushless 600W 36V	Brushless 600W 36V
Nr. velocità motore	No. of motor speed	No. de r.p.m. del motor	2	2
Lunghezza massima totale	Total maximum length	Longitud máxima total	170-250 cm	210-340 cm
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	2,1 kg	2,3 kg
Capacità di raccolta	Collection capacity	Capacidad de cosecha	90-160 kg/h	90-160 kg/h

Abbacchiatore + asta telescopica
Olive harvester + telescopic extension rod
Vareadora + pértiga telescópica

*** Batteria e cavo di collegamento NON SONO INCLUSI**
*** Battery and connection cable ARE NOT INCLUDED**
*** La batería y el cable de conexión se añaden por separado**

Cod. 1040162 | Cod. 1040163

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON



Movimento laterale contrapposto per annullare le vibrazioni
Opposed lateral movement to cancel vibrations
Movimiento lateral opuesto para cancelar vibraciones.



Bacchette in carbonio di facile e rapida sostituzione
Easy and quick replacement carbon rods
Dientes de carbono con sistema de cambio fácil y rápido

ZANON BREVETTATO PATENTED QUALITY

Sistema antirotazione e sblocco rapido dell'asta
Anti-rotation system and quick release of the rod
Pértiga con sistema antirrotación y apertura/cierra rápido





Azionato da kit batteria multifunzione a litio facilmente trasportabile grazie al pratico zainetto in dotazione.
Operated by a multifunction lithium battery kit that is easily transportable thanks to the practical backpack supplied.
Accionado por un kit de batería de iones de litio, multifunción (Línea DRIVE) de gran capacidad y de bajo peso.

Il movimento laterale contrapposto inclinato è un sistema brevettato per evitare la caduta delle olive lontano dalle reti di raccolta.
The tilted opposed lateral movement is a patented system to prevent the olives from falling away from the collection nets.
El movimiento lateral inclinado es un sistema patentado y pérmite que no se corten tallos al varear y que la aceituna caiga dentro de la red de recogida..



ALBATROS

Batteria multifunzione
Multifunction battery
Batería multifunción

DRIVE 1450.S



W
4 kg

A richiesta
On request
Bajo pedido


Cod. 2060554

Cavo di collegamento batteria
Battery connection cable
Cable de conexión de la batería



A richiesta
On request
Bajo pedido

Cod. 3250062



Compatibile con batteria multifunzione agli ioni di litio DRIVE.S
Compatible with DRIVE.S lithium-ion multifunction battery system
Compatible con batería multifunción Li-Ion DRIVE.S

ALBATROS-F 12V telescopic

SCAN ME!

- Testa in tecnopolimeri/Ergal con bacchette in fibra di carbonio
- Funzionamento con batteria 12 V
- Scatola di trasmissione ermetica con ingranaggi in acciaio speciale montati su cuscinetti lubrificati
- Sistema di ventilazione forzata per favorire il raffreddamento
- Sistema antivibrazione
- Asta telescopica in alluminio dotata di impugnatura ergonomica
- Cavo di alimentazione da 9 m con morsetti attacco batteria

- Technopolymer/Ergal head with carbon fiber rods
- 12 V battery operation
- Hermetic transmission box with special steel gears mounted on lubricated bearings
- Forced ventilation system to promote cooling
- Anti-vibration system
- Telescopic aluminum rod equipped with ergonomic handle
- 9 m power cable with battery clamps

- Cabezal en tecnopolímero/Ergal con dedos en fibra de carbono
- Funcionamiento con batería de 12V
- Caja de transmisión hermética, engranajes en acero especial montados sobre cojinetes
- Motor con sistema de ventilación forzado, para promover la refrigeración
- Sistema anti-vibración
- Pértiga telescópica de aluminio equipada con mango ergonómico
- Cable de alimentación de 9 m con pinzas de conexión de batería





Bacchette in carbonio di facile e rapida sostituzione
Easy and quick replacement carbon rods
Dientes de carbono con sistema de cambio fácil y rápido

ALBATROS F

- ✓ PROFESSIONAL LINE
- ✓ TWO SPEED
- ✓ POWER MAX 500 W





Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	AL-200/AFB	AL-300/AFB
Alimentazione	Power Supply	Alimentación	12V battery	12V battery
Assorbimento	Absorption	Absorción	2A	2A
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	12V 80 Ah	12V 80 Ah
Larghezza di lavoro	Working width	Anchura de trabajo	53 cm	53 cm
Bacchette in carbonio estraibili	Interchangeable carbon rods	Dedos en fibra de carbono	4+4 Ø 5 mm	4+4 Ø 5 mm
Battute al minuto	Beats per minute	Movimientos por minuto	1050 bpm	1050 bpm
Asta telescopica in alluminio	Telescopic aluminum rod	Pértiga telescópica de aluminio	Telescopic AL-200	Telescopic AL-300
Motore elettrico	Electric motor	Motor eléctrico	Brushless 500W 12V	Brushless 500W 12V
Nr. velocità motore	No. of motor speed	No. de r.p.m. del motor	2	2
Lunghezza massima totale	Total maximum length	Longitud máxima total	170-250 cm	210-340 cm
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	2,2 kg	2,4 kg
Capacità di raccolta	Collection capacity	Capacidad de cosecha	70-130 kg/h	70-130 kg/h
Abbacchiatore + asta telescopica + cavo di alimentazione **Olive harvester + telescopic extension rod + power cable** **Vareadora + pértiga telescópica + cable de alimentación**			Cod. 1040230	Cod. 1040231

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON


ALBATROS-F 33V telescopic

SCAN ME!

- Testa in tecnopolimeri/Ergal con bacchette in fibra di carbonio
- Scatola di trasmissione ermetica con ingranaggi in acciaio speciale montati su cuscinetti lubrificati
- Sistema di ventilazione forzata per favorire il raffreddamento
- Sistema antivibrazione
- Asta telescopica in alluminio dotata di impugnatura ergonomica
- Centralina elettronica 33V
- Cavo di alimentazione da 15 m con morsetti attacco batteria

- Technopolymer/Ergal head with carbon fiber rods
- Hermetic transmission box with special steel gears mounted on lubricated bearings
- Forced ventilation system to promote cooling
- Anti-vibration system
- Telescopic aluminum rod equipped with ergonomic handle
- Electronic board 33V
- 15 m power cable with battery clamps

- Cabezal en tecnopolímero/Ergal con dedos en fibra de carbono
- Caja de transmisión hermética, engranajes en acero especial montados sobre cojinetes
- Motor con sistema de ventilación forzado, para promover la refrigeración
- Sistema anti-vibración
- Pértiga telescópica de aluminio equipada con mango ergonómico
- Unidad de control electrónico de 33V
- Cable de alimentación de 15 m con pinzas de conexión de batería



Bacchette in carbonio di facile e rapida sostituzione
Easy and quick replacement carbon rods
Dientes de carbono con sistema de cambio fácil y rápido

ALBATROS F

✓ PROFESSIONAL LINE
✓ TWO SPEED
✓ POWER MAX 600 W



pag. 88





Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	AL-200/AF	AL-300/AF
Alimentazione	Power Supply	Alimentación	12V battery + Control unit	12V battery + Control unit
Assorbimento	Absorption	Absorción	2A	2A
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	12V 80 Ah	12V 80 Ah
Larghezza di lavoro	Working width	Anchura de trabajo	53 cm	53 cm
Bacchette in carbonio estraibili	Interchangeable carbon rods	Dedos en fibra de carbono	4+4 Ø 5 mm	4+4 Ø 5 mm
Battute al minuto	Beats per minute	Movimientos por minuto	1100 bpm	1100 bpm
Asta telescopica in alluminio	Telescopic aluminum rod	Pértiga telescópica de aluminio	Telescopic AL-200	Telescopic AL-300
Motore elettrico	Electric motor	Motor eléctrico	Brushless 600W 36V	Brushless 600W 36V
Nr. velocità motore	No. of motor speed	No. de r.p.m. del motor	2	2
Lunghezza massima totale	Total maximum length	Longitud máxima total	170-250 cm	210-340 cm
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	2,2 kg	2,4 kg
Capacità di raccolta	Collection capacity	Capacidad de cosecha	80-150 kg/h	80-150 kg/h
Abbacchiatore + asta telescopica + centralina elettronica + cavo di alimentazione **Olive Harvester + telescopic extension rod + battery hconnection cable + electronic board + power cable** **Vareadora + pértiga telescópica + unidad de control electrónico + cable de alimentación**			Cod. 1040160	Cod. 1040161

MURCIELAGO-R telescopic

SCAN ME!

- Testa in tecnopolimeri/Ergal con bacchette in fibra di carbonio
- Scatola di trasmissione ermetica con ingranaggi in acciaio speciale montati su cuscinetti lubrificati
- **Nuovo sistema di fissaggio delle bacchette** (brevetto Zanon)
- Asta telescopica in alluminio dotata di impugnatura ergonomica con interruttore, ingresso cavo e protezione antipiega

- Technopolymer/Ergal head with carbon fiber rods
- Hermetic transmission box with special steel gears mounted on lubricated bearings
- **New rods fixing system** (Zanon patent)
- Telescopic aluminum rod equipped with ergonomic handle with switch, cable entry and anti-crease protection

- Cabezal en tecnopolímero/Ergal con dedos en fibra de carbono
- Caja de transmisión hermética, engranajes en acero especial montados sobre cojinetes
- **Nuevo sistema de fijación para los dedos** (patente Zanon)
- Pértiga telescópica de aluminio equipada con mango ergonómico con interruptor on-off y cable de conexión a la batería, con sistema de protección

✓ SUPER PROFESSIONAL
✓ TWO SPEED
✓ POWER MAX 600 W
✓ BRUSHLESS MOTOR





Murcielago R





Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	AL-200/MR	AL-300/MR
Alimentazione	Power Supply	Alimentación	Drive Li-ion battery	Drive Li-ion battery
Assorbimento	Absorption	Absorción	2A	2A
Batteria consigliata *	Recommended battery *	Batería recomendada *	DRIVE 1650.S - 15,9 Ah	DRIVE 1650.S - 15,9 Ah
Larghezza di lavoro	Working width	Anchura de trabajo	55 cm	55 cm
Bacchette in carbonio estraibili	Interchangeable carbon rods	Dedos en fibra de carbono	4+4 Ø 4,5 mm	4+4 Ø 4,5 mm
Battute al minuto	Beats per minute	Movimientos por minuto	1050 bpm	1050 bpm
Asta telescopica in alluminio	Telescopic aluminum rod	Pértiga telescópica de aluminio	Telescopic AL-200	Telescopic AL-300
Motore elettrico	Electric motor	Motor eléctrico	Brushless 600W 36V	Brushless 600W 36V
Nr. velocità motore	No. of motor speed	No. de r.p.m. del motor	2	2
Lunghezza massima totale	Total maximum length	Longitud máxima total	170-250 cm	210-340 cm
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	2,2 kg	2,4 kg
Capacità di raccolta	Collection capacity	Capacidad de cosecha	90-180 kg/h	90-180 kg/h


Abbacchiatore + asta telescopica
Olive harvester + telescopic extension rod
Vareadora + pértiga telescópica

*** Batteria e cavo di collegamento NON SONO INCLUSI**
*** Battery and connection cable ARE NOT INCLUDED**
*** La batería y el cable de conexión se añaden por separado**

Cod. 1040429 | Cod. 1040430

MURCIELAGO-R

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON



Movimento simmetrico per ridurre le vibrazioni e per una maggiore resa
Symmetrical movement for lower vibration and a higher performance
Movimiento simétrico para lograr un menor nivel de vibración y mejorar la recolección



Bacchette in carbonio di facile e rapida sostituzione
Easy and quick replacement carbon rods
Dientes de carbono con sistema de cambio fácil y rápido

*Nuovo **sistema di fissaggio** delle bacchette (brevetto Zanon)*
*New rods **fixing system** (Zanon patent)*
*Nuevo **sistema de fijación** para los dedos (patente Zanon)*



ZANON BREVETTATO PATENTED QUALITY

TELESCOPIC

AL 200 AL 300









Sistema antirotazione e sblocco rapido dell'asta
Anti-rotation system and quick release of the rod
Pértiga con sistema antirrotación y apertura/cierra rápido



Azionato da kit batteria multifunzione a litio facilmente trasportabile grazie al pratico zainetto in dotazione.
Operated by a multifunction lithium battery kit that is easily transportable thanks to the practical backpack supplied.
Accionado por un kit de batería de iones de litio, multifunción (Línea DRIVE) de gran capacidad y de bajo peso.





MURCIELAGO-R

Batteria multifunzione
Multifunction battery
Batería multifunción

DRIVE 1650.S



W
4,8 kg

A richiesta
On request
Bajo pedido


Cod. 2060558

Cavo di collegamento batteria
Battery connection cable
Cable de conexión de la batería



A richiesta
On request
Bajo pedido

Cod. 3250062



Compatibile con batteria multifunzione agli ioni di litio DRIVE.S
Compatible with DRIVE.S lithium-ion multifunction battery system
Compatible con batería multifunción Li-Ion DRIVE.S

MURCIELAGO-FR 33V telescopic

SCAN ME!

- Testa in tecnopolimeri/Ergal con bacchette in fibra di carbonio
- Scatola di trasmissione ermetica con ingranaggi in acciaio speciale montati su cuscinetti lubrificati
- **Nuovo sistema di fissaggio delle bacchette** (brevetto Zanon)
- Asta telescopica in alluminio dotata di impugnatura ergonomica con interruttore, ingresso cavo e protezione antipiega
- Centralina elettronica 33V
- Cavo di alimentazione da 15 m con morsetti attacco batteria

- Technopolymer/Ergal head with carbon fiber rods
- Hermetic transmission box with special steel gears mounted on lubricated bearings
- **New rods fixing system** (Zanon patent)
- Telescopic aluminum rod equipped with ergonomic handle with switch, cable entry and anti-crease protection
- Electronic board 33V
- 15 m power cable with battery clamps

- Cabezal en tecnopolímero/Ergal con dedos en fibra de carbono
- Caja de transmisión hermética, engranajes en acero especial montados sobre cojinetes
- **Nuevo sistema de fijación para los dedos** (patente Zanon)
- Pértiga telescópica de aluminio equipada con mango ergonómico con interruptor on-off y cable de conexión a la batería, con sistema de protección
- Unidad de control electrónico de 33V
- Cable de alimentación de 15 m con pinzas de conexión de batería

✓ SUPER PROFESSIONAL
✓ TWO SPEED
✓ POWER MAX 600 W
✓ BRUSHLESS MOTOR






Murcielago® FR

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	AL-200/MF	AL-300/MF
Alimentazione	Power Supply	Alimentación	12V battery + Control unit	12V battery + Control unit
Assorbimento	Absorption	Absorción	2A	2A
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	12V 80 Ah	12V 80 Ah
Larghezza di lavoro	Working width	Anchura de trabajo	55 cm	55 cm
Bacchette in carbonio estraibili	Interchangeable carbon rods	Dedos en fibra de carbono	4+4 Ø 4,5 mm	4+4 Ø 4,5 mm
Battute al minuto	Beats per minute	Movimientos por minuto	1050 bpm	1050 bpm
Asta telescopica in alluminio	Telescopic aluminum rod	Pértiga telescópica de aluminio	Telescopic AL-200	Telescopic AL-300
Motore elettrico	Electric motor	Motor eléctrico	Brushless 600W 36V	Brushless 600W 36V
Nr. velocità motore	No. of motor speed	No. de r.p.m. del motor	2	2
Lunghezza massima totale	Total maximum length	Longitud máxima total	170-250 cm	210-340 cm
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	2,2 kg	2,4 kg
Capacità di raccolta	Collection capacity	Capacidad de cosecha	90-180 kg/h	90-180 kg/h

Abbacchiatore + asta telescopica + centralina elettronica + cavo di alimentazione
Olive harvester + telescopic extension rod + electronic board + power cable
Vareadora + pértiga telescópica + unidad de control electrónico + cable de alimentación

Cod. 1040142 | Cod. 1040143

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON



Movimento simmetrico per ridurre le vibrazioni e per una maggiore resa
Symmetrical movement for lower vibration and a higher performance
Movimiento simétrico para lograr un menor nivel de vibración y mejorar la recolección



Bacchette in carbonio di facile e rapida sostituzione
Easy and quick replacement carbon rods
Dientes de carbono con sistema de cambio fácil y rápido

*Nuovo **sistema di fissaggio** delle bacchette (brevetto Zanon)*
*New rods **fixing system** (Zanon patent)*
*Nuevo **sistema de fijación** para los dedos (patente Zanon)*




ZANON BREVETTATO PATENTED QUALITY

pag. 88





MURCIELAGO-FR



Funzionante con batteria da 12 volt (o 2x18V con adattatore)
It works with 12-volt battery (or 2x18V with adapter)
Funciona con batería de 12 voltios (o 2x18 V con adaptador)

MURCIELAGO X-LAZER telescopic

SCAN ME!

VINCITORE DEL PREMIO
NOVITÀ TECNICA EIMA 2024
TECHNICAL INNOVATION AWARD
WINNER AT **EIMA 2024**
GANADOR DEL PREMIO
INNOVACIÓN TÉCNICA EIMA 2024

- Testa in tecnopolimeri/Ergal con bacchette in fibra di carbonio
- **Incremento della durata della batteria del +30%** e una sensibile **riduzione del rumore e delle vibrazioni (-80%)** grazie al **sensore ultrasonico di prossimità** (Brevetto Zanon)
- **Nuovo sistema di fissaggio delle bacchette** (Brevetto Zanon)
- Asta telescopica in alluminio dotata di impugnatura ergonomica con interruttore, grilletto e sicura
- Connettività wireless NFC per lo scambio di dati tra dispositivi
- **Z-App** per il monitoraggio del prodotto
- Batteria dotata di attacco rapido per una semplice e rapida sostituzione durante il lavoro
- Applicazione di varie batterie plug-in con diverso amperaggio

- Technopolymer/Ergal head with carbon fiber rods
- **+30% increase in battery life and a significant reduction in noise and vibration (-80%)** thanks to **the ultrasonic proximity sensor** (Zanon patent)
- **New rods fixing system** (Zanon patent)
- Telescopic aluminium pole with ergonomic handle with switch, trigger and safety catch
- NFC wireless connectivity for exchanging data between devices
- **Z-App** for product monitoring
- Battery equipped with a quick-release coupling for quick and easy replacement while working
- Various plug-in batteries with different amperage can be applied

- Cabezal en tecnopolímero/Ergal con dedos en fibra de carbono
- **Incremento de la autonomía de la batería del +30% y una reducción significativa del ruido y de las vibraciones (-80%)** gracias al **sensor ultrasónico de proximidad** (Patente Zanon)
- **Nuevo sistema de fijación para los dedos** (Patente Zanon)
- Pértiga telescópica de aluminio con empuñadura ergonómica con interruptor, gatillo y cierre de seguridad
- Conectividad inalámbrica NFC para el intercambio de datos entre dispositivos
- Aplicación **Z-App** para la supervisión de productos
- Batería equipada con un acoplamiento rápido para facilitar su sustitución durante el trabajo
- Aplicación de varias baterías plug-in con diferente amperaje

Murcielago® X-LAZER PAT. PENDING



MURCIELAGO X-LAZER

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	AL-200/MXL	AL-300/MXL
Alimentazione	Power Supply	Alimentación	18V Plug-in battery	18V Plug-in battery
Assorbimento	Absorption	Absorción	2A	2A
Tecnologia NFC	NFC technology	Tecnología NFC	✓	✓
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	18V (21V max) - 10Ah	18V (21V max) - 10Ah
Larghezza di lavoro	Working width	Anchura de trabajo	55 cm	55 cm
Bacchette in carbonio estraibili	Interchangeable carbon rods	Dedos en fibra de carbono	4+4 Ø 4,5 mm	4+4 Ø 4,5 mm
Battute al minuto	Beats per minute	Movimientos por minuto	300 bpm - 770/900 bpm	300 bpm - 770/900 bpm
Asta telescopica in alluminio	Telescopic aluminum rod	Pértiga telescópica de aluminio	Telescopic AL-200	Telescopic AL-300
Motore elettrico	Electric motor	Motor eléctrico	Brushless 18V - 300W	Brushless 18V - 300W
Nr. velocità motore	No. of motor speed	No. de r.p.m. del motor	2	2
Lunghezza massima totale	Total maximum length	Longitud máxima total	180-260 cm	220-350 cm
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	2,5 kg	2,7 kg
Capacità di raccolta	Collection capacity	Capacidad de cosecha	90-180 kg/h	90-180 kg/h
			Cod. 1040291	Cod. 1040292

Abbacchiatore + asta telescopica
Olive harvester + telescopic extension rod
Vareadora + pértiga telescópica


*** Batteria NON INCLUSA**
*** Battery NOT INCLUDED**
*** La batería NO ESTÁ INCLUIDA**


ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

ZANON ELECTRONIC SYSTEM

WIRELESS ELECTRONIC LINE

SENSORE ULTRASONICO DI PROSSIMITÀ (si attiva a 95 cm dalle fronde)
ULTRASONIC PROXIMITY SENSOR (activates 95 cm from the leaves)
SENSOR ULTRASÓNICO DE PROXIMIDAD (se activa a 95 cm de las hojas)







Nuovo sistema di fissaggio delle bacchette (Brevetto Zanon)
New rods fixing system (Zanon patent)
Nuevo sistema de fijación para los dedos (patente Zanon)


Movimento simmetrico per ridurre le vibrazioni e per una maggiore resa
Symmetrical movement for lower vibration and a higher performance
Movimiento simétrico para lograr un menor nivel de vibración y mejorar la recolección

Indicatore di carica della batteria
Battery power indicator
Indicador de carga de la batería

Indicatore velocità (1 o 2)
Speed indicator (1 o 2)
Indicador de velocidad (1 o 2)

Segnalazione errori
Error reporting
Notificación de errores


Pulsante cambio velocità
Speed change button
Botón de cambio de velocidad



NFC

Z-App
USEFUL AND FUNCTIONAL





MURCIELAGO X-LAZER

cod.	A richiesta	On request	Opcionales
5444308	Batteria 18V (21V max) - 5Ah	18V (21V max) - 5Ah battery	Batería 18V (21V max) - 5Ah
5444398	Batteria 18V (21V max) - 10 Ah	18V (21V max) - 10 Ah battery	Batería 18V (21V max) - 10 Ah
2060867	Kit E-POWER 18V 5Ah	E-POWER 18V 5Ah kit	Kit E-POWER 18V 5Ah
2060868	Kit E-POWER 18V 10Ah	E-POWER 18V 10Ah kit	Kit E-POWER 18V 10Ah

KARBONIUM PRO.S telescopic

SCAN ME!

- Testa in tecnopolimeri/Ergal con bacchette in fibra di carbonio
- Scatola di trasmissione ermetica con ingranaggi in acciaio speciale montati su cuscinetti lubrificati
- **Nuovo sistema di fissaggio delle bacchette** (brevetto Zanon)
- **Asta telescopica in carbonio** dotata di impugnatura ergonomica con interruttore, ingresso cavo e protezione antipiega

- Technopolymer/Ergal head with carbon fiber rods
- Hermetic transmission box with special steel gears mounted on lubricated bearings
- **New rods fixing system** (Zanon patent)
- **Telescopic carbon rod** equipped with ergonomic handle with switch, cable entry and anti-crease protection

- Cabezal en tecnopolímero/Ergal con dedos en fibra de carbono
- Caja de transmisión hermética, engranajes en acero especial montados sobre cojinetes
- **Nuevo sistema de fijación para los dedos** (patente Zanon)
- **Pértiga telescópica en fibra de carbono** con sistema antirrotación y sistema de apertura y cierre rápido.

Karbonium Pro.S
PAT. PENDING

- ✓ PROFESSIONAL LINE
- ✓ EXTRA LIGHT
- ✓ CARBON ROD
- ✓ TWO SPEED
- ✓ POWER MAX 600 W
- ✓ BRUSHLESS MOTOR
- ✓ LOW VIBRATION



Sistema di pulizia automatico *della testa per l'espulsione delle polveri*
Automatic head cleaning system *for expelling dust*
Sistema automático de limpieza *de cabezales para expulsar el polvo*





Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	AL-200/KPS	AL-300/KPS
Alimentazione	Power Supply	Alimentación	Drive Li-ion battery	Drive Li-ion battery
Assorbimento	Absorption	Absorción	2A	2A
Batteria consigliata *	Recommended battery *	Batería recomendada *	DRIVE 1650.S - 15,9 Ah	DRIVE 1650.S - 15,9 Ah
Larghezza di lavoro	Working width	Anchura de trabajo	34-54 cm	34-54 cm
Bacchette in carbonio estraibili	Interchangeable carbon rods	Dedos en fibra de carbono	4+4 Ø 5 mm	4+4 Ø 5 mm
Battute al minuto	Beats per minute	Movimientos por minuto	1100 bpm	1100 bpm
Asta telescopica in carbonio	**Telescopic carbon rod**	**Pértiga telescópica de carbono**	Telescopic AL-200	Telescopic AL-300
Motore elettrico	Electric motor	Motor eléctrico	Brushless 600W 36V	Brushless 600W 36V
Nr. velocità motore	No. of motor speed	No. de r.p.m. del motor	2	2
Lunghezza massima totale	Total maximum length	Longitud máxima total	170-250 cm	210-340 cm
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	2,1 kg	2,3 kg
Capacità di raccolta	Collection capacity	Capacidad de cosecha	90-160 kg/h	90-160 kg/h

Abbacchiatore + asta telescopica
Olive harvester + telescopic extension rod
Vareadora + pértiga telescópica

*** Batteria e cavo di collegamento NON SONO INCLUSI**
*** Battery and connection cable ARE NOT INCLUDED**
*** La batería y el cable de conexión se añaden por separado**

Cod. 1040453 | Cod. 1040454

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON



Movimento laterale contrapposto per annullare le vibrazioni
Opposed lateral movement to cancel vibrations
Movimiento lateral opuesto para cancelar vibraciones.



Bacchette in carbonio di facile e rapida sostituzione
Easy and quick replacement carbon rods
Dientes de carbono con sistema de cambio fácil y rápido

ZANON BREVETTATO PATENTED QUALITY

*Nuovo **sistema di fissaggio** delle bacchette (brevetto Zanon)*
*New rods **fixing system** (Zanon patent)*
*Nuevo **sistema de fijación** para los dedos (patente Zanon)*



ZANON BREVETTATO PATENTED QUALITY



*Asta telescopica in **carbonio** con sistema antirotazione e sblocco rapido*
*Telescopic **carbon** rod with anti-rotation system and quick release*
*Pértiga telescópica en **fibra de carbono** con sistema antirrotación y sistema de apertura y cierre rápido.*

Azionato da kit batteria multifunzione a litio facilmente trasportabile grazie al pratico zainetto in dotazione.

Operated by a multifunction lithium battery kit that is easily transportable thanks to the practical backpack supplied.

Accionado por un kit de batería de iones de litio, multifunción (Línea DRIVE) de gran capacidad y de bajo peso.



KARBONIUM PRO.S

Batteria multifunzione
Multifunction battery
Batería multifunción

DRIVE 1650.S



W
4,8 kg

A richiesta
On request
Bajo pedido


Cod. 2060558

Cavo di collegamento batteria
Battery connection cable
Cable de conexión de la batería



A richiesta
On request
Bajo pedido

Cod. 3250062



Compatibile con batteria multifunzione agli ioni di litio DRIVE.S
Compatible with DRIVE.S lithium-ion multifunction battery system
Compatible con batería multifunción Li-Ion DRIVE.S

KARBONIUM PRO.s F telescopic

SCAN ME!

- Testa in tecnopolimeri/Ergal con bacchette in fibra di carbonio
- Scatola di trasmissione ermetica con ingranaggi in acciaio speciale montati su cuscinetti lubrificati
- **Nuovo sistema di fissaggio delle bacchette** (Brevetto Zanon)
- **Asta telescopica in carbonio** dotata di impugnatura ergonomica
- Centralina elettronica 33V
- Cavo di alimentazione da 15 m con morsetti attacco batteria

- Technopolymer/Ergal head with carbon fiber rods
- Hermetic transmission box with special steel gears mounted on lubricated bearings
- **New rods fixing system** (Zanon patent)
- **Telescopic carbon rod** equipped with ergonomic handle
- Electronic board 33V
- 15 m power cable with battery clamps

- Cabezal en tecnopolímero/Ergal con dedos en fibra de carbono
- Caja de transmisión hermética, engranajes en acero especial montados sobre cojinetes
- **Nuevo sistema de fijación para los dedos** (patente Zanon)
- **Pértiga telescópica en fibra de carbono** equipada con mango ergonómico
- Unidad de control electrónico de 33V
- Cable de alimentación de 15 m con pinzas de conexión de batería

Karbonium Pro.s F
PAT. PENDING

- ✓ PROFESSIONAL LINE
- ✓ EXTRA LIGHT
- ✓ CARBON ROD
- ✓ TWO SPEED
- ✓ POWER MAX 600 W
- ✓ BRUSHLESS MOTOR
- ✓ LOW VIBRATION




Sistema di pulizia automatico *della testa per l'espulsione delle polveri*
Automatic head cleaning system *for expelling dust*
Sistema automático de limpieza *de cabezales para expulsar el polvo*

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	AL-200/KPSF	AL-300/KPSF
Alimentazione	Power Supply	Alimentación	12V battery + Control unit	12V battery + Control unit
Assorbimento	Absorption	Absorción	2A	2A
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	12V 80 Ah	12V 80 Ah
Larghezza di lavoro	Working width	Anchura de trabajo	34-54 cm	34-54 cm
Bacchette in carbonio estraibili	Interchangeable carbon rods	Dedos en fibra de carbono	4+4 Ø 5 mm	4+4 Ø 5 mm
Battute al minuto	Beats per minute	Movimientos por minuto	1100 bpm	1100 bpm
Asta telescopica in carbonio	**Telescopic carbon rod**	**Pértiga telescópica de carbono**	Telescopic AL-200	Telescopic AL-300
Motore elettrico	Electric motor	Motor eléctrico	Brushless 600W 36V	Brushless 600W 36V
Nr. velocità motore	No. of motor speed	No. de r.p.m. del motor	2	2
Lunghezza massima totale	Total maximum length	Longitud máxima total	170-250 cm	210-340 cm
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	2,2 kg	2,4 kg
Capacità di raccolta	Collection capacity	Capacidad de cosecha	90-160 kg/h	90-160 kg/h

Abbacchiatore + asta telescopica + centralina elettronica + cavo di alimentazione
Olive harvester + telescopic extension rod + electronic board + power cable
Vareadora + pértiga telescópica + unidad de control + cable de alimentación

Cod. 1040455 | Cod. 1040456

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON



Movimento laterale contrapposto per annullare le vibrazioni
Opposed lateral movement to cancel vibrations
Movimiento lateral opuesto para cancelar vibraciones.



Bacchette in carbonio di facile e rapida sostituzione
Easy and quick replacement carbon rods
Dientes de carbono con sistema de cambio fácil y rápido

*Nuovo **sistema di fissaggio** delle bacchette (brevetto Zanon)*
*New rods **fixing system** (Zanon patent)*
*Nuevo **sistema de fijación** para los dedos (patente Zanon)*





2x 18V


pag. 88

33V





KARBONIUM PRO.s F



Funzionante con batteria da 12 volt (o 2x18V con adattatore)
It works with 12-volt battery (or 2x18V with adapter)
Funciona con batería de 12 voltios (o 2x18 V con adaptador)

KARBONIUM X-PRO telescopic

SCAN ME!

- ✓ PROFESSIONAL LINE
- ✓ EXTRA LIGHT
- ✓ CARBON ROD
- ✓ TWO SPEED
- ✓ POWER MAX 300 W
- ✓ BRUSHLESS MOTOR
- ✓ LOW VIBRATION

- Testa in tecnopolimeri/Ergal con bacchette in fibra di carbonio
- **Nuovo sistema di fissaggio delle bacchette** (Brevetto Zanon)
- **Asta telescopica in carbonio** dotata di impugnatura ergonomica con interruttore, grilletto e sicura
- Connettività wireless NFC per lo scambio di dati tra dispositivi
- **Z-App** per il monitoraggio del prodotto
- Batteria dotata di attacco rapido per una semplice e rapida sostituzione durante il lavoro
- Applicazione di varie batterie plug-in con diverso amperaggio

- Technopolymer/Ergal head with carbon fiber rods
- **New rods fixing system** (Zanon patent)
- **Telescopic carbon rod** with ergonomic handle with switch, trigger and safety catch
- NFC wireless connectivity for exchanging data between devices
- **Z-App** for product monitoring
- Battery equipped with a quick-release coupling for quick and easy replacement while working
- Various plug-in batteries with different amperage can be applied

- Cabezal en tecnopolímero/Ergal con dedos en fibra de carbono
- **Nuevo sistema de fijación para los dedos** (patente Zanon)
- **Pértiga telescópica en fibra de carbono** con empuñadura ergonómica con interruptor, gatillo y seguro
- Conectividad inalámbrica NFC para el intercambio de datos entre dispositivos
- Aplicación **Z-App** para la supervisión de productos
- Batería equipada con un acoplamiento rápido para facilitar su sustitución durante el trabajo
- Aplicación de varias baterías plug-in con diferente amperaje

Karbonium X PRO



Sistema di pulizia automatico *della testa per l'espulsione delle polveri*
Automatic head cleaning system *for expelling dust*
Sistema automático de limpieza *de cabezales para expulsar el polvo*

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	AL-200/KXP	AL-300/KXP
Alimentazione	Power Supply	Alimentación	18V Plug-in battery	18V Plug-in battery
Assorbimento	Absorption	Absorción	2,7A	2,7A
Tecnologia NFC	NFC technology	Tecnología NFC	✓	✓
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	18V (21V max) - 5Ah/10Ah	18V (21V max) - 5Ah/10Ah
Larghezza di lavoro	Working width	Anchura de trabajo	34-54 cm	34-54 cm
Bacchette in carbonio estraibili	Interchangeable carbon rods	Dedos en fibra de carbono	4+4 Ø 5 mm	4+4 Ø 5 mm
Battute al minuto	Beats per minute	Movimientos por minuto	1100 bpm	1100 bpm
Asta telescopica in alluminio	Telescopic aluminum rod	Pértiga telescópica de aluminio	Telescopic AL-200	Telescopic AL-300
Motore elettrico	Electric motor	Motor eléctrico	Brushless 18V - 300W	Brushless 18V - 300W
Nr. velocità motore	No. of motor speed	No. de r.p.m. del motor	2	2
Lunghezza massima totale	Total maximum length	Longitud máxima total	180-260 cm	220-350 cm
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	2,3 kg	2,5 kg
Capacità di raccolta	Collection capacity	Capacidad de cosecha	90-150 kg/h	90-150 kg/h

Abbacchiatore + asta telescopica
Olive harvester + telescopic extension rod
Vareadora + pértiga telescópica

*** Batteria NON INCLUSA**
*** Battery NOT INCLUDED**
*** La batería NO ESTÁ INCLUIDA**

Cod. 1040293 | Cod. 1040294

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

ZANON ELECTRONIC SYSTEM
ORIGINAL MADE IN ITALY



Movimento laterale contrapposto per annullare le vibrazioni
Opposed lateral movement to cancel vibrations
Movimiento lateral opuesto para cancelar vibraciones.



Bacchette in carbonio di facile e rapida sostituzione
Easy and quick replacement carbon rods
Dientes de carbono con sistema de cambio fácil y rápido

ZANON BREVETTATO PATENTED QUALITY

*Nuovo **sistema di fissaggio** delle bacchette (brevetto Zanon)*
*New rods **fixing system** (Zanon patent)*
*Nuevo **sistema de fijación** para los dedos (patente Zanon)*



*Asta telescopica in **carbonio** con sistema antirotazione e sblocco rapido*
*Telescopic **carbon** rod with anti-rotation system and quick release*
*Pértiga telescópica en **fibra de carbono** con sistema antirrotación y sistema de apertura y cierre rápido.*






Indicatore di carica della batteria
Battery power indicator
Indicador de carga de la batería

Indicatore velocità (1 o 2)
Speed indicator (1 o 2)
Indicador de velocidad (1 o 2)

Segnalazione errori
Error reporting
Notificación de errores

Pulsante cambio velocità
Speed change button
Botón de cambio de velocidad



NFC

Z-App

USEFUL AND FUNCTIONAL

KARBONIUM X-PRO

cod.	A richiesta	On request	Opcionales
5444308	Batteria 18V (21V max) - 5Ah	18V (21V max) - 5Ah battery	Batería 18V (21V max) - 5Ah
5444398	Batteria 18V (21V max) - 10 Ah	18V (21V max) - 10 Ah battery	Batería 18V (21V max) - 10 Ah
2060867	Kit E-POWER 18V 5Ah	E-POWER 18V 5Ah kit	Kit E-POWER 18V 5Ah
2060868	Kit E-POWER 18V 10Ah	E-POWER 18V 10Ah kit	Kit E-POWER 18V 10Ah

KARBONIUM EVO 33V telescopic

SCAN ME!

- Testa in tecnopolimeri/Ergal con bacchette in fibra di carbonio
- Scatola di trasmissione ermetica con ingranaggi in acciaio speciale montati su cuscinetti lubrificati
- Asta telescopica in alluminio dotata di impugnatura ergonomica con interruttore, ingresso cavo e protezione antipiega
- Centralina elettronica 33V
- Cavo di alimentazione da 15 m con morsetti attacco batteria

- Technopolymer/Ergal head with carbon fiber rods
- Hermetic transmission box with special steel gears mounted on lubricated bearings
- Telescopic aluminum rod equipped with ergonomic handle with switch, cable entry and anti-crease protection
- Electronic board 33V
- 15 m power cable with battery clamps

- Cabezal en tecnopolímero/Ergal con dedos en fibra de carbono
- Caja de transmisión hermética, engranajes en acero especial montados sobre cojinetes
- Pértiga telescópica de aluminio equipada con mango ergonómico con interruptor on-off y cable de conexión a la batería, con sistema de protección
- Unidad de control electrónico de 33V
- Cable de alimentación de 15 m con pinzas de conexión de batería

✓ PROFESSIONAL LINE
✓ 33V ELECTRIC MOTOR
✓ POWER MAX 500 W






Karbonium® Evo

KARBONIUM EVO





Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	AL-200/K	AL-300/K
Alimentazione	Power Supply	Alimentación	12V battery + Control unit	12V battery + Control unit
Assorbimento	Absorption	Absorción	2A	2A
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	12V 80 Ah	12V 80 Ah
Larghezza di lavoro	Working width	Anchura de trabajo	25-50 cm	25-50 cm
Bacchette in carbonio estraibili	Interchangeable carbon rods	Dedos en fibra de carbono	4+4 Ø 5 mm	4+4 Ø 5 mm
Battute al minuto	Beats per minute	Movimientos por minuto	1050 bpm	1050 bpm
Asta telescopica in alluminio	Telescopic aluminum rod	Pértiga telescópica de aluminio	Telescopic AL-200	Telescopic AL-300
Motore elettrico	Electric motor	Motor eléctrico	Brushed 500W 33V	Brushed 500W 33V
Nr. velocità motore	No. of motor speed	No. de r.p.m. del motor	1	1
Lunghezza massima totale	Total maximum length	Longitud máxima total	170-250 cm	210-340 cm
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	2,3 kg	2,5 kg
Capacità di raccolta	Collection capacity	Capacidad de cosecha	80-150 kg/h	80-150 kg/h

Abbacchiatore + asta telescopica + centralina elettronica + cavo di alimentazione
Olive harvester + telescopic extension rod + electronic board + power cable
Vareadora + pértiga telescópica + unidad de control + cable de alimentación

Cod. 1040032 | Cod. 1040033

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON



Movimento laterale contrapposto per annullare le vibrazioni
Opposed lateral movement to cancel vibrations
Movimiento lateral opuesto para cancelar vibraciones.



Bacchette in carbonio di facile e rapida sostituzione
Easy and quick replacement carbon rods
Dientes de carbono con sistema de cambio fácil y rápido



Sistema antirotazione e sblocco rapido dell'asta
Anti-rotation system and quick release of the rod
Pértiga con sistema antirrotación y apertura/cierra rápido

33V

Azionato con centralina elettronica 33V
Driven by electronic board 33V
Accionada con unidad de control electrónico de 33V

2x 18V

pag. 88

KARBONIUM EVO

Compatibile con batteria agli ioni di litio DRIVE.S (è necessario il cavo adattatore)
Compatible with DRIVE.S lithium-ion battery system (an adapter cable is required)
Compatible con batería multifunción Li-Ion DRIVE.S (se requiere un cable adaptador)

Batteria multifunzione
Multifunction battery
Batería multifunción

DRIVE 1650.S



4,8 kg

A richiesta
On request
Bajo pedido


Cod. 2060558

Adattatore DRIVE S - KARBONIUM
DRIVE S - KARBONIUM adapter
Adaptador DRIVE S - KARBONIUM



A richiesta
On request
Bajo pedido

Cod. 2060150



Funzionante con batteria da 12 volt (o 2x18V con adattatore)
It works with 12-volt battery (or 2x18V with adapter)
Funciona con batería de 12 voltios (o 2x18 V con adaptador)

KARBONIUM X-LIGHT telescopic

- Testa in tecnopolimeri/Ergal con bacchette in fibra di carbonio
- **Nuovo sistema di fissaggio delle bacchette** (Brevetto Zanon)
- Asta telescopica in alluminio dotata di impugnatura ergonomica con interruttore, grilletto e sicura
- Connettività wireless NFC per lo scambio di dati tra dispositivi
- **Z-App** per il monitoraggio del prodotto
- Batteria dotata di attacco rapido per una semplice e rapida sostituzione durante il lavoro
- Applicazione di varie batterie plug-in con diverso amperaggio

- Technopolymer/Ergal head with carbon fiber rods
- **New rods fixing system** (Zanon patent)
- Telescopic aluminium pole with ergonomic handle with switch, trigger and safety catch
- NFC wireless connectivity for exchanging data between devices
- **Z-App** for product monitoring
- Battery equipped with a quick-release coupling for quick and easy replacement while working
- Various plug-in batteries with different amperage can be applied

- Cabezal en tecnopolímero/Ergal con dedos en fibra de carbono
- **Nuevo sistema de fijación para los dedos** (patente Zanon)
- Pértiga telescópica de aluminio con empuñadura ergonómica con interruptor, gatillo y cierre de seguridad
- Conectividad inalámbrica NFC para el intercambio de datos entre dispositivos
- Aplicación **Z-App** para la supervisión de productos
- Batería equipada con un acoplamiento rápido para facilitar su sustitución durante el trabajo
- Aplicación de varias baterías plug-in con diferente amperaje

SCAN ME!

- ✓ PROFESSIONAL LINE
- ✓ TWO SPEED
- ✓ POWER MAX 300 W
- ✓ BRUSHLESS MOTOR
- ✓ LOW VIBRATION



Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	AL-200/KXL	AL-300/KXL
Alimentazione	Power Supply	Alimentación	14,4V-18V Plug-in battery	14,4V-18V Plug-in battery
Assorbimento	Absorption	Absorción	2,6A	2,6A
Tecnologia NFC	NFC technology	Tecnología NFC	✓	✓
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	14,4V (16,8V max) - 2,5Ah	14,4V (16,8V max) - 2,5Ah
Larghezza di lavoro	Working width	Anchura de trabajo	34-54 cm	34-54 cm
Bacchette in carbonio estraibili	Interchangeable carbon rods	Dedos en fibra de carbono	4+4 Ø 5 mm	4+4 Ø 5 mm
Battute al minuto	Beats per minute	Movimientos por minuto	1100 bpm	1100 bpm
Asta telescopica in alluminio	Telescopic aluminum rod	Pértiga telescópica de aluminio	Telescopic AL-200	Telescopic AL-300
Motore elettrico	Electric motor	Motor eléctrico	Brushless 14,4V - 300W	Brushless 14,4V - 300W
Nr. velocità motore	No. of motor speed	No. de r.p.m. del motor	2	2
Lunghezza massima totale	Total maximum length	Longitud máxima total	170-250 cm	210-340 cm
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	2,5 kg	2,7 kg
Capacità di raccolta	Collection capacity	Capacidad de cosecha	70-140 kg/h	70-140 kg/h

Abbacchiatore + asta telescopica
Olive harvester + telescopic extension rod
Vareadora + pértiga telescópica

*** Batteria NON INCLUSA**
*** Battery NOT INCLUDED**
*** La batería NO ESTÁ INCLUIDA**

Cod. 1040279 | Cod. 1040280

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON



Movimento laterale contrapposto per annullare le vibrazioni
Opposed lateral movement to cancel vibrations
Movimiento lateral opuesto para cancelar vibraciones.



Bacchette in carbonio di facile e rapida sostituzione
Easy and quick replacement carbon rods
Dientes de carbono con sistema de cambio fácil y rápido

ZANON BREVETTATO PATENTED QUALITY

*Nuovo **sistema di fissaggio** delle bacchette (brevetto Zanon)*
*New rods **fixing system** (Zanon patent)*
*Nuevo **sistema de fijación** para los dedos (patente Zanon)*



ZANON BREVETTATO PATENTED QUALITY




Indicatore di carica della batteria
Battery power indicator
Indicador de carga de la batería

Indicatore velocità (1 o 2)
Speed indicator (1 o 2)
Indicador de velocidad (1 o 2)

Segnalazione errori
Error reporting
Notificación de errores

Pulsante cambio velocità
Speed change button
Botón de cambio de velocidad





NFC

Z-App

USEFUL AND FUNCTIONAL



KARBONIUM X-LIGHT

cod.	A richiesta	On request	Opcionales
5444269	Batteria 14,4V (16,8V max) - 2,5Ah	14,4V (16,8V max) - 2,5Ah battery	Batería 14,4V (16,8V max) - 2,5Ah
2060889	Adattatore per batteria 14,4V - 3Ah	Battery adapter 14,4V - 3Ah	Adaptador de batería 14,4V - 3Ah
5444308	Batteria 18V (21V max) - 5Ah	18V (21V max) - 5Ah battery	Batería 18V (21V max) - 5Ah
5444398	Batteria 18V (21V max) - 10 Ah	18V (21V max) - 10 Ah battery	Batería 18V (21V max) - 10 Ah
2060877	Kit E-POWER 14,4V 3Ah	E-POWER 14.4V 3Ah kit	Kit E-POWER 14,4V 3Ah
2060867	Kit E-POWER 18V 5Ah	E-POWER 18V 5Ah kit	Kit E-POWER 18V 5Ah
2060868	Kit E-POWER 18V 10Ah	E-POWER 18V 10Ah kit	Kit E-POWER 18V 10Ah

FALCON 12V telescopic

SCAN ME!


- Testa in tecnopolimeri/Ergal con bacchette in fibra di carbonio
- Motore elettrico 500 W 12V ad alte prestazioni e basso consumo elettrico
- Funzionamento con batteria 12 V
- Asta in alluminio telescopica o fissa, dotata di impugnatura ergonomica con interruttore, ingresso cavo e protezione antipiega
- Interruttore a tenuta IP67
- Cavo di alimentazione da 9 m con morsetti attacco batteria

- Technopolymer/Ergal head with carbon fiber rods
- High power motor 500 W 12V with high performance and low power consumption
- 12 V battery operation
- Telescopic or fixed aluminum rod equipped with ergonomic handle with switch, cable entry and anti-crease protection
- Waterproof switch IP67
- 9 m power cable with battery clamps

- Cabezal en tecnopolímero/Ergal con dedos en fibra de carbono
- Motor eléctrico de alta potencia 500 W 12V de alto rendimiento y bajo consumo
- Funcionamiento con batería de 12V
- Pértiga telescópica o fija de aluminio equipada con mango ergonómico con interruptor on-off y cable de conexión a la batería, con sistema de protección
- Interruptor hermético IP67
- Cable de alimentación de 9 m con pinzas de conexión de batería

✓ 12V ELECTRIC MOTOR
✓ POWER MAX 500 W
✓ SUPER LIGHT
✓ SIZE REDUCED
✓ LOW VIBRATION






FALCON® 12V

FALCON

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	AL-200/F	AL-300/F	AS-260/F LIGHT
Alimentazione	Power Supply	Alimentación	12V battery	12V battery	12V battery
Assorbimento	Absorption	Absorción	2,5 A	2,5 A	2,5 A
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	12V 80 Ah	12V 80 Ah	12V 80 Ah
Larghezza di lavoro	Working width	Anchura de trabajo	25 - 50 cm	25 - 50 cm	25 - 50 cm
Bacchette in carbonio estraibili	Interchangeable carbon rods	Dedos en fibra de carbono	4+4 Ø 4,5 mm	4+4 Ø 4,5 mm	4+4 Ø 4,5 mm
Battute al minuto	Beats per minute	Movimientos por minuto	1050 bpm	1050 bpm	1050 bpm
Asta in alluminio	Aluminum rod	Pértiga de aluminio	Telescopic AL-200	Telescopic AL-300	AS-260
Motore elettrico	Electric motor	Motor eléctrico	Brushed 500W 12V	Brushed 500W 12V	Brushed 500W 12V
Nr. velocità motore	No. of motor speed	No. de r.p.m. del motor	1	1	1
Lunghezza massima totale	Total maximum length	Longitud máxima total	170-250 cm	210-340 cm	300 cm
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	2,3 kg	2,5 kg	2,3 kg
Capacità di raccolta	Collection capacity	Capacidad de cosecha	70-110 kg/h	70-110 kg/h	70-110 kg/h
Abbacchiatore + asta telescopica o fissa + cavo di alimentazione Olive harvester + telescopic or fixed extension rod + power cable Vareadora + pértiga telescópica o fija + cable de alimentación			Cod. 1040070	Cod. 1040071	Cod. 1040247

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

ZANON ELECTRONIC SYSTEM
ORIGINAL MADE IN ITALY



Movimento laterale contrapposto per annullare le vibrazioni
Opposed lateral movement to cancel vibrations
Movimiento lateral opuesto para cancelar vibraciones.




Bacchette in carbonio di facile e rapida sostituzione
Easy and quick replacement carbon rods
Dientes de carbono con sistema de cambio fácil y rápido







AS 260 Light
AL 200 AL 300
TELESCOPIC



Interruttore a tenuta IP67
Waterproof switch IP67
Interruptor hermético IP67





Sistema antirotazione e sblocco rapido dell'asta telescopica
Anti-rotation system and quick release of the telescopic rod
Pértiga telescópica con sistema antirrotación y apertura/cierra rápido



Funzionante con batteria da 12 volt
It works with 12-volt battery
Funciona con batería de 12 voltios





FALCON

Adattatore a cintura per batterie 18V

Consente di utilizzare 2 batterie Li-ion 18V della linea wireless collegate in serie come fonte di alimentazione per gli abbacchiatori della serie F-33V.

Dotato di due clip da cintura per consentire all'utente di tenere l'adattatore in modo sicuro.

Il cavo spiralato migliora la comodità dello strumento collegato per una giornata lavorativa più confortevole.

Belt adapter for batteries 18V

It allows to use 2 Li-ion 18V batteries of the wireless line connected in series as a power source for the harvesters of the F-33V series.

Equipped with two belt clips to allow the user to hold the adapter securely.

The coiled cable improves the convenience of the connected instrument for a more comfortable working day.

Adaptador de cinturón para baterías de 18V

El sistema permite utilizar 2 baterías, Li-ion 18V, conectadas en serie como fuente de alimentación para las vareadoras de la serie F-33V.

Equipado con dos clips para engachar las baterías al cinturón, permite al ususario trabajar comodamente y de forma segura.

El cable en espiral mejora la comodidad de la herramienta conectada para una jornada de trabajo más confortable.

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	
Tipo di batteria	Battery type	Tipo de batería	**Ioni di litio**
Tensione massima di uscita	Maximum output voltage	Tensión máxima de salida	**2×18V**
Lunghezza totale dei cavi	Total length of cables	Longitud total de los cables	**120 cm**
Peso	Weight	Peso	**320 gr**





Compatibile con i seguenti prodotti elettronici:
Compatible with the following electronic products:
Compatible con los siguientes productos electrónicos:

- ✓ **ALBATROS-F 33V**
- ✓ **MURCIELAGO-FR 33V**
- ✓ **KARBONIUM PRO-F 33V**
- ✓ **KARBONIUM EVO 33V**
- ✓ **MARLIN SF 150 33V**

Adattatore a cintura per batterie 18V 2,5/5 Ah
Belt adapter for 18V 2,5/5 Ah batteries
Sistema de accionamiento para la línea de baterías de 18V




Cod. 2060755

Batterie NON INCLUSE
Batteries NOT INCLUDED
Baterías NO INCLUIDAS

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

KARBONIUM COMBI








Movimento laterale contrapposto per annullare le vibrazioni
Opposed lateral movement to cancel vibrations
Movimiento lateral opuesto para cancelar vibraciones.




Bacchette in carbonio di facile e rapida sostituzione
Easy and quick replacement carbon rods
Dientes de carbono con sistema de cambio fácil y rápido










Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	A=Ø24	A=Ø25,5	A=Ø26
Larghezza di lavoro	Working width	Anchura de trabajo	25-50 cm	25-50 cm	25-50 cm
Bacchette in carbonio estraibili	Interchangeable carbon rods	Dedos en fibra de carbono	4+4 Ø 5 mm	4+4 Ø 5 mm	4+4 Ø 5 mm
Battute al minuto	Beats per minute	Movimientos por minuto	1050 bpm	1050 bpm	1050 bpm
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	750 gr	750 gr	750 gr
Diametro connessione asta	Connection diameter rod	Diámetro de conexión pértiga	Ø=24*	Ø=25,5*	Ø=26*
			Cod. 2060063	Cod. 2060098	Cod. 2060148

*** Indicare il diametro dell'attacco all'asta prima dell'ordine**
*** Indicate the diameter of the shaft connection before ordering**
*** Indique el diámetro de la conexión pértiga antes de realizar el pedido**

ZANON ELECTRONIC SYSTEM
ORIGINAL MADE IN ITALY

AVR-250
AVVOLGIRETE PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE

AVR-250 - *NET ROLLER FOR HARVESTING OF OLIVES*
AVR-250 - AUFWICKELN FÜR OLIVEN
AVR-250 - *ENROLLADOR DE MANTOS PARA PARA LA COSECHA DE ACEITUNAS*
AVR-250 - ENROULEUR DE FILET POUR LA RÉCOLTE DES OLIVES



Versione bobina singola + 2 rulli avvolgirete
Single coil version + 2 net rollers
Single-Coil-Version + 2 Netzrollen
Versión de bobina simple + 2 rodillos para enrollar manto
Version simple bobine + 2 rouleaux enrouleur de filet

SCAN ME!

mod.	cod.	cm	cm	mt	kg
AVR-250	1003140	170	min. 256×132,3 (1 roller) ×140,5 max. 256×141,5× (2 roller) ×140,5	6 × 100 8 × 80	166

L'avvolgirete AVR-250 è un attrezzo indispensabile per la raccolta meccanizzata delle olive. Questo prodotto serve a stendere e ad arrotolare teli per olive lungo le file di olivi in tutta semplicità. L'avvolgirete è comprensivo di un motorino idraulico azionabile tramite un distributore idraulico (a doppio effetto) del trattore. Nel prezzo sono comprese le due bobine intercambiabili. È possibile trasportare contemporaneamente le due bobine grazie alla predisposizione del telaio dell'attrezzo e il kit supporto seconda bobina.

The net roller AVR-250 is an indispensable tool for mechanized harvesting of olives. This product is used to lay and roll up olive sheets along the rows of olive trees in all simplicity.

The net roller is equipped with a hydraulic motor that can be operated by a tractor (double-acting) hydraulic distributor. The price includes two interchangeable coils. It's possible to transporting the two coils simultaneously thanks to the preparation of the implement chassis.

Die Netzwalze AVR-250 ist ein unverzichtbares Werkzeug für die mechanisierte Olivenernte.

Dieses Produkt wird verwendet, um Olivenblätter entlang der Olivenbaumreihen in aller Einfachheit zu verlegen und aufzurollen.

Die Netzwalze ist mit einem Hydraulikmotor ausgestattet, der von einem Schlepper-Hydraulikverteiler (doppeltwirkend) betrieben werden kann.

Der Preis beinhaltet zwei austauschbare Spulen.

Durch die Vorbereitung des Gerätechassis ist ein gleichzeitiger Transport der beiden Coils möglich.

El recolector de mantos AVR-250 es una herramienta de gran utilidad para la cosecha mecanizada de aceitunas. Este producto se utiliza para colocar y enrollar los manos para la recolección del olivo a lo largo de las hileras de plantas con total simplicidad. El rodillo está equipado con un motor hidráulico que puede ser operado directamente por el sistema hidráulico del tractor (salida de doble efecto). El equipo incluye de serie dos rodillos intercambiables para la recolección de los mantos. Es posible transportar los dos rodillos simultáneamente gracias a la preparación del implemento y al agregado del kit de soporte para el segundo rodillo.

L'enrouleur de filet AVR-250 est un outil indispensable pour la récolte mécanisée des olives. Ce produit est utilisé pour dérouler et enrouler très simplement les filets à olives le long des rangs d'oliviers. L'enrouleur de filet est équipé d'un moteur hydraulique qui peut être actionné par le système hydraulique du tracteur (à double effet). Le prix comprend deux rouleaux de rechange. Il est possible de transporter dans le même temps deux rou-leaux grâce au châssis renforcé et du kit de support pour le deuxième rouleau.

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
• Telaio completo	• Complete chassis	• Komplettes Fahrgestell	• Chasis complete	• Châssis complet
• Motore idraulico	• Hydraulic motor	• Hydraulischer Motor	• Motor hidráulico	• Moteur hydraulique
• 2 rulli avvolgirete	• 2 net rollers	• 2 Netzrollen	• 2 rodillos para enrollar manto	• 2 rouleau enrouleur de filet

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

AVR-250
AVVOLGIRETE PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE





Versione doppia bobina + 2 rulli avvolgirete + kit di supporto della seconda bobina

Double coil version + 2 net rollers + Support kit for the second coilfor the second coil

Doppelspulenversion + 2 Netzrollen + Stützset für die zweite Spule für die zweite Spule

Versión de doble bobina + 2 rodillos para enrollar manto + Kit de soporte para el segundo rodillo

Version à double bobine + 2 rouleaux enrouleur de filet + Kit support deuxième rouleau

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	
2050909	Kit rullo avvolgirete	Kit net roller	Set Netzrolle	Kit rodillo para enrollar manto	Kit rouleau enrouleur de filet	
2051178	Kit supporto della seconda bobina	Support kit for the second coil	Support-Kit für die zweite Spule	Kit de soporte para el segundo rodillo	Kit support deuxième rouleau	

ACCESSORI E RICAMBI
ACCESSORIES AND SPARE PARTS
ACCESORIOS Y REPUESTOS

	Cod. 5401050	Zaino porta batteria DRIVE 350.S / legatrice ZL 600.S Backpack for DRIVE 350.S battery / ZL 600.S tying machine Mochila porta batería DRIVE 350.S / atadora ZL 600.S
	Cod. 5444015	Cavo elettrico di prolunga 2 x 1,5 (prezzo a matassina) Electric extension cable 2 x 1.5 (price per skein) Cable de extensión eléctrico 2 x 1,5 (precio por madeja)
	Cod. 5401022	Tracolla per asta Shoulder strap for rod Bandolera para pértiga
	Cod. 5444018	Fusibile 30 AH 30 AH fuse Fusible de 30 AH
	Cod. 5444061	Fusibile 20H 20 AH fuse Fusible de 20 AH
	Cod. 5444327	Batteria Li-ion DRIVE 350.S - 50,4 V 3,2 Ah Li-ion battery DRIVE 350.S - 50,4 V 3,2 Ah Batería Li-ion DRIVE 350.S - 50,4 V 3,2 Ah
	Cod. 5444328	Batteria Li-ion DRIVE 750.S - 50,4 V 6,4 Ah Li-ion battery DRIVE 750.S - 50,4 V 6,4 Ah Batería Li-ion DRIVE 750.S - 50,4 V 6,4 Ah
	Cod. 5444326	Batteria Li-ion DRIVE 1450.S - 50,4 V 12,7 Ah Li-ion battery DRIVE 1450.S - 50,4 V 12,7 Ah Batería Li-ion DRIVE 1450.S - 50,4 V 12,7 Ah
	Cod. 5444329	Batteria Li-ion DRIVE 1650.S - 50,4 V 15,9 Ah Li-ion battery DRIVE 1650.S - 50,4 V 15,9 Ah Batería Li-ion DRIVE 1650.S - 50,4 V 15,9 Ah
	Cod. 5444330	Batteria Li-ion DRIVE 1850.S - 50,4 V 19 Ah Li-ion battery DRIVE 1850.S - 50,4 V 19 Ah Batería Li-ion DRIVE 1850.S - 50,4 V 19 Ah
	Cod. 5444228	Batteria Li-ion DRIVE 2004.S - 50,4 V 20,1 Ah Li-ion battery DRIVE 2004.S - 50,4 V 20,1 Ah Batería Li-ion DRIVE 2004.S - 50,4 V 20,1 Ah
	Cod. 5444114	Batteria legatrice ZL 600.S NI-MH Battery tying ZL 600.S NI-MH Batería atadora ZL 600.S NI-MH
	Cod. 5444034	Caricabatterie 2,5 Ah per batterie litio 2,5 Ah battery charger for litio batteries Cargador de batería de 2,5 Ah para baterías de litio

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

ACCESSORI E RICAMBI
ACCESSORIES AND SPARE PARTS
ACCESORIOS Y REPUESTOS

	Cod. 5444224	Carica batteria standard (0,8 A) per DRIVE 350.S Standard battery charger (0,8 A) for DRIVE 350.S Cargador de batería estándar (0,8 A) para DRIVE 350.S
	Cod. 5444242	Carica batteria standard (1.75 A) per DRIVE 750.S - 1450.S - 1650.S - 1850.S - 2004.S Standard battery charger (1.75 A) for DRIVE 750.S - 1450.S - 1650.S - 1850.S - 2004.S Cargador de batería estándar (1.75 A) para 750.S - 1450.S - 1650.S - 1850.S - 2004.S
	Cod. 2060044	Kit centralina per batteria 12/33 volts, completa di cavi Control unit kit for 12/33 volts battery , with cables Kit centralita para batería 12/33 volts, con cables
	Cod. 5444023	Scheda inverter 12 - 33V Inverter board 12 - 33V Inverter 12 - 33V
	Cod. 3250169	BMS inverter DRIVE 350.S BMS inverter DRIVE 350.S BMS inverter DRIVE 350.S
	Cod. 3250211	BMS inverter DRIVE 750.S BMS inverter DRIVE 750.S BMS inverter DRIVE 750.S
	Cod. 3250163	BMS inverter DRIVE 1450.S - 1650.S - 1850.S - 2004.S BMS inverter DRIVE 1450.S - 1650.S - 1850.S - 2004.S BMS inverter DRIVE 1450.S - 1650.S - 1850.S - 2004.S
	Cod. 2060150	Adattatore DRIVE S - KARBONIUM DRIVE S - KARBONIUM adapter Adaptador DRIVE S - KARBONIUM
	Cod. 3250062	Cavo di collegamento batteria DRIVE 750.S e superiore/attrezzo Battery DRIVE 750.S and higher/tool connection cable Cable de conexión batería DRIVE 750.S y superior/herramienta

ACCESSORI E RICAMBI
ACCESSORIES AND SPARE PARTS
ACCESORIOS Y REPUESTOS

	Cod. 3250072	Cavo di collegamento batteria DRIVE 750.S e superiore/forbice Battery DRIVE 750.S and higher /shear connection cable Cable de conexión batería DRIVE 750.S y superior/tijera
	Cod. 3250167	Cavo di collegamento DRIVE 350.S Connection cable DRIVE 350.S Cable de conexión batería DRIVE 350.S
	Cod. 3250184	Cavo adattatore batteria DRIVE 350.S-Abbacchiatore/MARLIN SA 160 DRIVE 350.S battery adapter cable/Harvester/ MARLIN SA 160 Cable adaptador de batería DRIVE 350.S/Vareador/MARLIN SA 160
	Cod. 3250185	Cavo di prolunga batteria DRIVE 350.S / Defioratore DF 10 su asta DRIVE 350.S battery extension cable / Electronic thinner DF 10 on rod Cable de extensión de batería DRIVE 350.S/Clareador DF 10 en pértiga
	Cod. 2060236	Kit spina abbacchiatore Kit plug olive harvester Kit de enchufe para vareador
	Cod. 5435025	Grasso ad alto rendimento HD2 gr.30 High performance grease HD2 gr.30 Grasa de alto rendimiento HD2 gr.30
	Cod. 2050155	Kit fissaggio rapido asta telescopica compresa ogiva e viti Telescopic rod quick connector kit including sealing ring and screws Nuevo kit de fijación rápida para pértiga telescópica que incluye ruleta y tornillos
	Cod. 5400239	Ogiva per kit fissaggio rapido asta telescopica Sealing ring for telescopic rod quick connector kit Anillo para kit de conexión rápida de varilla telescópica
	Cod. 5401045	Fodero custodia forbice Pruning shear case sheath Funda para la tijera
	Cod. 5400381	Protezione bacchette in gomma 4,5-5 abbacchiatori (matassa 10 m) Protection rubber sticks 4.5-5 harvesters (10 m coil) Protección varillas de goma 4.5-5 para vareadoras (bobina de 10 m)

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

ACCESSORI E RICAMBI
ACCESSORIES AND SPARE PARTS
ACCESORIOS Y REPUESTOS

RINO due 	Cod. 5350202	Catena per potatore RINO due - 10" 1/4 1,1 Chain for pruner RINO due - 10 "1/4 1,1 Cadena para podador RINO due - 10 "1/4 1,1
	Cod. 5350201	Barra da 10" 1/4" 1.1 per potatore RINO due Bar for pruner RINO due - 10 "1/4 1,1 Barra de 10 "1/4" 1.1 para podador RINO due
ZP 100 	Cod. 5350226	Catena per potatore ZP 100 Chain for pruner ZP 100 Cadena para podador ZP 100
	Cod. 5350227	Barra per potatore ZP 100 Bar for pruner ZP 100 Barra para podador ZP 100
ZP 120 	Cod. 5350281	Catena per potatore ZP 120 Chain for pruner ZP 120 Cadena para podador ZP 120
	Cod. 5350282	Barra per potatore ZP 120 Bar for pruner ZP 120 Barra para podador ZP 120
ZP 185 - 6" 	Cod. 5350305	Catena per potatore ZP-185 6" Chain for pruner ZP-185 6" Cadena para podador ZP-185 6"
	Cod. 5350304	Barra per potatore ZP-185 6" Bar for pruner ZP-185 6" Barra para podador ZP-185 6"
ZP 185 - 8" 	Cod. 5350261	Catena per potatore ZP-185 8" Chain for pruner ZP-185 8" Cadena para podador ZP-185 8"
	Cod. 5350306	Barra per potatore ZP-185 8" Bar for pruner ZP-185 8" Barra para podador ZP-185 8"
ZP 190LA/ZP 190LP 	Cod. 5350261	Catena per potatore ZP 190LA/ZP 190LP Chain for pruner ZP 190LA/ZP 190LP Cadena para podador ZP 190LA/ZP 190LP
	Cod. 5350283	Barra per potatore ZP 190LA/ZP 190LP Bar for pruner ZP 190LA/ZP 190LP Barra para podador ZP 190LA/ZP 190LP

ACCESSORI E RICAMBI
ACCESSORIES AND SPARE PARTS
ACCESORIOS Y REPUESTOS

ZP 200 	Cod. 5350256	Catena per potatore ZP 200 Chain for pruner ZP 200 Cadena para podador ZP 200
	Cod. 5350262	Barra per potatore ZP 200 Bar for pruner ZP 200 Barra para podador ZP 200
MARLIN 	Cod. 5350158	Lama potatore alternativo MARLIN SA 160 / X-160 / SF 150 MARLIN SA 160 / X-160 / SF 150 alternative pruner blade cutter Cuchilla de podador alternativa MARLIN SA 160 / X-160 / SF 150
TIGER ZT-40 SV-38/SL-38 	Cod. 5350169	Lama forbice TIGER ZT-40/SV-38/SL-38 TIGER ZT-40 / SV-38 / SL-38 scissor blade Hoja de tijera TIGER ZT-40 / SV-38 / SL-38
	Cod. 5350130	Controlama forbice TIGER ZT-40/SV-38/SL-38 TIGER ZT-40 / SV-38 / SL-38 scissor counter blade Contracuchilla de tijera TIGER ZT-40 / SV-38 / SL-38
VIPER SV-45 	Cod. 5350193	Lama forbice VIPER SV-45 VIPER SV-45 scissor blade Hoja de tijera VIPER SV-45
	Cod. 5350222	Controlama forbice VIPER SV-45 VIPER SV-45 scissor counter blade Contracuchilla de tijera VIPER SV-45
SHARK ZS-50 	Cod. 5350168	Lama forbice SHARK ZS-50 / SHARK ZS-50.B SHARK ZS-50 / SHARK ZS-50.B scissor blade Hoja de tijera SHARK ZS-50 / SHARK ZS-50.B
	Cod. 5350167	Controlama forbice SHARK ZS-50 / SHARK ZS-50.B SHARK ZS-50 / SHARK ZS-50.B scissor counter blade Contracuchilla de tijera SHARK ZS-50 / SHARK ZS-50.B
ZM 22 - ZM 27 	Cod. 5350280	Lama forbice ZM 22 - ZM 27 ZM 22 - ZM 27 scissor blade Hoja de tijera ZM 22 - ZM 27
	Cod. 5350279	Controlama forbice ZM 22 - ZM 27 ZM 22 - ZM 27 scissor counter blade Contracuchilla de tijera ZM 22 - ZM 27

ELECTRONIC SYSTEM 2026 © Marketing ZANON

ACCESSORI E RICAMBI
ACCESSORIES AND SPARE PARTS
ACCESORIOS Y REPUESTOS

ZM 34 	Cod. 5350278	Lama forbice ZM 34 ZM 34 scissor blade Hoja de tijera ZM 34
	Cod. 5350279	Controlama forbice ZM 34 ZM 34 scissor counter blade Contracuchilla de tijera ZM 34
ZM 35 	Cod. 5350225	Lama forbice ZM 35 ZM 35 scissor blade Hoja de tijera ZM 35
	Cod. 5350224	Controlama forbice ZM 35 ZM 35 scissor counter blade Contracuchilla de tijera ZM 35
ZM 40 	Cod. 5350268	Lama forbice ZM 40 ZM 40 scissor blade Hoja de tijera ZM 40
	Cod. 5350269	Controlama forbice ZM 40 ZM 40 scissor counter blade Contracuchilla de tijera ZM 40
ZM 42 	Cod. 5350308	Lama forbice ZM 42 ZM 42 scissor blade Hoja de tijera ZM 42
	Cod. 5350307	Controlama forbice ZM 42 ZM 42 scissor counter blade Contracuchilla de tijera ZM 42

Espositore 04

Espositore ad isola per prodotti della linea elettronica PRO e WIRELESS.

Ideale per quei rivenditori che hanno poco spazio in negozio.

Posizione: a parete o in testa alle corsie.

Dotato di 2 battipiedi, 2 strutture esterne con ganci porta attrezzi su asta, crowner centrale, 2 porta-depliant, 12 supporti per prodotti e 2 ripiani inferiori per magazzino.

Island display for PRO and WIRELESS electronic products.

Ideal for those retailers who have little space in the shop.

Position: near the walls or at the head of the aisles.

Equipped with 2 foot pedestals, 2 outer structures with rod hooks, central crowner, 2 brochure holders, 12 product holders and 2 lower storage shelves.

Inselaufsteller für PRO und WIRELESS Elektrogeräte.

Ideal für Einzelhändler, die wenig Platz im Laden haben.

Positionierung: wandmontiert oder am Kopf der Gänge.

Ausgestattet mit 2 Fußstützen, 2 Außenstrukturen mit Stangenhaken, zentraler Krönung, 2 Prospekthaltern, 12 Produkthaltern und 2 unteren Ablageflächen.

Expositor de isla para productos electrónicos PRO y WIRELESS.

Ideal para los distribuidores que disponen de poco espacio en la tienda.

Posición: a la pared o en la cabecera de los pasillos.

Equipado con 2 pedestales, 2 estructuras exteriores con ganchos para varillas, coronador central, 2 porta folletos, 12 soportes para productos y 2 estantes de almacenamiento inferiores.

Présentoir central de l'îlot pour produits électroniques PRO et WIRELESS.

Idéal pour les revendeurs qui ont peu d'espace dans le magasin.

Positionnement: montage mural ou en tête des allées.

Équipé de 2 pédales, de 2 structures extérieures avec crochets pour tiges, d'un couronnement central, de 2 porte-brochures, de 12 porte-produits et de 2 étagères de rangement inférieures.





cm 140×70×225 H

Cod. 3250415

Espositore 02

Espositore ad isola per prodotti della linea elettronica PRO e WIRELESS.

Ideale per quei rivenditori che hanno uno spazio ampio da poter sfruttare a 360° e non hanno pareti libere.

Posizione: nelle corsie o zone centrali.

Dotato di 2 battipiedi, 2 strutture esterne con ganci porta attrezzi su asta, crowner centrale, 2 porta-depliant, 16 supporti per prodotti e 4 ripiani inferiori per magazzino.

Island display for PRO and WIRELESS electronic products.

Ideal for those retailers who have ample space that can be used 360° and have no free walls.

Position: in aisles or central areas.

Equipped with 2 foot pedestals, 2 outer structures with rod hooks, central crowner, 2 brochure holders, 16 product holders and 4 lower storage shelves.

Inselaufsteller für PRO und WIRELESS Elektrogeräte.

Ideal für Einzelhändler, die über einen großen Raum verfügen, der 360° genutzt werden kann und keine freien Wände haben.

Positionierung: in Gängen oder zentralen Bereichen.

Ausgestattet mit 2 Fußstützen, 2 Außenstrukturen mit Stangenhaken, zentraler Krönung, 2 Prospekthaltern, 16 Produkthaltern und 4 unteren Ablageflächen.

Expositor de isla para productos electrónicos PRO y WIRELESS.

Ideal para los distribuidores que disponen de un amplio espacio utilizable en 360° y no tienen paredes libres.

Posición: en pasillos o zonas centrales.

Equipado con 2 pedestales, 2 estructuras exteriores con ganchos para varillas, coronador central, 2 porta folletos, 16 soportes para productos y 4 estantes de almacenamiento inferiores.

Présentoir central de l'îlot pour produits électroniques PRO et WIRELESS.

Idéal pour les revendeurs qui disposent d'un grand espace utilisable à 360° et qui n'ont pas de murs libres.

Positionnement: dans les allées ou les zones centrales.

Équipé de 2 pédales, de 2 structures extérieures avec crochets pour tiges, d'un couronnement central, de 2 porte-brochures, de 16 porte-produits et de 4 étagères de rangement inférieures.





cm 140×140×225 H

Cod. 3250366

Espositore 03

Espositore a parete per prodotti della linea elettronica PRO e WIRELESS.

Ideale per quei rivenditori che hanno una parete da poter sfruttare.

Posizione: a parete.

La versione standard è composta di due moduli da 1 metro.

Si possono aggiungere altri moduli o un angolare con grafica.

Wall display for PRO and WIRELESS electronics products.

Ideal for retailers who have a wall space to exploit.

Position: near the walls.

The standard version consists of two 1-metre modules.

Additional modules or an angle with graphics can be added.

Wanddisplay für PRO und WIRELESS Elektrogeräte.

Ideal für Einzelhändler, die eine bestimmte Fläche ausnutzen wollen.

Position: wandmontiert.

Die Standartausführung besteht aus zwei 1-Meter-Modulen.

Weitere Module oder ein Ring mit Grafik können hinzugefügt werden.

Expositor mural para productos electrónicos PRO y WIRELESS.

Ideal para distribuidores que disponen de una pared para poder utilizar.

Posición: a la pared.

La versión estándar consta de dos módulos de 1 metro.

Se pueden añadir otros módulos o un angular con gráficos.

Présentoir mural pour les produits électroniques PRO et WIRELESS.

Idéal pour les revendeurs qui ont un espace au sol à exploiter.

Position: montage mural

La version standard se compose de deux modules de 1 mètre.

D'autres modules ou un anneau avec des graphiques peuvent être ajoutés.



cm 210×55×248 H

Cod. 3250367

Espositore 03A

Espositore a parete per prodotti della linea elettronica PRO e WIRELESS.

Espositore a parete dotato di 4 barre orizzontali, 4 ganci rivestiti in gomma antiscivolo, distanziatori, crowner con stampa e 2 barre LED con alimentatore.

Wall display for PRO and WIRELESS electronic products.

Wall display with 4 horizontal bars, 4 hooks with non-slip rubber coating, spacers, crowner with print and 2 LED bars with power supply.

Wanddisplay für PRO- und WIRELESS-Elektrogeräte.

Wandmontage-Display mit 4 horizontalen Stangen, 4 Haken mit rutschfestem Gummibelag, Abstandshalter, Crowner mit Aufdruck und 2 LED-Leisten mit Stromversorgung.

Expositor mural para productos PRO y WIRELESS electronic.

Expositor mural con 4 barras horizontales, 4 ganchos con revestimiento de goma antideslizante, separadores, corona con impresión y 2 barras LED con fuente de alimentación.

Présentoir mural pour les produits électroniques PRO et WIRELESS.

Présentoir mural avec 4 barres horizontales, 4 crochets avec revêtement en caoutchouc antidérapant, entretoises, couronne avec impression et 2 barres à LED avec alimentation.





cm 105×55×248 H

Cod. 5401083

Espositore 03B

Espositore a parete per prodotti della linea elettronica PRO e WIRELESS.

Espositore a parete dotato di 2 mensole (cm 105×49), 10 ganci doppi, 1 poster magnetico, crowner con stampa e 2 barre LED con alimentatore.

Wall display for PRO and WIRELESS electronic products.

Wall display equipped with 2 shelves (cm 105×49), 10 double hooks, 1 magnetic poster, crowner with print and 2 LED bars with power supply.

Wandmontage-Display für PRO- und WIRELESS- Elektrogeräte.

Wanddisplay ausgestattet mit 2 Ablagen (cm 105×49), 10 Doppelhaken, 1 Magnetposter, Crowner mit Aufdruck und 2 LED-Leisten mit Stromversorgung.

Expositor mural para productos PRO y WIRELESS electronic

Expositor de pared equipado con 2 estantes (cm 105×49), 10 ganchos dobles, 1 póster magnético, corona con impresión y 2 barras LED con fuente de alimentación.

Présentoir mural pour produits électroniques PRO et WIRELESS.

Présentoir mural équipé de 2 étagères (cm 105×49), 10 crochets doubles, 1 affiche magnétique, une baguette avec impression et 2 barres de LED avec alimentation.





cm 105×55×248 H

Cod. 5401084

Espositore 03C - Modulo angolare

Modulo angolare di collegamento per espositori a parete per prodotti della linea elettronica PRO e WIRELESS.

Corner connection module for wall displays for PRO and WIRELESS electronics products.

Eckverbindungsmodul für Wanddisplays für die PRO- und WIRELESS- Elektrogeräte.

Módulo de conexión de esquina para expositores de pared para productos electrónicos PRO y WIRELESS.

Module de connexion d'angle pour les présentoirs muraux pour les produits de la ligne électronique PRO et WIRELESS.







cm 71×50×248 H

Cod. 5401085

Espositore 01

Espositore da terra per linea elettronica.

Ideale per quei rivenditori che hanno poco spazio in negozio o non hanno una parete da poter sfruttare.

Posizione: in testa alle corsie o vicino all'entrata.

Dotato di 4 ganci superiori rivestiti in gomma antiscivolo, 4 distanziatori e 4 piedini in gomma sulla base.

Stand alone display for electronic line.

Ideal for those retailers who have little space in the shop or no wall to exploit.

Position: at the head of the aisles or near the entrance.

Equipped with 4 upper hooks with non-slip rubber coating, 4 spacers and 4 rubber feet on the base.

Freistehendes Display für Elektrogeräte.

Ideal für Einzelhändler, die wenig Platz im Laden haben oder keine Wand nutzen können.

Positionierung: am Kopf der Gänge oder in der Nähe des Eingangs.

Ausgestattet mit 4 oberen Haken mit rutschfester Gummibeschichtung, 4 Abstandshaltern und 4 Gummifüßen am Sockel.

Expositor independiente para línea electrónica.

Ideal para los distribuidores que disponen de poco espacio en la tienda o no tienen paredes que aprovechar.

Posición: en la cabecera de los pasillos o cerca de la entrada.

Equipado con 4 ganchos superiores con revestimiento de goma antideslizante, 4 separadores y 4 pies de goma en la base.

Présentoir autonome pour ligne électronique.

Idéal pour les revendeurs qui ont peu d'espace dans le magasin ou aucun mur à exploiter.

Positionnement: en tête des allées ou près de l'entrée.

Equipé de 4 crochets supérieurs avec revêtement en caoutchouc antidérapant, 4 entretoises et 4 pieds en caoutchouc sur la base.





cm 54×65×185 H

Cod. 3250365

Espositore da banco per LINEA PRO

Espositore da banco per i prodotti della linea elettronica PRO: forbici e batteria DRIVE 350.S.

Posizione: su banco o su mensola espositore.

Counter display for PRO electronic line products: pruning shears and DRIVE 350.S battery.

Position: on counter or display shelf.

Thekendisplay für die Produkte der Serie PRO: Schere und DRIVE 350.S Akku.

Position: auf der Theke oder im Auslagefach.

Expositor de mostrador para productos de la línea electrónica PRO: tijeras y batería DRIVE 350.S.

Posición: sobre mostrador o estante expositor.

Présentoir de comptoir pour les produits de la ligne électronique PRO: secateur et batterie DRIVE 350.S.

Position: sur le comptoir ou sur l'étagère de présentation





cm 35×24×17 H

Cod. 2051279

Espositore da banco per LINEA WIRELESS

Espositore da banco per i prodotti della linea elettronica WIRELESS: forbici, potatori e legatrice.

Posizione: su banco o su mensola espositore.

Counter display for WIRELESS electronic line products: pruning shears, pruners and tying machine.

Position: on counter or display shelf.

Thekendisplay für WIRELESS Elektrogeräte: Baumschere, Astschere und Bindemaschine.

Position: auf der Theke oder im Auslagefach.

Expositor de mostrador para productos electrónicos de línea WIRELESS: tijeras de podar, podadoras y atadora.

Posición: en el mostrador o en la estantería.

Présentoir de comptoir pour les produits de la gamme électronique WIRELESS: sécateurs, élagueurs et machine à attacher.

Position: sur le comptoir ou sur l'étagère de présentation





cm 62×40×70 H

Cod. 2051369

ORIGINAL MADE IN ITALY

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Le condizioni generali di vendita si applicano a tutte le Vendite di Prodotti tra ZANON S.r.l. ed i propri Clienti, e possono essere modificate con validità a partire dalla pubblicazione sul sito web **www.zanon.it**.
Deroghe ammissibili si hanno per differenti pattuizioni in forma scritta negli ordini o nelle conferme d'ordine. ZANON S.r.l. non si riterrà vincolata dalle Condizioni Generali del Cliente.

2. La vendita dovrà ritenersi conclusa:

- nel momento in cui il Cliente riceve da ZANON S.r.l. una conferma d'ordine conforme ai termini ed alle condizioni dell'ordine
- nel caso in cui il Cliente riceva da parte di ZANON S.r.l. una conferma d'ordine contenente termini difformi da quelli contenuti nell'Ordine, decorsi tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa senza che pervenga a ZANON S.r.l. contestazione scritta da parte del Cliente.
- o in assenza di conferma scritta da parte di ZANON S.r.l., nel momento in cui i prodotti saranno consegnati al Cliente.

Gli ordini regolarmente accettati da ZANON S.r.l. non potranno essere annullati e/o modificati dal Cliente senza il consenso scritto di ZANON S.r.l. Salvo diverso accordo scritto, ZANON S.r.l. non accetta resi dei Prodotti acquistati.

3. I prezzi applicati sono quelli indicati nel Listino Prezzi aggiornato disponibile sul sito **www.zanon.it/area-riservata** in vigore al momento dell'inoltro dell'Ordine da parte del Cliente, ovvero quelli riportati nella Conferma d'ordine di ZANON S.r.l.
I prezzi si intendono EXW (Ex Works) sede ZANON S.r.l. (Incoterms® 2020), con esclusione di trasporto e di ogni onere accessorio. ZANON S.r.l. si riserva il diritto di modificare i prezzi, anche con riferimento a ordini già confermati e non ancora evasi, in conseguenza di variazioni dei costi o delle condizioni di mercato, nonché per cause di forza maggiore, previa comunicazione al Cliente. ZANON S.r.l. manterrà la proprietà dei prodotti fino al completo pagamento del prezzo pattuito.

4. La consegna avverrà entro il termine comunicato nella Conferma d'Ordine. Tale data è da considerarsi indicativa e non essenziale ai sensi dell'art. 1457 C.C., e non include i tempi di trasporto.

5. Il pagamento dell'ordine andrà effettuato in Euro (€) e secondo le indicazioni ed i termini pattuiti nella Conferma d'Ordine. Il pagamento cambiario graverà il cliente di commissioni ed interessi ad un tasso BCE maggiorato di 3 punti. Il mancato o ritardato pagamento, anche parziale, attribuisce a ZANON S.r.l. il diritto di sospendere immediatamente la consegna e ogni ulteriore prestazione da eseguirsi. Al Cliente moroso verranno applicati interessi di mora al tasso BCE, maggiorato di 7 punti (art.5, comma 2 D.Lgs. 231/2002)

6. Garanzia: ZANON S.r.l. garantisce che i prodotti forniti sono collaudati, esenti da vizi e/o difetti e sono idonei e conformi all'uso a cui sono destinati, per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di consegna attestabile mediante attivazione della garanzia sul sito: **www.zanon.it/area-riservata**.

Il reclamo dovrà essere inoltrato entro 8 giorni dalla scoperta del vizio, nell'utilizzo diretto ovvero entro 8 giorni dalla comunicazione del vizio al Rivenditore dal Cliente finale via raccomandata a/r o pec, corredando la pratica di opportuna documentazione fotografica (vista d'insieme ex-ante eventuale intervento di riparazione, matricola e particolari del prodotto).

I prodotti dovranno essere inviati presso la Sede ZANON S.r.l. a spese del Cliente per l'effettuazione dei necessari controlli.

La garanzia non opera per i difetti dovuti a:

i) danni da trasporto
ii) uso imperito od improprio dei prodotti
iii) riparazioni, modifiche o manomissioni di personale non autorizzato.
iv) errate modalità di installazione dei nostri prodotti o utilizzo di pezzi errati utilizzati per l'installazione.

ZANON S.r.l. non risponderà per motori, parti elettriche/elettroniche o elementi normalmente esposti a usura e consumo.

La responsabilità di ZANON S.r.l. è altresì esclusa se i vizi e/o difetti erano conosciuti o conoscibili dal Cliente e/o derivino da istruzioni o pezzi e apparecchiature forniti da quest'ultimo, o per danni a persone o cose provocati da errato o superficiale utilizzo dei nostri prodotti. L'eventuale vizio del prodotto, coperto da garanzia e notificato secondo modalità descritta, sarà sanato da ZANON S.r.l. - a propria discrezione - mediante sostituzione o riparazione, ma non saranno riconosciuti indennizzi per costi di manodopera, trasporti o spese sostenute in autonomia.

Per prassi interna, tutti i ricambi saranno fatturati all'atto della spedizione con pagamento in contrassegno: il riconoscimento della garanzia, previo ricevimento e verifica del pezzo guasto, darà diritto all'accredito.

7. I prodotti sono conformi alla legge Italiana e alle Direttive Europee. Sarà cura dell'Importatore estero assicurarsi delle conformità cui sottostare nel Paese di destino, impegnandosi a fornire dichiarazione di conformità, il manuale d'istruzioni, l'eventuale documentazione tecnica e la propria garanzia. La documentazione tecnica aggiornata è disponibile sul sito web:**www.zanon.it**, ed a questa il Cliente è tenuto a far riferimento.

8. ZANON S.r.l. avrà facoltà di risolvere, ai sensi art. 1456 CC, mediante comunicazione via raccomandata a/r o pec, la singola vendita nel caso di mancato ritiro o ricezione dei beni o nell'eventualità di inadempimento delle obbligazioni previste dai punti: 5; 7; 9.

9. I diritti di proprietà intellettuale sono di totale ed esclusiva proprietà di ZANON S.r.l., ed il Cliente si obbliga a non compiere alcun atto incompatibile con essi, quindi non utilizzerà o registrerà Marchi simili o confondibili con i Marchi ZANON, utilizzando invece Marchi e Diritti ZANON in ottemperanza alle istruzioni della Casa Madre e per i fini di cui alle presenti Condizioni di Vendita.

10. Il trattamento dei dati personali avverrà secondo quanto disposto dal Reg. UE 679/2016, nel rispetto della normativa vigente, in relazione all'attività commerciale ed obblighi contrattuali. Il titolare del trattamento dei dati personali è ZANON S.r.l.

11. Per ogni controversia è competente il foro di Padova, e per tutti i contratti, la legge applicabile sarà quella Italiana.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

1. These general terms and conditions of sale shall apply to all Sales of Products between ZANON S.r.l. and its Customers and may be amended with effect from their publication on **www.zanon.it** website. Exceptions shall be granted following different written agreements set out in orders or order confirmations. The Customer's General Terms and Conditions shall not be considered to be binding on ZANON S.r.l.

2. A sale shall be deemed to have been concluded:

- When the Customer receives an order confirmation from ZANON S.r.l. that complies with the terms and conditions set out in the order;
- Upon three business days having elapsed since receipt of the order confirmation without ZANON S.r.l. receiving a written objection from the Customer if the Customer receives an order confirmation from ZANON S.r.l. containing terms and conditions other than those set out in the Order; or
- Upon the products being delivered to the Customer if no written confirmation is received from ZANON S.r.l.

Orders regularly accepted by ZANON S.r.l. may not be cancelled and/or changed by the Customer without ZANON S.r.l.'s written consent. Unless otherwise agreed in writing, ZANON S.r.l. shall not accept returns of purchased Products.

3. The prices applied shall be those set out in the updated Price List available on the website **www.zanon.it/en/reserved-area/**, in force at the time the Customer submits the Order, or those indicated in ZANON S.r.l.'s Order Confirmation. All prices are intended EXW (Ex Works) ZANON S.r.l. premises (Incoterms® 2020), excluding transport costs and any additional charges. ZANON S.r.l. reserves the right to modify prices, including with reference to orders already confirmed but not yet fulfilled, as a result of changes in costs or market conditions, as well as due to force majeure events, subject to prior notice to the Customer. ZANON S.r.l. shall retain title to the products until full payment of the agreed price has been received.

4. Delivery shall take place within the date as stated in the Order Confirmation. This date shall be considered to be approximate and not essential for the purposes of Section 1457 of the Italian Civil Code, and shall not include transport time.

5. Order payment shall be made in EUR (€) and in accordance with the instructions and deadline as set out in the Order Confirmation. Payment by promissory note shall cause the customer to incur commissions and interest at an ECB rate plus 3 points. Non-payment or delayed payment, whether in part or in whole, shall entitle ZANON S.r.l. to suspend forthwith delivery as well as any other service to be provided. Customers in arrears shall be charged default interest at the ECB rate plus 7 points (Article 5(2) of Legislative Decree 231/2002).

6. Warranty: ZANON S.r.l. hereby guarantees that the Products supplied are tested, free from defects and/or faults and are suitable for and compliant with their intended use for a period of 12 months from the date of delivery, as certified following activation of the warranty on **www.zanon.it/en/reserved-area website**.

Any complaint must be submitted within 8 days after discovery of the defect, in the case of direct use, or within 8 days after notification of the defect to the Retailer by the end Customer by registered letter with return receipt or by certified email [PEC], complete with adequate photographic evidence (overall view before any repair work, serial number and product details). The Products must be sent to ZANON S.r.l. headquarters at the Customer's expense in order that the necessary checks may be performed.

The warranty shall not apply to defects cause by:

i) damage during transportation
ii) inappropriate or improper use of the products
iii) repairs, changes or tampering by unauthorised personnel.
iv) incorrect installation procedure or use of incorrect parts during installation.

ZANON S.r.l. shall not be liable for fair wear and tear of motors, electrical/electronic parts or elements.

ZANON S.r.l. shall also not be held liable (i) if the Customer was aware of or knowledgeable about any defects and/or faults and/or if such defects and/or faults are deemed to arise from instructions or parts and equipment supplied by the Customer, or (ii) for damage to persons or property caused by improper or careless use of our products. Any defect in the product - covered under the warranty and notified as described - shall be remedied by ZANON S.r.l., at its sole discretion, by replacement or repair, but no compensation shall be granted for labour costs, transport or expenses incurred independently.
In accordance with corporate policies, all spare parts shall be invoiced at the time of dispatch: acknowledgement of warranty shall, subject to receipt of and checks performed on the faulty part, entitle the Customer to receive credit.

7. The products comply with Italian law and European Directives. It shall be the responsibility of the foreign importer to ensure product compliance in the country of destination, undertaking to provide a declaration of conformity, an operation manual, any technical documentation and its own warranty. Updated technical documentation is available on **www.zanon.it**, to which the Customer shall be required to refer.

8. Pursuant to section 1456 of the Italian Civil Code, ZANON S.r.l. shall, by serving a notice to be sent by registered letter with return receipt or by email, have the right to terminate individual sales in the event of failure to collect or receive the goods or in the event of failure to comply with the obligations under 5; 7; 9 hereof.

9. The intellectual property rights shall be the total and exclusive property of ZANON S.r.l., and the Customer undertakes to refrain from engaging in any conduct deemed to be in contrast with such rights. As a result, the Customer shall not use or register any Trademark similar to or capable of being confused with ZANON's Trademarks, using instead ZANON's Trademarks and Rights in compliance with ZANON's instructions and for the purposes set forth hereunder.

10. Personal data shall be processed in accordance with the provisions of Regulation EU 679/2016, in compliance with current legislation, in relation to commercial activity and contractual obligations. The data controller of personal data shall be ZANON S.r.l.

11. The court of Padua shall have jurisdiction over any dispute, while Italian law shall apply to all contracts.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Las condiciones generales de venta se aplican a todas las Ventas de Productos entre ZANON S.r.l. y sus Clientes, y pueden ser modificadas con validez a partir de la publicación en la página web **www.zanon.it**.
Las excepciones admisibles se obtienen mediante otros acuerdos por escrito en los pedidos o en las confirmaciones de pedido. ZANON S.r.l. no estará sujeta a las Condiciones Generales del Cliente.

2. La venta deberá considerarse concluida:

- cuando el Cliente recibe una confirmación de pedido de ZANON S.r.l. de acuerdo con los términos y condiciones de pedido;
- cuando el Cliente recibe una confirmación de pedido de ZANON S.r.l. que contenga otros términos diferentes de aquellos contenidos en el Pedido, transcurridos tres días laborables desde la fecha de recepción del mismo, sin que ZANON S.r.l. reciba reclamación por escrito del Cliente;
- o si no hubiera una confirmación por escrito de ZANON S.r.l., en el momento en que los productos serán entregados al Cliente.

Los pedidos que ZANON S.r.l. ha aceptado no podrán ser anulados ni modificados por el Cliente sin el consentimiento por escrito de ZANON S.r.l. ZANON S.r.l. no acepta devoluciones de los Productos comprados, salvo acuerdo en contrario por escrito.

3. Los precios aplicables serán los indicados en la Lista de Precios vigente disponible en el sitio **www.zanon.it/es/area-reservada/** en el momento en que el Cliente realice el Pedido, o los indicados en la Confirmación de pedido de ZANON S.r.l. Los precios se entienden EXW (Ex Works) instalaciones de ZANON S.r.l. (Incoterms® 2020), excluyendo los costes de transporte y cualquier gasto adicional. ZANON S.r.l. se reserva el derecho de modificar los precios, incluso en relación con pedidos ya confirmados pero aún no ejecutados, como consecuencia de variaciones en los costes o en las condiciones del mercado, así como por causas de fuerza mayor, previa notificación al Cliente. ZANON S.r.l. conservará la propiedad de los productos hasta el pago íntegro del precio acordado.

4. Los productos se entregarán en el plazo comunicado en la Confirmación de Pedido. Esta fecha debe considerarse indicativa y no vinculante de conformidad con el art. 1457 del Código Civil italiano, y no incluye los tiempos de transporte.

5. El pago del pedido se realizará en euros (€) y según las indicaciones y plazos convenidos en la Confirmación de Pedido. Las comisiones e intereses debido al pago de la letra de cambio correrán por cuenta del cliente al tipo aplicado por el BCE más 3 puntos porcentuales. En caso de incumplimiento o demora en el pago, incluso parcial, ZANON S.r.l. tendrá derecho a suspender de inmediato la entrega y cualquier otro servicio que deba cumplir. Los intereses de demora se aplicarán al cliente moroso al tipo aplicado por el BCE, más 7 puntos porcentuales (art. 5, apdo. 2 del DLeg. italiano 231/2002).

6. Garantía: ZANON S.r.l. garantiza que los productos suministrados están probados, libres de vicios y/o defectos y son adecuados y conformes al uso al que están destinados, durante un período de 12 meses a partir de la fecha de entrega que debe confirmarse activando la garantía en la página web: **www.zanon.it/es/area-reservada**.

La reclamación deberá enviarse antes de los 8 días siguientes a la fecha de descubrimiento del vicio, durante el uso directo, o antes de los 8 días siguientes a la fecha de la comunicación del vicio al Distribuidor por parte del Cliente final mediante carta certificada con acuse de recibo, o correo electrónico certificado, acompañando el expediente con la respectiva documentación fotográfica (vista general antes y después de posibles reparaciones, número de serie y detalles del producto). Los productos deberán enviarse al domicilio de ZANON S.r.l. por cuenta del Cliente para la realización de los controles necesarios.

La garantía no es válida para los defectos debidos a:

i) daños de transporte
ii) uso no autorizado o inadecuado de los productos
iii) reparaciones, modificaciones o alteraciones realizadas por personal no autorizado.
iv) métodos incorrectos de instalación de nuestros productos o uso de piezas inadecuadas para la instalación.

ZANON S.r.l. no se asume ninguna responsabilidad por motores, piezas eléctricas/electrónicas o elementos normalmente expuestos a desgaste o consumibles.

ZANON S.r.l. tampoco es responsable si los vicios y/o defectos eran conocidos o debían ser conocidos por el Cliente y/o derivan de instrucciones o piezas y equipos proporcionados por este último, ni tampoco de daños a personas o bienes causados por un uso incorrecto o superficial de nuestros productos. Cualquier vicio en el producto, amparado por garantía y notificado de la manera descrita, será subsanado por ZANON S.r.l. - a su discreción - mediante sustitución o reparación, pero no se reconocerán indemnizaciones por gastos de mano de obra, transporte u otros gastos en los que se haya incurrido.

Por cuestiones internas, todas las piezas de repuesto serán facturadas en el momento del envío: el reconocimiento de la garantía, tras recibir y verificar la pieza defectuosa, dará derecho al crédito.

7. Los productos son conformes a la ley italiana y a las Directivas Europeas. El importador extranjero tendrá la responsabilidad de asegurarse del respeto de la conformidad en el país de destino, comprometiéndose a proporcionar una declaración de conformidad, el manual de instrucciones, posible documentación técnica y su propia garantía. La documentación técnica actualizada está disponible en la página web: **www.zanon.it**, y el Cliente deberá tomarla como referencia.

8. ZANON S.r.l. tendrá la facultad de resolver la venta, de conformidad con el art. 1456 del Código Civil italiano y mediante carta certificada con acuse de recibo o correo electrónico certificado, si el cliente no recogiera o recibiera la mercancía o en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en los puntos: 5; 7; 9.

9. Los derechos de propiedad Intelectual son propiedad total y exclusiva de ZANON S.r.l., y el Cliente se compromete a no realizar ningún acto incompatible con los mismos, por lo que no utilizará ni registrará Marcas similares ni confundibles con las Marcas ZANON, sino que utilizará las Marcas y Derechos ZANON respetando las instrucciones de la empresa matriz y para los fines a los que se refieren estas Condiciones de Venta.

10. Los datos personales serán tratados de acuerdo con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016, en cumplimiento de la normativa vigente, en relación con la actividad comercial y las obligaciones contractuales. El responsable del tratamiento de datos personales es ZANON S.r.l.

11. En caso de litigios será competente el tribunal de Padua, y para todos los contratos, la ley aplicable será la ley italiana.

ORIGINAL MADE IN ITALY

RETE COMMERCIALE ITALIA

Nome	Zona	Telefono	E-mail
Cordero Sergio	Piemonte - Valle D'Aosta	+39 335 5461095	sergiocordero@libero.it
Chiaramonte Giovanni	Lombardia	+39 340 8154190 +39 035 0393440	chiaramonte.gio@gmail.com
Caprioli Mauro	Liguria	+39 335 7353816	caprioli.mauro@libero.it
Volpato Simone	Veneto *(prov. Belluno e Venezia escluse)* Trentino *(prov. Trento)*	+39 348 3762501	commerciale@zanon.it
Venturini Lorenzo	Friuli-Venezia-Giulia - Veneto *(prov. Belluno e Venezia)*	+39 348 4986685	lorenzo.venturini@libero.it
Giulianini Fabio	Emilia-Romagna Marche *(prov. Pesaro e Urbino)*	+39 335 242893	fgiulianini@gmail.com
Gagliardi Damiano	Toscana	+39 348 7773803	gagliardid@virgilio.it
Palma Adriano	Lazio *(prov. Rieti, Roma, Viterbo)* - Umbria	+39 335 5725192	adriano.palma11@gmail.com
Gelosia Nicolò	Umbria Marche *(prov. Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata)*	+39 348 8302066	nico.gelosia@gmail.com
Gulinelli Stefano	Lazio *(prov. Frosinone, Latina, Roma)* Marche *(prov. Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata)*	+39 392 4578765	stefano.gulinelli@gmail.com
Di Mascio Vincenzo	Abruzzo e Molise	+39 335 6890841	dimar_v@libero.it
Mazzariello Antonio	Campania **CAPOAREA CENTRO-SUD** (Campania/Abruzzo/Molise/Puglia/Basilicata/Calabria/Sardegna)	+39 338 4407853	antonio.mazzariello@zanon.it
Dibello Michele	Puglia	+39 333 6188280	dibellomichele@hotmail.com
Guidi Francesco	Basilicata e Calabria	+39 349 8171790	francescoguidi.1989@gmail.com
Savoca Luca	Sicilia	+39 346 3131031	lucasavoca1@gmail.com
Piras Alessandro	Sardegna	+39 392 2884519	primabase1@gmail.com

ORIGINAL MADE IN ITALY

EXPORT AREA MANAGER

Name	Area	Telephone	E-mail
Agustín Javier	Spain *(M.A.)*	+34 649 547 991	jagustin@zanon.it
Bellotto Dario	China	+39 342 3804206	dario.b@zanon.it
Cervellati Roberto (FMO sas)	Central and South America	+57 (310) 438-8213	latam@zanon.it
Giusti Cristina	Bulgaria - Georgia - Azerbaijan - Armenia	+39 392 8315555	export3@zanon.it
Lefter Aurel	Romania - Moldavia	+40 766 358006	lefter_aurel@yahoo.com
Lorenzon Daniela	France - Switzerland *(French canton)* - Belgium Netherlands - Denmark - Norway - Azerbaijan - Tunisia Algeria - Iran - UAE - India - Morocco - Jordan - Lebanon	+39 342 1012614	daniela.l@zanon.it
Pretz Hugo	Hungary - Serbia - North Macedonia - Montenegro Bosnia and Herzegovina - Kosovo - Czech Republic Slovak Republic - Bulgaria	+39 392 0367609 +381 601407999	hugo.p@zanon.it
Dawid Starzyński	Poland	+39 348 8620413	dawid@zanon.it
Ahrens Steffen	Germany: Schleswig-Holstein - Bremen Hamburg - Lower Saxony North Rhine-Westphalia *(PLZ no. 32-33, 44-48 and 58-59 north of the highway A44)*	+49 176 42919971	sahrens@landtechnik-ahrens.de
Guarnieri Leonardo	Germany: Berlin - Mecklenburg-Vorpommern - Brandenburg Saxony - Saxony-Anhalt - Thuringia Bavaria *(PLZ no. 92-96, 83-84 and 85/91 east of highway A95-A9)* Austria - Switzerland *(German canton)* Söuth Tyrol *(prov. Bolzano)* - Luxembourg	+39 345 5661837	leonardo.g@zanon.it
Schröder Frederik	Germany: Saarland - Baden-Württemberg Bavaria *(PLZ no. 80-83, 86-87, 90, 97 and 85/91 west of highway A95-A9)*	+49 175 4123223	frederik.schroeder@terragrar.de
Schröder Ulrich	Germany: Hesse - Rhineland-Palatinate North Rhine-Westphalia *(PLZ no. 40-42, 50-53, 57 and 58-59 south of the highway A44)*	+49 176 40591402	ulrich.schroeder@terragrar.de
Zanello José Luis	Spain - United Kingdom - Albania - Ireland - Greece Cyprus - Türkiye - Canada - Mexico - USA - South Africa Israel - Korea - Japan - Australia - New Zealand	+39 392 8315554 +34 696 348 891	jzanello@zanon.it
Longhi Pierluigi	Portugal	+34 699 701110	plonghi@zanon.it
Zanon Filippo	Slovenia - Croatia		filippo.zanon@zanon.it
Zanon Giada	Ukraine - Russia - Estonia - Latvia - Lithuania Sweden - Finland		giada.zanon@zanon.it

© Tutti i diritti sono riservati - *All right reserved* - Alle Rechte vorbehalten - *Todos los derechos reservados* - Tous droits réservés
Progetto grafico e coordinamento - *Graphic design and coordination* - Grafikdesign und Koordination - *Diseño gráfico y coordinación* - Conception graphique et coordination

Marketing ZANON

Scopri maggiori informazioni sul sito - *Read more in our website* - Lesen Sie mehr auf unserer Website - *Descubra más información en el sitio* - En savoir plus sur notre site Web

zanon.it

Certificazioni/*Certifications:*
ISO 9001 – Gestione Qualità/*Quality management system*
ISO 14001 – Gestione Ambientale/*Environmental management system*
ISO 45001 – Salute e Sicurezza sul Lavoro/*Occupational health and safety management system*
UNI EN 1090 - Conformità componenti strutturali in acciaio o alluminio/*Conformity of steel or aluminium structural components*

MEMBER



ZANON ELECTRONIC SYSTEM

ZANON Group

2026 © Marketing ZANON - 09.2026

Via Madonnetta, 30 - 35011 CAMPODARSEGO (PD) ITALY
Tel. +39 049 9200433 | mail: info@zanon.it
zanon.it

Dati tecnici ed immagini sono indicativi.
ZANON, nello sforzo di dare un prodotto innovativo sempre più aderente alle esigenze dei propri clienti, si riserva di apportare modifiche costruttive e tecniche in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Technical data and images are indicative.
ZANON is committed to constantly improving its products to meet the needs of the sector. It therefore reserves the right to make construction and technical changes at any time and without notice.

Technische Daten und Fotos sind indikativ
ZANON ist bestrebt, ein innovatives Produkt anzubieten, das immer besser den Bedürfnissen seiner Kunden entspricht, und behält sich das Recht vor, Design und technische Änderungen jederzeit und ohne Vorankündigung vorzunehmen.

Los datos técnicos y las imágenes son indicativos.
En el esfuerzo de brindar a sus clientes un producto cada vez más cercano a sus exigencias, ZANON se reserva de aportar modificaciones constructivas y técnicas en todo momento y sin previa antelación.

Les données techniques et les images sont indicatifs.
Dans l'effort de proposer un produit répondant de plus en plus aux exigences de ses clients, ZANON se réserve le droit de apporter des modifications constructives et techniques en tout moment et sans préavis.