

CST	TOOL CARRIER
CST	GERÄTETRÄGER
CST	BASTIDOR PORTAHERRAMIENTAS
CST	CHÂSSIS PORTE-OUTILS



ORIGINAL MADE IN ITALY | zanon.it

## PRO POSTERIORE



REAR PRO  
HINTERE PROFIVERSION  
PRO TRASERA  
PRO ARRIÈRE

UTENSILI vedere a pag. 184

TOOLS see page 184  
WERKZEUGE siehe Seite 184  
HERRAMIENTAS ver página 184  
OUTILS voir page 184



CST PRO



L'immagine della macchina è indicativa. Gli utensili e gli accessori sono a richiesta. – The picture of the machine is indicative. Tools and accessories are on request.

MOD	Barcode	Tractor Icon	Dimensions (L x P x H)	Weight (W)
mod.	cod.	HP	cm	kg
<b>CST PRO singolo</b>	1003047	30 - 100	145×118×110	390
<b>CST PRO doppio</b>	1003048	30 - 100	180×118×110	450

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> <li>Attacco a 3 punti Cat. I-II</li> <li>Impianto oleodinamico completo di serbatoio, sistema filtrante e scambiatore di calore</li> <li>Joystick multifunzione</li> <li>Spostamento laterale idraulico apertura/chiusura e regolazione dell'utensile</li> <li>Regolazione idraulica inclinazione dell'utensile</li> <li>Comando di emergenza</li> <li>Ruote di appoggio con cresta regolabili in altezza</li> <li>Doppio tastatore</li> <li>Kit lama scalzatrice</li> <li>Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3-point linkage cat. I-II</li> <li>Hydraulic system complete with tank, filter system and heat exchanger</li> <li>Multifunction Joystick</li> <li>Hydraulic side shift opening/closing and tool adjustment</li> <li>Hydraulic tilt tool adjustment</li> <li>Emergency control</li> <li>Height-adjustable crest wheels</li> <li>Dual sensor</li> <li>Kit blade weeder and side deflectors for weeder blade</li> <li>Protective equipment as per EC safety rules</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3-Punkt-Anbau Kat. I-II</li> <li>Hydraulisches System komplett mit Tank, Filtersystem und Wärmetauscher</li> <li>Multifunktions-Joystick</li> <li>Hydraulische Seitenverschiebung öffnen/schließen und Werkzeugverstellung</li> <li>Hydraulische Werkzeugneigungsverstellung</li> <li>Notfallsteuerung</li> <li>Höhenverstellbare Räder mit Führung</li> <li>Doppelter Taster</li> <li>Kit Stockräumer</li> <li>Unfallschutz nach EU-Vorschriften</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enganche a 3 punto Cat. I-II</li> <li>Kit de centralita hidráulica completa de depósito, sistema filtrante e intercambiador de calor</li> <li>Joystick multifunción</li> <li>Desplazamiento lateral hidráulico apertura/cierre y regulación del implemento</li> <li>Regulación hidráulica inclinación del implemento</li> <li>Comando de emergencia</li> <li>Rueda de apoyo con regulación en altura</li> <li>Palpador doble</li> <li>Kit cuchilla interfilar</li> <li>Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attelage 3 points Cat. I-II</li> <li>Système hydraulique complet avec réservoir, système de filtrage et échangeur de chaleur</li> <li>Joystick multifonction</li> <li>Déplacement latéral hydraulique pour ouverture/fermeture et réglage de l'outil</li> <li>Réglage hydraulique inclinaison de l'outil</li> <li>Commande d'urgence</li> <li>Roues de support avec guide réglables en hauteur</li> <li>Double palpeur</li> <li>Kit lame et sous-soleuses pour lame sarcluse</li> <li>Protections contre les accidents aux normes CE</li> </ul>

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60
5411041	Ruota in ferro senza cresta	Smooth iron wheel	Glatte Eisenräder	Rueda de hierro lisa	Roue en fer lisse