

CTV	CULTIVATOR AND TOOL CARRIER
CTV	GRUBBER UND GERÄTETRÄGER
CTV	CULTIVADOR Y PORTAHERRAMIENTAS
CTV	CULTIVATEUR ET PORTE-OUTILS



ORIGINAL MADE IN ITALY | zanon.it

VERSIONE PRO

PRO VERSION
PROFIVERSION
VERSIÓN PRO
VERSION PRO



UTENSILI vedere a pag. 192

TOOLS see page 192

WERKZEUGE siehe Seite 192

HERRAMIENTAS ver página 192

OUTILS voir page 192



CTV PRO

CTV PRO

L'immagine della macchina è indicativa. Gli utensili e gli accessori sono a richiesta. – The picture of the machine is indicative. Tools and accessories are on request.

MOD						
mod.	cod.	HP	nr	cm	cm	kg
CTV 140 PRO	1003096	40 - 60	3 *	15	160×195×130	600
CTV 160 PRO	1003097	70 - 90	5 *	15	180×195×130	650
CTV 180 PRO	1003098	70 - 90	5 *	15	200×195×130	700
CTV 200 PRO	1003107	70 - 90	7 *	15	220×195×130	800
CTV 220 PRO	1003108	70 - 90	7 *	15	240×195×130	825
CTV 240 PRO	1003109	70 - 90	7 *	15	260×195×130	850

* +2 ancore a molla con vomerini da 26 cm a richiesta * +2 spring-loaded anchors with 26 cm ploughshares on request * +2 Federbelastete Zinken mit 26 cm Pflugscharen auf Anfrage
* +2 punta a muelle con reja de 26 cm bajo pedido * +2 ancras à ressort avec socs de 26 cm sur demande

* **Indicare il modello del rullo al momento dell'ordine** * **When ordering, the roller model must be indicated** * **Bei der Bestellung muss das Rollmodell angegeben werden** * **Indique el modelo del rodillo al realizar el pedido.** * **Indiquez le modèle du rouleau lors de la commande**

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Attacco a 3 punti Cat. II Impianto oleodinamico completo di serbatoio, sistema filtrante e scambiatore di calore Impianto idraulico alimentato dal trattore Joystick multifunzione Spostamento laterale idraulico apertura/chiusura 2 bracci portattrezzi completi di doppio tastatore Regolazione meccanica altezza di lavoro bracci laterali indipendente dalle ancore a molla Ancore a molla con vomerini da 26 cm Rullo posteriore dentato o a gabbia (da specificare in fase d'ordine) regolabile in altezza Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> 3-point linkage cat. II Hydraulic system complete with tank, filter system and heat exchanger Tractor-powered hydraulics Multifunction Joystick Hydraulic side shift opening/closing 2 tool-holding arms complete with double sensor Mechanical adjustment of working height of side arms independent of spring anchors Spring-loaded anchors with 26 cm ploughshares Rear toothed or cage roller (to be specified when ordering) adjustable in height Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> 3-Punkt-Anbau Kat. II Hydraulisches System komplett mit Tank, Filtersystem und Wärmetauscher Traktorbetriebenes Hydrauliksystem Multifunktions-Joystick Hydraulische Seitenverschiebung öffnen/schließen 2 Geräteträger-Arme komplett mit Doppeltaster Mechanische Einstellung der Arbeitshöhe der Seitenarme unabhängig von den Federankern Federbelastete Zinken mit 26 cm Pflugscharen Höhenverstellbare Gezahnte- oder Stabwalze (bei Bestellung anzugeben) Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Enganche a 3 punto Cat. II Kit de centralita hidráulica completa de depósito, sistema filtrante e intercambiador de calor Sistema hidráulico alimentado por el tractor Joystick multifunción Desplazador lateral hidráulico apertura/cierre 2 brazos porta herramienta completos de doble palpador Regulación mecánica de la altura de trabajo, brazos laterales independientes a muelle Punta a muelle con reja de 26 cm Rodillo posterior dentado o a barras (especificar al ordenar) regulable en altura Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Attelage 3 points Cat. II Système hydraulique complet avec réservoir, système de filtrage et échangeur de chaleur Système hydraulique alimenté par le tracteur Joystick multifonction Déplacement latéral hydraulique ouverture/fermeture 2 bras porte-outils avec double palpeur Réglage mécanique de la hauteur de travail des bras latéraux indépendant des ancras à ressort Ancras à ressort avec socs de 26 cm Rouleau arrière denté ou avec barres (à préciser lors de la commande) réglable en hauteur Protections contre les accidents aux normes CE