



MOTORISED MINI-DUMPER
MINIRAUPE DUMPER
MINIDUMPER MOTORIZADO
MINI-TOMBEREAU MOTORISÉ



POWERED by
LONCIN



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

	SCAN ME!							
mod.	cod.	HP	Gear Shift	kg	kg	cm		
DC 300-B	5446053	LONCIN 212 cc, 7 HP	3F+1R	300	202	77×87×116		

Di serie	Standard equipment	Serienmäsig	De serie	De série
<ul style="list-style-type: none"> Motore a scoppio con avviamento manuale Carrello cingolato con 3 marce avanti 1 indietro Maniglie di guida in metallo con sistema di sicurezza Sistema di avanzamento tramite cingoli Velocità di avanzamento da 0-5 km/h Cassone con capacità di carico di 300 kg, ribaltabile con molle a gas e sponde estensibili per aumentare lo spazio a disposizione per il carico Larghezza dei cingoli 18 cm Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Combustion engine with manual start Crawler cart with 3 forward gears and 1 reverse gear Metal driving handles with safety system Track drive system Advance speed from 0-5 km/h Container with a load capacity of 300 kg, gas-spring tipping and extendable sides to increase the space available for loading Track width 18 cm Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Verbrennungsmotor mit Handstart Raupe fahrwerk mit 3 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang Metallfahrriffe mit Sicherheitssystem Kettenantriebssystem Fahrgeschwindigkeit 0-5 km/h Behälter mit einer Kapazität von 300 kg, Gasfederkipplung und ausziehbaren Heckklappen zur Vergrößerung des Laderaums Spurbreite 18 cm Schutzausrüstungen nach EG-Richtlinien 	<ul style="list-style-type: none"> Motor de gasolina con arranque manual Carro de orugas con 3 marchas adelante 1 marcha atrás Empuñaduras de conducción metálicas con sistema de seguridad Sistema de tracción sobre orugas Velocidad de avance de 0-5 km/h Contenedor con una capacidad de carga de 300 kg, basculante con resorte de gas y compuertas traseras extensibles para aumentar el espacio disponible para la carga. Ancho de vía de 18 cm Protecciones de seguridad conforme a la normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Moteur à explosion avec démarrage manuel Chariot sur chenilles avec 3 vitesses avant et 1 vitesse arrière Poignées en métal avec système de sécurité Système d'avancement par chenilles Vitesse d'avancement de 0 à 5 km/h Caisson d'une capacité de charge de 300 kg, basculement par ressort à gaz et hayons extensibles pour augmenter l'espace disponible pour le chargement Largeur des chenilles 18 cm Protections contre les accidents conformes aux normes CE