



MOTORISED MINI-DUMPER
MINI-RAUPENDUMPER
MINIDUMPER MOTORIZADO
MINI-TOMBREAU MOTORISÉ



POWERED by
Loncin



LWA
112 dB

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.



DC 500-B

Cassone ribaltabile con molle a gas e sponde estensibili

Collapsible box with gas springs and extendable sides



Kippmulde mit Gasfedern und ausziehbare Seitenwände

Caja plegable con resortes de gas y compuertas traseras extensibles

Boîte pliable avec ressorts à gaz et côtés extensibles



SCAN ME!



mod.	cod.	HP	Gear Shift	kg	cm	kg	cm
DC 500-B	5446052	Loncin 196 cc, 7 HP	3F+1R	500	104×62×32	228	175×78×108

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	De serie	De série
• Motore a benzina con avviamento manuale • Carrello cingolato con 3 marce avanti 1 indietro • Maniglie di guida in metallo con sistema di sicurezza • Sistema di avanzamento tramite cingoli • Velocità di avanzamento da 0-5 km/h • Cassone con capacità di carico di 500 kg, con sponde estensibili e ribaltabile con molle a gas. • Larghezza dei cingoli 18 cm • Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE	• Petrol engine with manual start • Crawler cart with 3 forward gears and 1 reverse gear • Metal driving handles with safety system • Track drive system • Advance speed from 0-5 km/h • Collapsible box with a load capacity of 500 kg, with extendable sides and tipping with gas springs. • Track width 18 cm • Protective equipment as per EC safety rules	• Verbrennungsmotor mit Handstart • Raupenfahrwerk mit 3 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang • Metallführungsgriffe mit Sicherheitssystem • Raupenantrieb • Fahrgeschwindigkeit 0-5 km/h • Kippmulde mit einer Kapazität von 500 kg, mit ausziehbaren Seitenwänden und Kippen mit Gasfedern. • Kettenbreite 18 cm • Schutzvorrichtungen nach EG-Richtlinien	• Motor de gasolina con arranque manual • Carro de orugas con 3 marchas adelante 1 marcha atrás • Empuñaduras de conducción metálicas con sistema de seguridad • Sistema de tracción sobre orugas • Velocidad de avance de 0-5 km/h • Caja plegable con una capacidad de carga de 500 kg, con hayons extensibles y basculante con resorte de gas. • Ancho de vía de 18 cm • Protecciones de seguridad conforme a la normativa CE	• Moteur à essence avec démarrage manuel • Chariot sur chenilles avec 3 vitesses avant et 1 vitesse arrière • Poignées en métal avec système de sécurité • Système d'avancement par chenilles • Vitesse d'avancement de 0 à 5 km/h • Boîte pliable d'une capacité de charge de 500 kg, avec hayons extensibles et basculement par ressorts à gaz. • Largeur des chenilles 18 cm • Protections contre les accidents conformes aux normes CE