



 SCAN
ME!

DC 500-B

Cassone ribaltabile **con molle a gas** e sponde estensibili
Dumper box **with gas springs** and extendable sides

Kippmulde mit **Gasfedern** und ausziehbaren Heckklappen

Caja de volquete **con resortes de gas** y compuertas traseras extensibles

Caisse à bascule **avec ressorts à gaz** et côtés extensibles

POWERED by
LONCIN



 L_{WA}
112 dB



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.



 SCAN
ME!

DC 500-BH


Cassone con **ribaltamento idraulico** e sponde estensibili

Hydraulic dumper box and extendable sides

Hydraulische Kippmulde und ausziehbare Seitenwände

Caja de volquete hidráulica y compuertas traseras extensibles

Caisse à bascule hydraulique et côtés extensibles



MOD				kg	cm	kg	cm
mod.	cod.	HP	Gear Shift	kg	cm	kg	cm
DC 500-B	5446052	LONCIN 196 cc, 7 HP	3F+1R	500	105×63×33	228	175×70×100
DC 500-BH	5446054	LONCIN 270 cc, 9 HP	3F+1R	500	105×63×33	264	175×70×100

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	De serie	De série
<ul style="list-style-type: none"> Motore a scoppio con avviamento manuale Carrello cingolato con 3 marce avanti 1 indietro Maniglie di guida in metallo con sistema di sicurezza Sistema di avanzamento tramite cingoli Velocità di avanzamento da 0-5 km/h Cassone con capacità di carico di 500 kg, con sponde estensibili e ribaltabile con molle a gas o con pistone idraulico. Larghezza dei cingoli 18 cm Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Combustion engine with manual start Crawler cart with 3 forward gears and 1 reverse gear Metal driving handles with safety system Track drive system Advance speed from 0-5 km/h Dumper box with a load capacity of 500 kg, with extendable sides and tipping with gas springs or hydraulic piston. Track width 18 cm Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Brennungsmotor mit Handstart Raupe fahrwerk mit 3 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang Metallfahrgriiffe mit Sicherheitssystem Kettenantriebssystem Fahrgeschwindigkeit 0-5 km/h Behälter mit einer Kapazität von 500 kg, mit ausziehbaren Seitenwänden und Kippen mit Gasfedern oder Hydraulikkolben. Spurbreite 18 cm Schutzausrüstungen nach EG-Richtlinien 	<ul style="list-style-type: none"> Motor de gasolina con arranque manual Carro de orugas con 3 marchas adelante 1 marcha atrás Empuñaduras de conducción metálicas con sistema de seguridad Sistema de tracción sobre orugas Velocidad de avance de 0-5 km/h Contenedor con una capacidad de carga de 500 kg, con hayos extensibles y basculante con resorte de gas o pistón hidráulico. Ancho de vía de 18 cm Protecciones de seguridad conforme a la normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Moteur à explosion avec démarrage manuel Chariot sur chenilles avec 3 vitesses avant et 1 vitesse arrière Poignées en métal avec système de sécurité Système d'avancement par chenilles Vitesse d'avancement de 0 à 5 km/h Caisson d'une capacité de charge de 500 kg, avec hayons extensibles et basculement par ressorts à gaz ou piston hydraulique. Largeur des chenilles 18 cm Protections contre les accidents conformes aux normes CE