



T-1260 D
POWERED by **LOMBARDINI**

GALAXY



MOD

mod.	type	cod.	type	cod.
T-1260 D	B 7000 bistadio	5023037	15LD440	5023067
T-1260 B	B 7000 bistadio	5023037	GX390	5023070

AIR COMPRESSOR WHEELED

LUFTKOMPRESSOR RAD

COMPRESOR DE AIRE CON RUEDAS

MOTOCOMPRESSEUR D'AIR À CHARIOT



T-1260 B
POWERED by **HONDA**

MOD	cod.	HP	lit/min	lit	bar	kg	nr	nr	nr
GALAXY T-1260 diesel	1002307	11	1260	17+17	9-11	240	12-15	5-6	2
GALAXY T-1260 benzina	1002306	13	1260	17+17	9-11	235	12-15	5-6	2

LOMBARDINI= diesel HONDA= benzina; petrol; Erdöl; gasolina; essence

Motocompressori carrellati diesel e benzina semoventi

- Impianto di funzionamento a vuoto e controllo di pressione massima mediante valvola disgiuntiva
- Filtro separazione condensa con lubrificatore
- Supporto per avvolgitubo doppio
- Ruote motrici con dispositivo differenziale
- Trasmissione moto a bagno d'olio
- Ruota pivotante registrabile
- Comando avanzamento e acceleratore a manubrio
- Sistema di sicurezza di spegnimento "Motor Stop"
- Freni a disco
- Avviamento elettrico completo di batteria
- Raffreddamento gruppo pompante mediante flusso forzato di aria fresca
- Sistema automatico di condensa con scarico automatico

Wheeled diesel and petrol engine-compressors

- Idling plan and maximum pressure control valve
- Condensation with lubricator separating filter
- Double support for hose reel
- Driving-wheel with differential
- Oil bath drive transmission
- Adjustable pivoting wheel
- Command of advancing and accelerator to handle
- "Motor Stop" switch-off safety system
- Disc brakes
- Electric starting with battery
- Air head cooled by forced fresh air
- Additional oversized anti-condensate filter with automatic discharge

Fahrbare Diesel- und Benzinmotor-Kompressoren

- Leerlaufplan und Maximaldruckregulventil
- Kondensation mit Schmierstofftrennfilter
- Doppelhalterung für Schlauchtrommel
- Antriebsrad mit Differenzial
- Ölbad-Antriebsgetriebe
- Einstellbares Schwenkrad
- Beherrschung des Vorschubs und des Gaspedal zu handhaben
- Abschaltsicherheit „Motor Stop“
- Scheibenbremsen
- Elektrostart mit Batterie
- Luftkopf gekühlt durch forcierte Frischluft
- Zusätzlicher übergroßer Anti-Kondensat-Filter mit automatischer Entleerung

Motocompresores con motor diésel y gasolina con ruedas

- Control de la presión máxima mediante válvula disyuntor
- Filtro separación líquido de condensación+lubrificador
- Doble soporte para envolvedores
- Ruedas motrices con diferencial
- Trasmisión movimiento en baño de aceite
- Rueda pivotante ajustable
- Comando de avanzar y acelerador a manubrio
- Sistema de seguridad apagado "Motor Stop"
- Frenos de disco
- Arranque eléctrico con batería
- Cabezal refrigerado mediante aire forzado
- Filtro anticondensación suplementario extragrande con descarga automática

Motocompresseurs diesel et essence à chariot

- Installation pour le fonctionnement à vide et clapet pour le contrôle de la pression maximum
- Filtre pour la séparation de la vapeur d'eau condensée+lubrificateur
- Double prédisposition pour enrôleurs
- Roue motrice avec différentiel
- Transmission du mouvement à bain d'huile
- Roue pivoter enregistrable
- Commande d'avancement et accélérateur à guidon
- Système de sécurité "Motor Stop"
- Freins à disque
- Démarrage électrique avec batterie
- Refroidissement tête par flux forcé de air fraîche
- Filtre anti-condensation supplémentaire plus grand avec vidange automatique