



POWERED by
Loncin



L'apparechiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

Impiego

Use

Verwendung

Uso

Utilisation

Compatta e maneggevole, è la soluzione ideale per lavori in spazi ristretti, per il recupero di terreni incolti e la pulizia di zone infestanti. Riesce a tritare ogni tipo di erba infestante, sterpaglie e rovi.


Compact and manoeuvrable, it is the ideal solution for work in confined spaces, for reclaiming uncultivated land and cleaning up weedy areas. It can shred all kinds of weeds, brushwood and brambles.

Kompakt und wendig ist er die ideale Lösung für Arbeiten auf engem Raum, für die Rekultivierung von Brachflächen und die Beseitigung von Unkraut. Er zerkleinert alle Arten von Unkraut, Gestrüpp und Brombeeren.


Compacta y maniobable, es la solución ideal para trabajar en espacios reducidos, para recuperar terrenos baldíos y limpiar zonas de maleza. Puede tritar todo tipo de maleza, matorrales y zarzas.

Compacte et maniable, elle est la solution idéale pour les travaux dans les espaces restreints, pour la remise en état des terres non cultivées et pour le nettoyage des zones de mauvaises herbes.

MOTORIZED FLAIL MOWER
MOTORISIERTER MAHER
SEGADORA MOTORIZADA
TONDEUSE MOTORISÉE



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmiges Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal




Ø A
294 mm

Ø B
70 mm



Type Y



SCAN ME!



mod.

MTZ 600

cod.

1004001

Dati tecnici	Technical data	Technische Daten	Datos técnicos	Données techniques	MTZ 600
Dimensioni	Dimensions	Abmessungen	Dimensiones	Dimensions	180×74×98 cm
Larghezza di taglio	Cutting width	Schnittbreite	Anchura de corte	Largeur de coupe	60 cm
Altezza di taglio min/max	Min/max cutting height	Min/max Schnitthöhe	Altura de corte mín./máx.	Hauteur de coupe min/max	2 - 8 cm
N. coltelli	No. Blades	Messer	Cuchillas	Couteaux	32
Velocità del rotore coltelli	Blade rotor speed	Drehzahl des Messerrotors	Velocidad del rotor de cuchillas	Vitesse du rotor des couteaux	2600/2800 rpm
Motore	Engine	Motor	Motor	Moteur	Loncin 8 HP - 252 cc
Marce	Gears	Gänge	Engranajes	Vitesses	3F+1R
Velocità (Avanti - Retromarcia)	Speed (Forward - Reverse)	Geschwindigkeit (Vorw.-Rückw.)	Velocidad (Adelante - Atrás)	Vitesse (avant - arrière)	F4 - R1.2 km/h
Peso	Weight	Gewicht	Peso	Poids	150 kg
Pendenza di lavoro	Working slope	Arbeitsneigung	Pendiente de trabajo	Pente de travail	max 15° (25%)
Larghezza ruote anteriori	Front wheel width	Breite der Vorderräder	Anchura rueda delantera	Largeur des roues avant	9×3.50-4
Larghezza ruote posteriori	Rear wheel width	Breite der Hinterräder	Anchura rueda trasera	Largeur de la roue arrière	13×5.00-6

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
• Rotore con sistema di taglio elicoidale • Coltelli in acciaio • Trasmissione a cinghie • Manubrio regolabile in altezza, centro, destra e sinistra • Ruote anteriori pivotanti • Protezione anteriore in gomma • Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE	• Rotor with helical cutting system • Steel knives • V-belt drive • Height-adjustable handlebars, left and right • Front pivoting wheels • Front protection with rubber • Protective equipment as per EC safety rules	• Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem • Stahlmesser • Keilriemnantrieb • Höhenverstellbarer Lenker, links und rechts • Schwenkbare Räder vorne • Frontschutz mit Gummileiste • Unfallschutz nach EU-Vorschriften	• Rotor con sistema de corte helicoidal • Cuchillas de acero • Transmisión por correas • Manillar regulable en altura, izquierdo y derecho • Ruedas delanteras pivotantes • Protección frontal en goma • Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE	• Rotor avec système de coupe hélicoïdal • Fléaux en acier • Transmission à courroies • Guidon réglable en hauteur, à gauche et à droite • Roues antérieures pivotantes • Protection avant en caoutchouc • Protections contre les accidents aux normes CE