

OLIVAR 12V telescopic

- Testa in tecnopolimeri/Ergal con bacchette in fibra di carbonio
- Motore elettrico 500 W 12V ad alte prestazioni e basso consumo elettrico
- Funzionamento con batteria 12 V
- Asta telescopica in alluminio dotata di impugnatura ergonomica con interruttore, ingresso cavo e protezione anti piega
- Interruttore a tenuta IP67
- Cavo di alimentazione da 12 m con morsetti attacco batteria
- Technopolymer/Ergal head with carbon fiber rods
- High power motor 500 W 12V with high performance and low power consumption
- 12 V battery operation
- Telescopic aluminum rod equipped with ergonomic handle with switch, cable entry and anti-crease protection
- Waterproof switch IP67
- 12 m power cable with battery clamps
- Cabezal de tecnopolímero/Ergal con dedos en carbono
- Motor eléctrico de alta potencia 500 W 12V de alto rendimiento y bajo consumo
- Funcionamiento con batería de 12V
- Pértiga telescópica de aluminio equipada con mango ergonómico con interruptor, entrada de cables y protección antiarrugas
- Interruptor hermético IP67
- Cable de alimentación de 12 m con pinzas de conexión de batería

- ✓ 12V ELECTRIC MOTOR
- ✓ POWER MAX 500 W
- ✓ SUPER LIGHT
- ✓ SIZE REDUCED
- ✓ LOW VIBRATION



OLIVAR



Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	AL-200/O	AL-300/O
Alimentazione	Power Supply	Alimentación	12V battery	12V battery
Assorbimento	Absorption	Absorción	2,5 A	2,5 A
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	12V 80 Ah	12V 80 Ah
Larghezza di lavoro	Working width	Anchura de trabajo	30 cm	30 cm
Pettini a rastrello	Rake reeds	Peines rastrillos	technopolymer	technopolymer
Battute al minuto	Beats per minute	Movimientos por minuto	1050 bpm	1050 bpm
Asta telescopica in alluminio	Telescopic aluminum rod	Pértiga telescópica de aluminio	AL-200	AL-300
Motore elettrico	Electric motor	Motor eléctrico	Brushed 12V	Brushed 12V
Nr. velocità motore	No. of motor speed	No. de r.p.m. del motor	1	1
Lunghezza massima totale	Total maximum length	Longitud máxima total	170-250 cm	210-340 cm
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	2,4 kg	2,6 kg
Capacità di raccolta	Collection capacity	Capacidad de cosecha	70-110 kg/h	70-110 kg/h

Abbacchiatore + asta telescopica + cavo di alimentazione da 12 m
 Olive harvester + telescopic extension rod + 12 m power cable
 Vareadora + pértiga telescópica + cable de alimentación 12 m

Cod. 1040074

Cod. 1040075



Interruttore a tenuta IP67
Waterproof switch IP67
Interrupor hermético IP67

Sistema antirotazione e sblocco rapido dell'asta
Anti-rotation system and quick release of the rod
Pértiga con sistema antirrotación y apertura/cierra rápido

Funzionante con batteria da 12 volt
It works with 12-volt battery
Funciona con batería de 12 voltios

