

<b>ROBY-PRO</b>	REMOTE CONTROLLED LAWN MOWER
<b>ROBY-PRO</b>	FUNKGESTEUERTER RASENMÄHER
<b>ROBY-PRO</b>	CORTACÉSPED RADIOCONTROLADO
<b>ROBY-PRO</b>	TONDEUSE RADIOCOMMANDÉE



Radiocomando (di serie)  
Remote control (standard)  
Funksteuerung (serienmässig)  
Radiomando (estándar)  
Radiocommande (de série)



mod.	cod.
<b>ROBY-PRO 800</b>	1003318

# ROBY-PRO 800

Vantaggi	Advantages	Vorteile	Ventajas	Avantages
<ul style="list-style-type: none"> <li>Semplice da manovrare, affidabile e particolarmente efficiente</li> <li>Trazione cingolata e stabilità su qualsiasi tipo di terreno, anche sassoso</li> <li>Pendenza lavoro in salita 40°, laterale e in discesa 30°</li> <li>Lame flottanti e pivottanti che tagliano in entrambe le direzioni, anche in retromarcia</li> <li>Sistema di protezione lame con catene</li> <li>Sistema ibrido avanzamento elettrico e taglio tramite motore a scoppio che ricarica le batterie per avanzamento</li> <li>Velocità regolabile</li> <li>Movimento anche da spento con motori elettrici</li> <li>Set di profili di protezione anteriore e posteriore per evitare ribaltamenti e urti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Easy to manoeuvre, reliable and particularly efficient.</li> <li>Track traction and stability on all types of terrain, even stony ones</li> <li>Working slope uphill 40°, side and downhill 30°</li> <li>Floating and pivoting blades that cut in both directions, even in reverse</li> <li>Blade protection system with chains</li> <li>Electrical advance and cutting hybrid system by means of a petrol engine that recharges the batteries for advancement</li> <li>Adjustable speed</li> <li>Motion even when switched off with electric motors</li> <li>Front and rear protective bumpers to prevent tipping and bumping</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einfach zu manövrieren, zuverlässig und besonders effizient</li> <li>Raupentraction und Stabilität auf jedem Gelände, auch auf steinigem Gelände</li> <li>Arbeitsneigung bergauf 40°, seitlich und bergab 30°</li> <li>Schwimmende und schwenkbare Messer, die in beide Richtungen schneiden, sogar rückwärts</li> <li>Hybridsystem für elektrisches Fahren und Schnitt mittels Verbrennungsmotor, der die Batterien für das Fahren auflädt</li> <li>Einstellbare Geschwindigkeit</li> <li>Bewegung auch im ausgeschalteten Zustand mit Elektromotoren</li> <li>Schutzstoßstangen vorne und hinten, die ein Umkippen und Stöße verhindern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fácil de maniobrar, fiable y especialmente eficaz.</li> <li>Tracción sobre orugas y estabilidad en todo tipo de terrenos, incluso pedregosos</li> <li>Inclinación de trabajo cuesta arriba 40°, lateral y cuesta abajo 30°</li> <li>Cuchillas flotantes y pivotantes que cortan en ambas direcciones, incluso marcha atrás</li> <li>Sistema híbrido: avance eléctrico y corte mediante un motor de combustión interna que recarga las baterías para el avance</li> <li>Velocidad regulable</li> <li>Movimiento incluso apagado con motores eléctricos</li> <li>Parachoques protector delantero y trasero para evitar vuelcos y golpes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Facile à manoeuvrer, fiable et particulièrement efficace</li> <li>Traction sur chenilles et stabilité sur tout type de terrain, même pierreux</li> <li>Pente de travail en montée 40°, latérale et en descente 30°</li> <li>Lames flottantes et pivotantes qui coupent dans les deux sens, même en marche arrière</li> <li>Système hybride d'avancement électrique et de coupe au moyen d'un moteur thermique qui recharge les batteries pour l'avancement</li> <li>Vitesse réglable</li> <li>Mouvement même à l'arrêt avec des moteurs électriques</li> <li>Pare-chocs de protection avant et arrière qui empêchent le renversement et les chocs</li> </ul>

Dati tecnici	Technical data	Technische Daten	Datos técnicos	Données techniques	<b>ROBY-PRO 800</b>
Dimensioni	Dimensions	Abmessungen	Dimensiones	Dimensions	<b>120×140×65 cm</b>
Larghezza di taglio	Cutting width	Schnittbreite	Anchura de corte	Largeur de coupe	<b>800 mm</b>
Altezza di taglio min/max	Min/max cutting height	Min/max Schnitthöhe	Altura de corte min./máx.	Hauteur de coupe min/max	<b>20 - 150 mm</b>
Lame flottanti con doppia affilatura	Floating blades with double sharpening	Schwimmende Messer mit Doppelschleifung	Cuchillas flotantes con afilado doble	Lames flottantes à double affûtage	✓
Tipo di motore	Motor type	Motor-Typ	Tipo de motor	Type de moteur	<b>Petrol engine 12,5 HP - 452 cc</b>
Batteria	Battery	Batterie	Batería	Batterie	<b>2× 12V 20Ah</b>
Velocità	Speed	Geschwindigkeit	Velocidad	Vitesse de rotation	<b>0-5,5 km/h</b>
Peso	Weight	Gewicht	Peso	Poids	<b>277 kg</b>
Pendenza di lavoro	Working slope	Arbeitsneigung	Pendiente de trabajo	Pente de travail	<b>max 30° (55%)</b>
Larghezza-Spessore cingoli	Track width-Thickness	Spurbreite-Dicke	Ancho-Grosor de pistas	Largeur de la chenille - Epaisseur	<b>15×3 cm</b>
Luci frontali LED	LED front lights	LED-Frontleuchten	Luces LED delanteras	Feux avant LED	✓

**ROBY-PRO 800**