

ROBY-PRO	REMOTE CONTROLLED LAWN MOWER
ROBY-PRO	FUNKGESTEUERTER RASENMÄHER
ROBY-PRO	CORTACÉSPED RADIOCONTROLADO
ROBY-PRO	TONDEUSE RADIOCOMMANDÉE



THE PLEASURE OF INNOVATING



Radiocomando (di serie)
Remote control (standard)
Funksteuerung (serienmässig)
Radiomando (estándar)
Radiocommande (de série)



SCAN ME!



ROBY-PRO 800

Vantaggi	Advantages	Vorteile	Ventajas	Avantages
<ul style="list-style-type: none"> • Semplice da manovrare, affidabile e particolarmente efficiente • Trazione cingolata e stabilità su varie tipologie di terreno agricolo e aree verdi • Pendenza lavoro in salita 40°, laterale e in discesa 30° • Lame flottanti e pivottanti che tagliano in entrambe le direzioni, anche in retromarcia • Sistema di protezione lame con catene • Sistema ibrido avanzamento elettrico e taglio tramite motore a scoppio che ricarica le batterie per avanzamento • Velocità regolabile • Movimento anche da spento con motori elettrici • Set di profili di protezione anteriore e posteriore per evitare ribaltamenti e urti 	<ul style="list-style-type: none"> • Easy to manoeuvre, reliable and particularly efficient. • Tracked traction and stability on various types of agricultural terrain and green areas • Working slope uphill 40°, side and downhill 30° • Floating and pivoting blades that cut in both directions, even in reverse • Blade protection system with chains • Electrical advance and cutting hybrid system by means of a petrol engine that recharges the batteries for advancement • Adjustable speed • Motion even when switched off with electric motors • Front and rear protective bumpers to prevent tipping and bumping 	<ul style="list-style-type: none"> • Einfach zu manövrieren, zuverlässig und besonders effizient • Raupentraction und Stabilität auf verschiedenen Arten von landwirtschaftlichen Flächen und Grünflächen • Arbeitsneigung bergauf 40°, seitlich und bergab 30° • Schwimmende und schwenkbare Messer, die in beide Richtungen schneiden, sogar rückwärts • Hybridsystem für elektrisches Fahren und Schnitt mittels Verbrennungsmotor, der die Batterien für das Fahren auflädt • Einstellbare Geschwindigkeit • Bewegung auch im ausgeschalteten Zustand mit Elektromotoren • Schutzstoßstangen vorne und hinten, die ein Umkippen und Stöße verhindern 	<ul style="list-style-type: none"> • Fácil de maniobrar, fiable y especialmente eficaz. • Tracción por orugas y estabilidad en diversos tipos de terrenos agrícolas y zonas verdes • Inclinación de trabajo cuesta arriba 40°, lateral y cuesta abajo 30° • Cuchillas flotantes y pivotantes que cortan en ambas direcciones, incluso marcha atrás • Sistema híbrido: avance eléctrico y corte mediante un motor de combustión interna que recarga las baterías para el avance • Velocidad regulable • Movimiento incluso apagado con motores eléctricos • Parachoques protector delantero y trasero para evitar vuelcos y golpes 	<ul style="list-style-type: none"> • Facile à manoeuvrer, fiable et particulièrement efficace • Traction sur chenilles et stabilité sur différents types de terrains agricoles et espaces verts • Pente de travail en montée 40°, latérale et en descente 30° • Lames flottantes et pivotantes qui coupent dans les deux sens, même en marche arrière • Système hybride d'avancement électrique et de coupe au moyen d'un moteur thermique qui recharge les batteries pour l'avancement • Vitesse réglable • Mouvement même à l'arrêt avec des moteurs électriques • Pare-chocs de protection avant et arrière qui empêchent le renversement et les chocs

mod.	cod.
ROBY-PRO 800	1003318

Dati tecnici	Technical data	Technische Daten	Datos técnicos	Données techniques	ROBY-PRO 800
Dimensioni	Dimensions	Abmessungen	Dimensiones	Dimensions	120×140×65 cm
Larghezza di taglio	Cutting width	Schnittbreite	Anchura de corte	Largeur de coupe	800 mm
Altezza di taglio min/max	Min/max cutting height	Min/max Schnitthöhe	Altura de corte min./máx.	Hauteur de coupe min/max	50 - 145 mm
Lame flottanti con doppia affilatura	Floating blades with double sharpening	Schwimmende Messer mit Doppelschleifung	Cuchillas flotantes con afilado doble	Lames flottantes à double affûtage	✓
Tipo di motore	Motor type	Motor-Typ	Tipo de motor	Type de moteur	Petrol engine 12,5 HP - 452 cc
Batteria	Battery	Batterie	Bateria	Batterie	2× 12V 20Ah
Capacità serbatoio	Tank capacity	Tankinhalt	Capacidad del depósito	Capacité du réservoir	8,4 l
Velocità	Speed	Geschwindigkeit	Velocidad	Vitesse de rotation	0-2,5 km/h
Peso	Weight	Gewicht	Peso	Poids	290 kg
Pendenze di lavoro	Working slope	Arbeitsneigung	Pendiente de trabajo	Pente de travail	max 30° (55%)
Larghezza-Spessore cingoli	Track width-Thickness	Spurbreite-Dicke	Ancho-Grosor de pistas	Largeur de la chenille - Epaisseur	15×3 cm
Luci frontali LED	LED front lights	LED-Frontleuchten	Luces LED delanteras	Feux avant LED	✓