

**25**  
ton



cod. 3230748

**On request**

Cuneo a croce  
Cross wedge  
Spaltkreuz  
Cuña en cruz  
Coin à croix



cod. 3230156 - cod. 3230298

**On request**

Piano di appoggio removibile e supporto laterale  
Removable working table and side support  
Spalttisch und Seitenstützung  
Plano de apoyo desmontable y soporte lateral  
plan d'appui amovible et support latéral

SVT-25



MOD						
mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm
<b>SVT-25</b>	1002548	25	40 - 100	110	650	125×140×260

<b>SVT-25</b>	TRACTOR VERTICAL LOG SPLITTER 25 t
<b>SVT-25</b>	STEHEND-HOLZSPALTER ZAPFWELLENANTRIEB 25 t
<b>SVT-25</b>	ASTILLADORA DE TRONCOS VERTICAL 25 t
<b>SVT-25</b>	FENDEUSE DE BÛCHES VERTICALE PDF TRACTEUR 25 t



ORIGINAL MADE IN ITALY | zanon.it



#### Standard equipment

Kit caricamento tronco meccanico  
Mechanical side wood-loader  
Mechanischer Stammheber  
Cargador mecanico del tronco  
Kit de chargement mécanique des troncs

**Impiego:** lo spaccalegna SVT-25 ha una spinta di 25 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 110 cm di altezza. La linea SVT-Pesante è dedicata all'uso professionale ed è fornita di serie con cilindro da 1050 mm. È dotato di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.

**Di serie:** scatola ingranaggi bagno d'olio, pompa di notevole portata, distributore oleodinamico con portata 80 lt/min. con ritorno automatico del cassetto, velocità rapida di accostamento coltello, carico meccanico del tronco.

**A richiesta:** cuneo a croce, cardano T-50, piano di appoggio removibile e supporto laterale.

**Use:** the SVT-25 log splitter has an 25 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 110 cm in height. The SVT-Heavy line is for professional use and comes with a 1050 mm cylinder. It is equipped with automatic adjustable "end-ofstroke control" system, and special safety devices that protect the user.

**Standard equipment:** gearbox oil filled, pump with considerable flow rate, hydraulic distributor with flow rate of 80 l/min. with automatic valve return, quick speed to reach the log, mechanical side wood-loader.

**On request:** cross wedge, PTO shaft T-50, removable working table and side support.

**Verwendung:** der Holzspalter SVT-25 hat eine Schubkraft von 25 Tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 110 cm spalten. Die SVT-Schwerlinie ist für den professionellen Einsatz bestimmt und wird mit einem 1050-mm-Zylinder. Der Holzspalter ist mit einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, die den Benutzer schützen.

**Serienmäßig:** Getriebeöl gefüllt, Pumpe mit beachtlicher Förderleistung, hydraulischer Verteiler mit einer Förderleistung von 80 l/min. mit automatischem Ventilrücklauf, Schnelle Messer-Anfahrsgeschwindigkeit, Mechanischer Stammheber.

**Auf Anfrage:** Spaltkreuz und Gelenkwelle T-50, Spalttisch und Seitenstützung.

**Uso:** la astilladora de troncos SVT-25 tiene un empuje de 25 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 110 cm de altura. La línea SVT-Pesada está dedicada al uso profesional y se suministra con cilindro de 1050 mm. Está dotada de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario.

**Estándar:** caja de engranajes en baño de aceite, bomba de gran caudal, distribuidor hidráulico con caudal 80 l/min, con retorno automático de la caja, velocidad rápida de acercamiento de la cuchilla, cargador mecánico del tronco.

**Opcionales:** cuña en cruz, cardán T-50, plano de apoyo desmontable y soporte lateral.

**Utilisation:** la fendeuse de bûches SVT-25 a une poussée de 25 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 110 cm de hauteur. La ligne SVT-Pesante est dédiée à l'usage professionnel et est équipée de série d'un vérin de 1050 mm. Elle est dotée d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur.

**De série:** boîtier d'engrenages à bain d'huile, pompe de grande portée, distributeur oléodynamique de portée 80 l/min avec retour automatique du tiroir, vitesse d'approche rapide de couteau, chargement mécanique des troncs.

**Sur demande:** coin à croix, cardan T-50, plan d'appui amovible et support latéral.

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50
3230748	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz	Coin à croix
3230156	Piano di appoggio removibile	Removable working table	Spalttisch	Plano de apoyo desmontable	Plan d'appui amovible
3230298	Supporto laterale piano di appoggio	Side support for working table	Seitenstützung für Arbeitstisch	Soporte lateral plano de apoyo	Support latéral plan d'appui

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5132004	Moltiplicatore att. maschio 1"3/8	Multiplier male attachment 1"3/8	Multiplikator männl. 1"3/8	Multiplicador conexión 1"3/8	Multiplicateur attelage 1"3/8
5421018	Pompa gruppo 3 C51 dx	Pump unit 3 C51 right	Pumpe aggregat 3 C51 recht	Grupo bomba 3 C51 dcha	Pompe groupe 3 C51 droite
5431041	Cilindro 25-1050	Cylinder 25-1050	Zylinder 25-1050	Cilindro 25-1050	Cylindre 25-1050