

Impiego

Use

Verwendung

Uso

Utilisation

La trinciaerba e sarmenti TFX-PRO è una macchina studiata per essere applicata a trattori di medio-bassa potenza (25-80 HP). Si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro.


The TFX-PRO mulcher is designed for mounting on low to medium power tractors (25-80 HP). It is ideal for mulching twigs, grass, brushwood, hay and more besides.

Das TFX-PRO Mulchgerät ist für den Heckanbau an Traktoren mit niedriger bis mittlerer Leistung (25 bis 80 PS) vorgesehen. Es eignet sich ideal zum mulchen von Gras, Zweigen und Gestrüpp.

La trituradora de hierba y sarmientos TFX-PRO es una máquina diseñada para ser aplicada en los tractores de potencia medio baja (25-80 HP). Es excelente para triturar sarmientos, hierba, malezas, paja y mucho más.

Le broyeur d'herbe et de sarments TFX-PRO est conçu pour être monté sur des tracteurs de moyenne-basse puissance (25-80 HP). Il est particulièrement indiqué pour le broyage de sarments, herbe, broussailles, paille et de nombreux autres végétaux.

NEW



mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TFX-PRO 1300	1004030	1003311	25 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	147×95×79	325
TFX-PRO 1500	1004031	1003312	30 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	168×95×79	350
TFX-PRO 1700	1004032	1003313	35 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	188×95×79	385
TFX-PRO 1900	1004033	1003314	35 - 80	540/1000	T-50	3 (BX 45)	206×95×79	415

Di serie

Standard equipment

Serienmässig

Estándar

De série

- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Spostamento su barre cromate
- Spostamento laterale meccanico
- Angolare rompitor
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm)
- Raschifango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Cofano apribile (solo per ispezione)
- Protezione anteriore a bandinelle
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE


- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with helical cutting system
- Side shift on chrome bars
- Mechanical side shift
- Corner reinforcement for shredding material
- Height-adjustable skids
- Rear levelling roller height adjustable (114 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Opening hood (for inspection only)
- Front protection with metal flaps
- Protective equipment as per EC safety rules

- Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Spiralrotor
- Seitenverschiebung über Chromstangen
- Mechanische Seitenverschiebung
- Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (114 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden)
- Frontschutz mit Metallklappen
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

- Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Desplazamiento sobre tubo cromado
- Desplazamiento lateral mecánico
- Rompedor angular
- Patines de apoyo regulable en altura
- Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Protección delantera mediante placas metálicas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Déplacement avec barre chromée
- Déport latéral mécanique
- Barre brisante
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (114 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Capot ouvrant (pour inspection seulement)
- Protection avant avec volets métalliques
- Protections contre les accidents aux normes CE

TFX-PRO	MULCHER LIGHT DUTY	 ORIGINAL MADE IN ITALY
TFX-PRO	MULCHGERÄTE: LEICHTE AUSFÜHRUNG	
TFX-PRO	TRITURADORA DE HIERBA Y SARMIENTOS	
TFX-PRO	BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS	






M14




M14
0,7




Type Y

Type RM.33



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralrotor
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



	MOVEMENT MACHINE					WORKING WIDTH	Standard	
MOD								
mod.	cm	cm	cm	cm	cm	cm	nr	nr
TFX-PRO 1300	92	55	62	85	30	130	36	18
TFX-PRO 1500	92	76	62	106	30	150	44	22
TFX-PRO 1700	92	96	62	126	30	170	48	24
TFX-PRO 1900	106	100	76	130	30	190	56	28

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40	
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50	
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm	

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354019	Cinghia BX 45	Cug belt BX 45	Keilriemen BX 45	Correa BX 45	Courroie BX 45
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350047	Mazza RM.33	Hammer RM.33	Hammer RM.33	Martillo RM.33	Marteau RM.33
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020009	Scatola trasmissione TFX-PRO	Gear box TFX-PRO	Getriebe TFX-PRO	Caja de engranajes TFX-PRO	Boîtier de transmission TFX-PRO



cod. 2050010 (30 cm)

On request

Kit spostamento idraulico
Hydraulic shift kit
Hydraulik-schaltkit
Kit de cambio hidráulico
Kit de changement hydraulique

