

TMR-PRO

Impiego

La trinciaerba reversibile TMR-PRO è una macchina studiata per essere applicata a trattori di medio-alta potenza, sia frontalmente sia posteriormente. Si presta in modo ottimale per la triturazione di residui di potatura e può essere utilizzata su qualsiasi terreno, anche di tipo sassoso.

Use

The TMR-PRO reversible mulcher is designed for front or rear mounting on medium to high power tractors. It is ideal for shredding pruning waste and can be used over all kinds of terrain, including stony ground.

Verwendung

Das neue TMR-PRO Mulchgerät ist für den Front- und Heckanbau an Traktoren mit mittlerer und hoher Leistungsgstärke ausgelegt. Der TMR-PRO Mulchgerät eignet sich ideal für die Zerkleinerung von Schnittresten und kann auf jedem, auch steinigem, Gelände eingesetzt werden.

Uso

La trituradora reversible TMR-PRO es una máquina diseñada para ser aplicada en la parte delantera o trasera de los tractores de potencia medio alta. Es excelente para triturar de manera ideal los residuos de poda y se puede utilizar en cualquier tipo de terreno, inclusive pedregoso.


Utilisation

Le broyeur d'herbe réversible TMR-PRO est conçu pour être monté sur des tracteurs de moyenne-haute puissance, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Il est idéal en particulier pour le broyage de résidus d'élagage et peut être utilisée sur n'importe quel terrain, y compris de type caillouteux.


NEW



30 cm



H = 860 mm



MOD								
mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm		kg
TMR-PRO 1550	1003062	50 - 150	540/1000	T-60	4 (XPB 1800)	180×130×120		900
TMR-PRO 1850	1003063	60 - 150	540/1000	T-60	5 (XPB 1800)	205×130×120		1040
TMR-PRO 2050	1003064	70 - 150	540/1000	T-60	5 (XPB 1800)	225×130×120		1149
TMR-PRO 2300	1003065	80 - 150	540/1000	T-70	6 (XPB 1800)	250×130×120		1231
TMR-PRO 2600	1003066	90 - 150	540/1000	T-70	6 (XPB 1800)	280×130×120		1370

Nota: specificare se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min

Note: Specify PTO speed: 540 rpm or 1000 rpm.

Anmerkung: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 540 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

Nota: especificar si la toma de fuerza es de 540 r.p.m. o de 1000 r.p.m.




Note: préciser l'option PDF à 540 tours/min ou à 1000 tours/min.

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Scatola di trasmissione super rinforzata con doppia ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio lineare Spostamento su barre cromate Spostamento laterale meccanico 4 file di pettini rompitori Aste di raccolta sarmanti Slitte d'appoggio in ARDOX regolabili in altezza Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm) Raschiafango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Telaio con doppia lamiera Protezione anteriore a bandinelle e catene Protezioni antinfortunistiche a normative CE 	<ul style="list-style-type: none"> Super reinforced gearbox with double freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with linear cutting system Side shift on chrome bars Mechanical side shift 4 row counter-blades Self levelling blade Height-adjustable ARDOX skids Rear levelling roller height adjustable (194 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Double skinned frame Front protection with metal flaps and chains Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Superverstärkter Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit linear Schnittsystem Seitenverschiebung über Chromstangen Mechanische Seitenverschiebung 4 Reihen Gegenschneide Holzreuchen Höhenverstellbare ARDOX-Stützkufen Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Doppelwandiger Rahmen Frontschutz mit Metallklappen und Ketten Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Caja de engranajes súper reforzada con doble rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte lineal Desplazamiento sobre tubo cromado Desplazamiento lateral mecánico 4 fila de rompedores Rastrillo recoge sarmientos Patines de apoyo ARDOX regulable en altura Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Interior del cuerpo de máquina, con doble chapa Protección delantera a placas metálicas y cadenas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Boîtier de transmission super renforcée avec double roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe linéaire Déplacement avec barre chromée Déport latéral mécanique 4 rangée de peignes Tige de ramassage Patins d'appui ARDOX réglables en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Caisson renforcé par blindage interne Protection avant avec volets métalliques et chaînes Protections contre les accidents aux normes CE


TMR-PRO	REVERSIBLE MULCHER EXTRA HEAVY DUTY
TMR-PRO	MULCHGERÄTE FÜR FRONT-UND HECKANBAU EXTRASCHWERE AUSFÜHRUNG
TMR-PRO	TRITURADORA REVERSIBLE PESADA
TMR-PRO	BROYEUR RÉVERSIBLE LOURD



ORIGINAL MADE IN ITALY | zanon.it





Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linearrotor
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire



MOD	MOVEMENT MACHINE				WORKING WIDTH	Standard	
	cm	cm	cm	cm		nr	nr
TMR-PRO 1550	105	75	75	105	30	12	13
TMR-PRO 1850	107	98	77	128	30	14	15
TMR-PRO 2050	134	91	94	131	40	16	17
TMR-PRO 2300	135	115	95	75	40	18	19
TMR-PRO 2600	151	119	121	79	40	22	24


MOD	cm	nr	nr
TMR-PRO 1550	155	12	13
TMR-PRO 1850	185	14	15
TMR-PRO 2050	205	16	17
TMR-PRO 2300	230	18	19
TMR-PRO 2600	260	22	24



TMR-PRO

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60
5130010	Cardano T-70	PTO shaft T-70	Gelenkwelle T-70	Cardán T-70	Cardan T-70
2050093	Kit ruote in acciaio pivottanti	Pivoting steel wheels kit	Satz schwenkbare Stahlräder	Kit de ruedas en hierro, giratorias	Kit roues pivotantes en acier
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354045	Cinghia XPB-1800	Cug belt XPB-1800	Keilriemen XPB-1800	Correa XPB-1800	Courroie XPB-1800
5315550	Vite M20 per utensile	M20 screw for tool	M20 Schraube für Werkzeug	Tornillo M20 para herramienta	Vis M20 pour outil
5323018	Dado M20 per utensile	M20 nut for tool	M20 Mutter für Werkzeug	Tuerca M20 para herramienta	Ecrou M20 pour outil
5350098	Mazza RM.69	Hammer RM.69	Hammer RM.69	Martillo RM.69	Marteau RM.69
2020139	Sc. trasm. TMR-PRO 1550/1850	Gear box TMR-PRO 1550/1850	Getriebe TMR-PRO 1550/1850	Caja de engran. 1550/1850	Boîtier de transm. 1550/1850
2020168	Sc. trasm. TMR-PRO 2050/2300	Gear box TMR-PRO 2050/2300	Getriebe TMR-PRO 2050/2300	Caja de engran. 2050/2300	Boîtier de transm. 2050/2300
2020169	Sc. trasm. TMR-PRO 2600	Gear box TMR-PRO 2600	Getriebe TMR-PRO 2600	Caja de engran. 2600	Boîtier de transm. 2600



cod. 2050093 **On request**
Kit ruote in acciaio pivottanti
Pivoting steel wheels kit
Satz schwenkbare Stahlräder
Kit de ruedas en hierro, giratorias
Kit roues pivotantes en acier