

NEW




Standard equipment


Trasmissione laterale a ingranaggi in bagno d'olio
Side transmission oil immersed
Seitenantrieb mit Zahnradern im Ölbad
Transmisión lateral a engranajes en baño de aceite
Transmission latérale aux engrenages en bain d'huile



540 rpm



T-60+FR



H = 650 mm

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> • Cardano T-60 con frizione • Attacco universale a 3 punti di I-II cat. • Gruppo trasmissione 540 giri/min • Trasmissione laterale a ingranaggi in bagno d'olio • Rotore a 6 zappe elicoidali per flangia • Spostamento laterale idraulico • Slitte regolabili in profondità a rullo posteriore • Slitte anteriori • Cofano livellamento posteriore regolabile con catena • Regolazione rullo con perni laterali • Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> • PTO shaft T-60 with friction • Universal 3-point linkage cat. I-II • 540 rpm transmission unit • Side transmission oil immersed • Rotor with 6 helical hoes per flange • Hydraulic side shift • Depth adjustable skids or rear roller • Front skids • Adjustable rear bonnet with chain • Roller adjustment with side pins • Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> • Gelenkwelle T-60 mit Rutschkupplung • Anbaubock Kat. I-II • 540 U/min Übertragung Gruppe • Seitenantrieb mit Zahnradern im Ölbad • 6 Zinken pro Flansch Kurven • Hydraulische Seitenverschiebung • Kufen verstellbar • Frontkufen • Verstellbare Heckhaube • Walzenverstellung mit Seitenstiften • Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> • Cardán T-60 con embrague • Eganche universal a 3 puntos, categoría I-II • Grupo de transmisión de 540 rpm • Transmisión lateral a engranajes en baño de aceite • Rotor con 6 cuchillas helicoidales por soporte • Desplazamiento lateral hidráulico • Patines o rodillo trasero para regular la profundidad de trabajo • Patines delantero • Puerta trasera niveladora regulable con cadena • Regulación del rodillo con pasadores laterales • Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Cardan T-60 avec embrayage à friction • Attelage universel 3 points cat. I-II • Gr. de transmission 540 tr/min • Transmission latérale aux engrenages en bain d'huile • Rotor à 6 couteaux hélicoïdales pour flange • Déport latéral hydraulique • Réglage profondeur par patins ou rouleau arrière • Patin antérieurs • Porte arrière nivelouse réglable avec chaîne • Réglage des rouleaux avec goupilles latérales • Protections de sécurité aux normes CE

ZLSO	ROTARY TILLER MEDIUM - TRACTORS FROM 25-80 HP
ZLSO	BODENFRÄSE - TRAKTOREN VON 25-80 HP
ZLSO	FRESA MEDIANA - TRACTORES DE 25-80 HP
ZLSO	FRAISE MOYENS - TRACTEURS DE 25-80 HP



ORIGINAL MADE IN ITALY | zanon.it

MOVEMENT MACHINE					
MOD					
	mod.	cm		cm	
ZLSO 120	84	71	44	111	30
ZLSO 140	98	82	58	122	40
ZLSO 165	103	87	64	126	40
ZLSO 185	112	93	72	133	40
ZLSO 205	125	105	85	145	40
ZLSO 230	132	113	92	153	40



MOD		ROLLER								
									mod.	cod.
ZLSO 120	1003880	Versione con slitte <i>Skids version</i> Version mit Kufen Versión con patines Version avec patins	25 - 50	415	133	118	18	5		
ZLSO 140	1003881		30 - 60	441	155	140	18	6		
ZLSO 165	1003882		40 - 70	467	178	163	18	7		
ZLSO 185	1003883		50 - 80	493	200	185	18	8		
ZLSO 205	1003884		60 - 80	519	222	207	18	9		
ZLSO 230	1003885		70 - 80	545	245	230	18	10		
ZLSO 120	1003886	 Rullo a gabbia <i>Cage roller</i> Stabwalze Rodillo de jaula Rouleau barre	25 - 50	488	133	118	18	5		
ZLSO 140	1003887		30 - 60	520	155	140	18	6		
ZLSO 165	1003888		40 - 70	551	178	163	18	7		
ZLSO 185	1003889		50 - 80	581	200	185	18	8		
ZLSO 205	1003890		60 - 80	612	222	207	18	9		
ZLSO 230	1003891		70 - 80	642	245	230	18	10		
ZLSO 120	1003892	 Rullo a spuntoni <i>Spikes roller</i> Stachelwalze Rodillo de púas Rouleau à pointes	25 - 50	493	133	118	18	5		
ZLSO 140	1003893		30 - 60	525	155	140	18	6		
ZLSO 165	1003894		40 - 70	556	178	163	18	7		
ZLSO 185	1003895		50 - 80	586	200	185	18	8		
ZLSO 205	1003896		60 - 80	617	222	207	18	9		
ZLSO 230	1003897		70 - 80	647	245	230	18	10		

OST1Z

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
2051386	Kit protezione antisassi	Stone protection kit	Stein-Schutz-Kit	Kit protección anti piedras	Kit protection anti-pierres
2051387	Coppia ruote anteriori	Set of 2 front wheels	Set mit 2 Vorderrädern	Kit de 2 ruedas delanteras	Couple des roues avant

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5130033	Cardano T-60 con bullone di sicurezza	PTO shaft T-60 with safety bolt	Gelenkwelle T-60 mit Sicherungsbolzen	Cardán T-60 con bulón de seguridad	Cardan T-60 avec boulon de sécurité
5300704	Vite zappetta fresatrice M14x1,5	Screw hoes M14x1,5	Schraube M14x1,5 für Zinken	Tomillo M14x1,5 para cuchillas	Vis M14x1,5 pour couteau
5323016	Dado M14x1,5 zappetta fresatrice	Bolt M14x1,5 hoes	Mutter M14x1,5 für Zinken	Tuercas M14x1,5 para cuchillas	Boulon M14x1,5 pour couteau
5350244	Zappetta curva destra	Hoes right	Messersinken rechts	Cuchilla cavadora derecha	Couteau droit
5350245	Zappetta curva sinistra	Hoes left	Messersinken links	Cuchilla cavadora izquierda	Couteau gauche